

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor in cadrul IPLT "Liviu Rebreanu"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la Bloc de Studii, Bloc de Sport si Bloc D

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Lucrari reparatie acoperis la Bloc de studii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	96,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	26,000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(partial)	m2	96,000
4	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	13,000
5	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze(ruberoid)	t	13,000
6	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	13,000
7	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor	m	5,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardosea Betonocontact	m2	122,000
9	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	96,000
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	147,000
11	CF02B k=3 aplicativ	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	26,000
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	960,000
13	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	3,000
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Uniflex ЭКП(sau analog)	m2	960,000
15	IzF22B aplicativ	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera, se omit resursele tabla zincata,Nit cu cap semiinecat ,aliaj de lipit staniu-plumb ,cilti de cinepa si se inlocuieste cu aerator de plastic cu norma 1)	buc	8,000
16	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	1,280
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	6,400
TOTAL Lucrari reparatie acoperis la Bloc de studii				
Lucrari de reparatie acoperis la Bloc de sport				
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	30,000
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	30,000
20	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm.(Demontarea gurilor de scurgere din metal)	buc	2,000
21	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	5,500
22	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze(ruberoid)	t	5,500
23	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	5,500
24	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	2,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardosea Betonocontact	m2	30,000
26	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	30,000
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,	kg	37,000

		cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm		
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	460,000
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Uniflex ЭКП (sau analog)	m2	460,000
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	4,000
TOTAL Lucrari de reparatie acoperis la Bloc de sport				
Lucrari de reparatie a acoperisului la Bloc D				
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	37,000
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(partial)	m2	37,000
33	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	4,000
34	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor	m	13,000
35	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	37,000
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	43,000
37	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	3,000
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	162,000
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Uniflex ЭКП (sau analog)	m2	162,000
TOTAL Lucrari de reparatie a acoperisului la Bloc D				

Proiectant:

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Deviz

L.S.

