

**Reparatia drumurilor locale:  
str.Mihai Viteazu, accesul spre  
Casa de Cultura, str.Dimitrie  
Cantemir din satul Tocuz  
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                           | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                      |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Demontarea bordure</b>                                                                                                                                                                                      |                    |         |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                            | m                  | 704,260 |
| 2      | TsC35A11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea bordurilor demontate in basculanta | 100 m3             | 0,634   |
| 3      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportarea deseurilor de boirdura                                                                                                                | t                  | 133,105 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Reparatie la bordure de drum cu sectiune 300x150mm</b>                                                                                                                                                      |                    |         |
| 4      | TsC58B                      | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                                                    | 100 m3             | 0,169   |
| 5      | TsC35A11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea solului excavat                    | 100 m3             | 0,169   |
| 6      | TsA18C1                     | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii la bordure, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare       | m3                 | 0,169   |
| 7      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat                                                                                                                        | t                  | 27,844  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 8  | DE10C    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. se utilizeaza si norma de Beton clasa...(pt.informatie)                                                                         | m      | 225,000   |
|    |          | <b>Capitolul 1.3. Reparatie la bordure mici de trotuar cu sectiune 80x200mm</b>                                                                                                                                          |        |           |
| 9  | TsC58B   | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                                               | 100 m3 | 0,706     |
| 10 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m. Incarcarea solului excavat              | 100 m3 | 0,707     |
| 11 | TsA18C1  | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii la bordure, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea < 2,5 m, teren foarte tare | m3     | 0,706     |
| 12 | TsI51A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat                                                                                                                   | t      | 116,490   |
| 13 | DE11A    | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. se include resursa beton C16/20              | m      | 1.568,260 |
| 14 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                         | 100 m3 | 0,627     |
| 15 | TsI51A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului fertil pentru umplutura la porebrici                                                                                      | t      | 103,550   |
| 16 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                   | m3     | 70,600    |
|    |          | <b>Capitolul 1.4. Asternerea stratului de uzura</b>                                                                                                                                                                      |        |           |
| 17 | DA01A    | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in                                                                                                                                                                           | 100m2  | 2,370     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |          | grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |
| 18 | RpDC06A  | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica                                                                                                                                                                                                      | m2     | 8.319,500 |
| 19 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea noroiului                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,594     |
| 20 | TsI51A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare noroiului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 98,051    |
| 21 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,353     |
| 22 | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 561,000   |
| 23 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 2,579     |
| 24 | DI03A    | Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 14,000    |
| 25 | RpDC26A  | Asternerea mixturilor asfaltice antifagase in straturi de uzura de minimum 4 cm grosime, alcatuite dintr-un strat schelet mineral puternic conf.SR-4032/1, din MAA-mixtura asfaltica antifagase BAD 22,4<br>Materiale marunte (cirpe,petrol,longrine, etc.)=1,020                                                                                                                                                                   | t      | 14,800    |
| 26 | DB16D    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 8.319,500 |
|    |          | <b>Capitolul 1.5. Reparatii la trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| 27 | RpDC15A  | Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita pina la 10 cm si cu adaugare de componente noi (agregate naturale-pietris) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu pietris ciuruit. Nu se foloseste resursa ciment<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,050 | m2     | 2.764,200 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 28 | RpAcF03A | Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat<br>Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005                                                                                                                    | buc    | 13,000    |
| 29 | TsG06D   | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc    | 1,000     |
| 30 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m. Incarcarea trotuarului demontat in basculanta                                              | 100 m3 | 0,119     |
| 31 | TsI51A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului fertil pentru umplutura la porebrici                                                                                                                                         | t      | 24,990    |
| 32 | TsE05A   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                                                                              | 100m2  | 2,380     |
| 33 | TsC53B   | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2  | 2,380     |
| 34 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 2,380     |
| 35 | DE12C    | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm Asfalt turnat-norma 0,096t BA 16                                                                                                                                                         | m2     | 3.002,200 |

Digitally signed by Afanasii Oleg  
Date: 2025.08.04 11:08:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Oleg Afanasii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.