

LISTA LIUCRĂRILOR

Reparatia str. Tineretului din s. Ciolacu Vechi, com. Ciolacu Nou, r-nul Falesti

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. str. Tineretului, L=1040, b=4.5 - 3.0m | | |
| | | 1.1. Pregatirea terenului | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Largirea acostamentului dreapta Pc 1+00 - 2+20) | 100 m3 | 0,5800 |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 93,0000 |
| 3 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (In depozit) | 100 m3 | 0,5800 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamit lutos) | 100 m3 | 2,2700 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 363,0000 |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Ridicarea nivelului drumului Pk 00+55 - 1+05 - 83m3, Pk 6+75 - 7+95 - 144m3) | 100 m3 | 2,2700 |
| 7 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,2700 |
| 8 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri | 100 m3 | 2,2700 |
| | | 1.2. Pk 00+00 - 4+20, B=4.5m | | |
| 9 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 2,7000 |
| 10 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Pk00+00 - 00+20 | 100m2 | 1,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|--------|----------|
| 11 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,4000 |
| 12 | DII134A1 k=3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам=3,0000 | 100m2 | -1,4000 |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pk00+20 - 4+20) | 100 m3 | 3,6000 |
| 14 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri - patul drumului | 100 m3 | 1,8000 |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 180,0000 |
| 16 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 18,0000 |
| 17 | DII134A1 k=3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам=3,0000 | 100m2 | 18,0000 |
| 18 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 8,4000 |
| | | 1.3. Pk 4+20 - 8+95, B=3.0m | | |
| 19 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 2,3000 |
| 20 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 14,3000 |
| 21 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Pk4+20 - 6+75, Pk7+95 - 8+95 | 100m2 | 10,7000 |
| 22 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 10,7000 |
| 23 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pk 6+75 - 7+95) | 100 m3 | 0,7200 |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 36,0000 |
| 25 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|--|--------|---------|
| 26 | DII34A1 k=3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам=3,0000 | 100m2 | 3,6000 |
| 27 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 4,7000 |
| 1.4. Pk 8+95 - 10+40, B=3.0m | | | | |
| 28 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 4,5000 |
| 29 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 4,5000 |
| 30 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 4,5000 |
| 31 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 1,4500 |
| 2. Drum lateral dreapta Pk 4+20, L=25m, B=4.5m | | | | |
| 32 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 1,2000 |
| 33 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului) | 100 m3 | 0,3000 |
| 34 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri - patul drumului | 100 m3 | 0,1500 |
| 35 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 15,0000 |
| 36 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,5000 |
| 37 | DII34A1 k=3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам=3,0000 | 100m2 | 1,5000 |
| 38 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 0,6000 |
| 3. Drumuri laterale Pk 5+10, L=100m, b=3.0m | | | | |
| 39 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------|----------|
| 40 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 0,9000 |
| | | 4. Drum lateral Pk8+95, L=60m, B=4.5m | | |
| 41 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,3500 |
| 42 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 1,4000 |
| 43 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 2,7000 |
| 44 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,7000 |
| 45 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 1,2000 |
| | | 5. Podet d=1.0m, L=10m, Drum de baza Pk 8+95 | | |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2000 |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,0000 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm | m3 | 4,0000 |
| 49 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=5m, D=0,7m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 2,0000 |
| 50 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=0,7m | buc | 2,0000 |
| 51 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 5,0000 |
| 52 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 1,5000 |
| 53 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 17,5000 |
| 54 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 160,0000 |
| 55 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 3,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|--------|---------|
| 56 | DI130 | Consolidarea rigolilor trapezoidale cu beton monolit B20, h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,5700 |
| 57 | DI131 k=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5,0300 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | -0,5700 |
| 58 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 24,0000 |
| 59 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,2400 |

Primarul com. Ciolacu Nou _____ **Lilia Hîrbu**

L.Ş.