

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări
Caiet de sarcini**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Holl				
1	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,43		
2	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	105,43		
3	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,43		
4	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2	105,43		
5	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	229,21		
6	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2	45,84		
7	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	229,21		
8	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	229,21		
9	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	229,21		
10	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	229,21		
11	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	229,21		
12	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	229,21		
13	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	229,21		
14	RpCO56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2	36,96		
15	RpCG29D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,05		
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	44,30		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana.				
17	RpCJ06C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	106,20		
18	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparati toc	m2	53,10		
19	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Repaatii toc	m2	53,10		
20	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc	m2	53,10		
21	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	53,10		
22	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,10		
23	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,10		
24	1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,43		
		Capitolul 2. Saloane pacienti - 8 saloane				
25	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	171,72		
26	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenata, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	171,72		
27	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	171,72		
28	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2	171,72		
29	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	477,50		
30	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2	95,50		
31	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	477,50		
32	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	477,50		
33	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	477,50		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si	m2	477,50		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	tavanelor				
35	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	477,50		
36	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	477,50		
37	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	477,50		
		Capitolul 3. Birou Asistent Sef				
38	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,99		
39	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,99		
40	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	14,99		
41	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2	68,86		
42	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m	22,90		
43	RpCO56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2	1,68		
44	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	68,86		
45	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)	m2	13,77		
46	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	68,86		
47	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,86		
48	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,86		
49	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	68,86		
50	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,86		
51	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	68,86		
52	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,86		
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2	14,99		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	"Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan tip 3				
		Capitolul 4. Sala de mese				
54	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2	23,71		
55	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,71		
56	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	23,71		
57	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2	23,71		
58	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m	21,34		
59	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	61,43		
60	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)	m2	12,29		
61	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	61,43		
62	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,43		
63	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,43		
64	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	61,43		
65	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,43		
66	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	61,43		
67	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,43		
		Capitolul 5. Casa scarii aferenta				
68	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2	27,50		
69	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	31,70		
70	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,50		
71	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10	m2	31,70		

1	2	3	4	5	6	7
		mm - inclusiv treptele si contratreptele				
72	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 (200x200) cu inaltimea de 100 mm	m	37,70		
73	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	95,29		
74	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2	19,20		
75	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	95,29		
76	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,29		
77	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,29		
78	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	95,29		
79	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,29		
80	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	95,29		
81	CN10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	30,80		
82	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,50		
83	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan tip 3	m2	13,75		
84	RpCP44B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	100,00		
85	CL17B - M n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari	m	8,90		
		Capitolul 6. Grup sanitar				
86	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2	6,10		
87	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Faianta pereti	m2	21,42		
88	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	6,10		
89	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,10		
90	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant	m2	31,70		

1	2	3	4	5	6	7
		300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm				
91	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,55		
92	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)	m2	21,42		
93	CI07A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	21,42		
94	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	41,97		
95	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,55		
96	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,55		
97	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2	20,55		
98	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,55		
99	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,55		
100	CK05A3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, inaltimea peretelui 2 m, inaltimea picioarelor 150 mm.	m2	6,40		
		Capitolul 7. Instalatie electrica				
101	RpEF23A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00		
102	08-03-594-3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - Corpuri de iluminat pentru tavanul casetat 30W	100 buc	0,20		
103	12-1 n. K=1,00	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc	20,00		
104	RpED09A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYFF 3 x 1,5	m	100,00		
105	RpEE10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc	30,00		
		Capitolul 8. Canalizare				
106	TsA01A1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste	m3	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		nivelul sapaturii teren usor				
107	TsA03E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	3,00		
108	TsD15B11 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	m3	2,40		
109	TsD17B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m3	3,60		
110	RpCB18F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00		
111	RpCS19B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: dale din placi prefabricate - cu recuperare integrala	m2	30,00		
112	SB08E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,00		
113	SB08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,00		
114	CP15B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - montarea placior prefabricate recuperate	buc	50,00		
115	IzF01A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	30,00		
116	IzF04L n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat hidroizolant, cu hidrobite, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase - Strat 1	m2	30,00		

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acces Sectia Neurologie				
1	RpCB18F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,65		
2	TsA02E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,60		
3	CA02B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,62		
4	CB03A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,24		
5	CC01E n. K=Man=1,00;	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	57,51		

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00	continue si radiere				
6	CC01F1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	91,11		
7	CA03L п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton armat turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv - Beton C20/25	m3	6,55		
8	CL18A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	113,50		
9	CL17A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	1 462,00		
10	CL22A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiilor canalului - Panouri din tabla tip Alcobond	m2	18,80		
11	CE16A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice - Panouri termoizolante cu grosimea de 50 mm	m2	40,00		
12	CE20A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00		
13	CE22A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков)	m	6,60		
14	CK19A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - Pereti cortina	m2	39,30		
15	CK21D п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Pe profile de pereti cortina	m2	6,30		
16	IzF55B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din polisiren extrudat cu gr. 50 mm - LA SOCLU	m2	3,12		
17	CC03B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa sudata D4 mm/100 mm - Pereti subsol terasa)	kg	6,86		
18	CF15A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,12		
19	CI11A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - PIATRA DE CASAUTI	m2	3,12		
20	CK26D п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cu latimea pana in 300 mm	m	13,50		
21	TsA01B1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	9,00		
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
23	TsD15B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	6,75		
24	IzF04K2 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	29,70		
25	IzF12G n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Izolatii termice in camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren celular, intr-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, inclusiv chituirea placilor - Polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm	m2	29,70		
26	CC03B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	180,00		
27	CA04K n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20	m3	5,10		
28	CG01A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,00		
29	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2	51,00		
30	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m	10,00		
31	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,70		
32	IzF14C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - Strat termoizolant din vata minerala cu grosimea de 150 mm	m2	29,70		
		Capitolul 2. Acces Sectia Pediatrie				
33	RpCB18F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,50		
34	RpCP44B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	50,00		
35	CB03A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00		
36	TsA01B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,50		
37	TsD05B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,01		
38	TsD15B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,34		
39	IzF04K2 n. K=Man=1,00;	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din	m2	6,72		

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00	hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90				
40	CC03B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa sudata D4 mm/100 mm - Pereti subsol terasa)	kg	40,00		
41	CA04K п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20	m3	1,50		
42	CG01A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,60		
43	CG17D п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2	8,60		
44	CL17B - M п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari	m	5,50		
45	CA04K п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20	m3	3,00		