

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Pretura sectorului Buiucani**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Buiucani**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea curtii din str. Buiucani 6, cu instalarea placii comemorative in cinstea interpretului Anatol Dumitras, sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, mături, etc.)=1,0300	m	36,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	46,2100
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	27,2000
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	12,3000
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea asfalt decapat in autobasculanta)	100 m3	0,6000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	114,0000
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	87,6800
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea pietris decapat in autobasculanta)	100 m3	0,8800
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	158,4000
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	98,0000

1	2	3	4	5
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea borduri demontate in autobasculanta)	100 m3	0,0400
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (borduri demontate)	t	9,7100
13	RpAcF34A apl.	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc	4,0000
		2. Amenajari		
		2.1. Tip 1. Acces transport		
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,2120
15	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP, gr.150mm, Pietris fr. 20-40	m3	63,1800
16	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP, gr.150mm, Pietris fr.5-20	m3	63,1800
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	421,2000
		2.2. Tip 2. Parcare		
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, (saparea albiei sub trotuare pietonale)	100 m3	0,5300
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat,	t	84,8000

1	2	3	4	5
		beton demolat, sol excavat)		
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3240
21	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP, gr.150mm, Pietris fr. 20-40	m3	19,8600
22	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP, gr.100mm, Pietris fr.5-20	m3	13,2400
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Dale ECO din beton, gr.60mm	m2	132,4000
		2.3. Tip 3. Trotuare pietonale		
24	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, (saparea albiei sub trotuare pietonale)	100 m3	0,4400
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat, beton demolat, sol excavat)	t	70,4000
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,7600
27	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t, gr. 150mm	m3	26,3700
28	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f.,	m3	8,7900

1	2	3	4	5
		compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T, gr. 50mm		
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.40mm	m2	175,8000
		2.4. Tip 3. Teren de joaca		
30	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, (saparea albiei sub teren de joaca)	100 m3	0,2300
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat, beton demolat, sol excavat)	t	14,5900
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,6370
33	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t , gr.150mm	m3	9,5600
34	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	56,0000
35	CG22D2	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	56,0000
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2	56,0000

1	2	3	4	5
	Aplicativ	inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - Pardoseli din dale de cauciuc 30mm (Se exclude: Fuga, distantieri de rost, apa, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj. Se inlocuieste: Placi sau piscoturi de gresie - Placi de cauciuc 500x500x40mm, Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) - Clei Puretop Sport 2K, consum 0.8 kg/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,0100		
		2.5. Placa comemorativa		
37	RMD13A Aplicativ	Montat placi din marmura. Se exclude: Apa, ciument, ciment alb, crampoane de otel, ipsos, malaxor, masina de taiat, nisip, praf de piatra, var pasta. Se include: Masina de gaurit electruca- 0.4 h-ut/m2,	m2	0,3000
		2.6. Borduri		
		2.6.1. Borduri prefabricate 100x30x18cm		
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,5300
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5	m3	17,1000
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton C16/20 , Bordura 100x30x18cm	m	114,0000
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,4000
42	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,1400
		2.6.2. Borduri prefabricate 100x20x10cm		
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2	0,6580

1	2	3	4	5
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5	m3	3,1770
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	164,6000
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,6000
47	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,6600
		2.7. Gazon		
48	SN	Amestec sol-nisip 1:6	m3	90,8700
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,9100
50	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	145,3900
51	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,8200
52	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,8200
53	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	593,2600
54	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	593,2600

1	2	3	4	5
55	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,9320
56	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,9320
		2.8. Mobilier urban		
57	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, Banca cu speteaza, metal-lemn, L=200mm, pe beton C12/15 (Vezi proiect)	buc	2,0000
58	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, Banca fara speteaza metal-lemn L=1600mm, pe beton C12/15 (Vezi proiect)	buc	2,0000
59	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi 400x500x600h mm, pe beton C12/15 (Vezi proiect)	buc	2,0000
		2.9. Alte lucrari		
60	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I, Capac din fonta rotund cu rama Dcxt=710mm, pas liber 600mm, H=45mm cu inchizator, clasa de sarcini B125, pe placa prefabricata CG100 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	4,0000

Elaborat:

