

**Amenajarea teritoriului (trotuar  
 pietonal), pe ternurile cu nr.  
 cadastral 01001011173 mun.  
 Chisinau, sec. Botanica, str.  
 Melestiu (tronsonul str. Melestiu  
 24-str. Melestiu 24/15**

Formular Nr.1  
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	9,60
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,80
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,00
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 incarcarea deseuri	100 m3	0,13
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km deseuri	t	38,54
		<b>Capitolul 2. Pregatirea teren pentru pavarea</b>		
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pregatirea pentru pavarea	m3	38,00
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 pregatirea pentru pavarea	100 m3	1,82
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km sol uzat	t	305,76
		<b>Capitolul 3. Pavaj</b>		

1	2	3	4	5
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm SM SR EN 12620+A1:2010 la trotuare	m2	553,00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	430,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.100 mm ECO	m2	123,00
		<b>Capitolul 4. Bordiri</b>		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016 pe beton B15 SM EN 206+A1:2017 (0.048 m3/ml)	m	145,00
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016 pe beton B15 SM EN 206+A1:2017 (0.058 m3/ml)	m	230,00
		<b>Capitolul 5. Zona verde</b>		
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,44
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	57,20
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	294,00
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,94
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,94
		<b>Capitolul 6. Alte lucrari</b>		
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la	buc	6,00

1	2	3	4	5
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02		
20		Capac din fonta de tip C250	buc	6,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.