

1	2	3	4	5
		ascuns, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Umplutura material rezistent la foc. Marginile laterale si muchia superioara rotungite. Fara prag. Culoare gri/argintiu. Lucrari de montare incluse. garantia 24 luni. Cantitatea 3 buc H=2,05m,L=0,9m		
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 1 buc	m2	1,7000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	34,5000
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin fin (стяжка толщ,50ммб M100)	m2	34,5000
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,5000
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,5000
16	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-34,5000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare grunduirea ceresit CT-17	m2	34,5000
18	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata antiderapantă, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Culoarea la alegerea beneficiarului) compatibila cu incaperile medicale, cerinta beneficiarului> De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de	m2	31,5000

1	2	3	4	5
		catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele. Aplicare pe pereti h=10cm cu pervaz ondulat.		
19	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	2,0000
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,0000
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,0000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	28,0000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interioara, aplicate in 2 straturi (Magnat), executate manual	m2	28,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	135,5000
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr40mm	m2	135,5000
28	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2	135,5000

1	2	3	4	5
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,0000
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,0000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	110,0000
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,0000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	110,0000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	110,0000
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	30,0000
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,0000
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi hidroizol	m2	31,0000

1	2	3	4	5
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,0000
39	CK32B	Plase antiinsecte, inclusiv accesoriile, fixare pe balamale	m2	2,0000
40	CK32A	Placute informative, oracal lipit pe sticla organica grosime 3 mm. Inclusiv montarea.	m2	0,5000
		2. Lucrari de instalatii sanitare		
41	RpIC19B	Demontarea tevii negre, pentru instalatii, montate la incalzire central prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie, etc. avind diametrul de 1"- 1 1/4"	m	46,000
42	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalize, cu diametrul de 50 mm	m	8,000
43	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente(15)	buc	2,0000
44	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN-25	m	20,0000
45	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena - cot d 25 PPR se va include conform proiectului	buc	24,0000
46	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting reductie din PPR, tevine avind diametrul de 25*3/4 FE mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord olandez alama)	buc	6,0000
47	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (reductia MP PPR-25x3/4 FE)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
48	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	9,0000
49	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	9,0000
50	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000
51	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(futorca c-t 4buc 3/4)	c-t	3,0000
52	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,0000
53	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN - 25	m	32,0000
54	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mmPN-25	m	14,0000
55	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu PPR 32*20*32)	buc	4,0000
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teu PPR 20*20*20)	buc	3,0000
57	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot PPR 20)	buc	16,0000
58	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot PPR - 32)	buc	4,0000
59	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot cu fixare pe perete FI d20 x 1/2 PPR)	buc	5,0000

1	2	3	4	5
60	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Ventil PPR d20)	buc	5,0000
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet de unghi FE d1/2x1/2)	buc	2,0000
62	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (filet scurt d1")	buc	2,0000
63	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (racord olandez PPR d32x1 FI)	buc	2,0000
64	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (racord olandez PPR d32 x1 FE)	buc	2,0000
65	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	8,0000
66	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	14,0000
67	SD04A	Baterie amestecatoare - alama, monocomanda h=18 cm, gura de scurgere-fixa, furtun 1/2, H170-180, H113-120, B 130-140	buc	1,0000
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatia cudoua imbinari d-110x110x50x110)	buc	1,0000
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 110x45*)	buc	8,0000
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 110 mm (ramificatie 110x50x110)		
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie 110x50)	buc	1,0000
74	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (reductia 50x65)	buc	1,0000
75	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50-45*)	buc	1,0000
76	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot d50- 45*)	buc	11,0000
77	SB28A	Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. (rigola 60x500)	buc	1,0000
78	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4" (coliere din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixare)	buc	4,0000
79	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2" (colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixare)	buc	2,0000
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (compensator d 110)	buc	1,0000
81	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (chiuveta suspendata de colt - din portelan)	buc	1,0000
82	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, suspendat - montat pe rama (otel) cu rezervorul de apă ascuns în perete, în complet cu buton (alb)	buc	1,0000
83	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie d110mm)	buc	2,0000
		3. Lucrari electrice		
84	08-03-599-3	Bloc prize 4 intrari exterioara cu împământare / 220 IP 54 (inclusiv montarea). Curent - 16 A. Culoare – Alb. Material - plastic	buc	10,0000

1	2	3	4	5
85	08-03-599-2	Priza ordinara de tip îngropat. Destinație-Interior. Curent -16 A.Tensiune -250 V. Nr. Poli-2P+E.Frecvența-50 Hz.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-71 x 71 x 44.6 mm.Gradul de protecție - IP20.Tip material-Plastic	buc	4,0000
86	08-03-599-1	Corp de iluminat pentru lampi LED 36 vt 4x9wt, soclu T8/G13 de tavan pentru incaperi cu conditii mediu normale (inclusiv montarea). Tensiune - 220 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø)-595 x 595 mm. Gradul de protecție - IP20	buc	8,0000
87	08-03-543-1	Corp de iluminat pentru tavane amstrong lampi LED soclu T8/G13 pentru incaperi cu conditii de mediu normale 36Wt 4x9Wt (inclusiv montarea). Dimensiuni (L x W x H x Ø)-595 x 80 mm. Gradul de protecție - IP20	buc	3,0000
88	08-03-525-1	Intrerupător cu o clapetă, tip îngropat, la instalatie închisă (inclusiv montarea). Curent-10 A.Tensiune -250 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø)-71 x 71 x 38.5 mm.Frecvența-50Hz.Gradul de protecție - IP20.Tip material- Plastic. Culoare-Alb	buc	2,0000
89	08-03-526-1	Intrerupator cu două clapete, tip îngropat, la instalare închisă (inclusiv montarea). Curent -10 A.Tensiune - 250 V. Culoare-Alb.Frecvența - 50Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø)-71 x 71 x 38.5 mm.Gradul de protecție - IP20.Tip material- Plastic	buc	2,0000
90	08-03-573-6	Uscator de mini EP 4 (inclusiv montarea). Viteza vântului-30 m/s.Culoare-Alb.Tip material-Plastic.Puterea -2100 W.Tensiune - 220 V	buc	1,0000
91	RpEB03C	Montarea cablului electric din cupru .Cabl din cupru Secțiune 3 ×1.5 mm ² . Numărul de fire - 3.Tip material-Cupru. VVGng-II LS.Temperatura minimă la montare -15 C °.Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50 ° C la 50 ° C	m	80,0000
92	RpEB03D	Montarea cablului electric din cupru neinflamabil VVG NG .Secțiune 3 ×2.5 mm ² . Numărul de fire-3.Tip material-Cupru..Temperatura minimă la montare-15 C °.Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50 ° C la 50 ° C	m	80,0000
93	08-03-573-4	Cutie pentru intrerupatoare si prize (inclusiv montarea). Dimensiuni (L x W x H x Ø)- 65 x 40 mm, plastic	buc	5,0000
94	08-03-573-4	Cutie de distributie 80x43x35 mm plastic (inclusiv montarea)	buc	5,0000

1	2	3	4	5
95	08-03-573-4	Cutie pentru automate 285x185x95,5mm, IP 40, 12 module (inclusiv montarea)	buc	1,0000
96	RpED01B	Cablu canal adeziv 12x12mm (inclusiv montarea)	m	80,0000
97	08-02-156-2	Cutie de distributie 100x100x50mm plastic exterioara (inclusiv montarea)	buc	5,0000
98	08-03-575-1	Intrerupator automat 1P/16A 230v (inclusiv montarea).Nr. Poli1P.Car.decl.electromagnetic-C.Curent -16 A.Tensiune -220 - 240 V.Frecvența- 50Hz.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-85 x 78.5 x 18 mm.Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C pînă la +70°C.Gradul de protecție -IP20.Metoda de prindere Șină-DIN	buc	10,0000
99	08-03-575-1	Intrerupator diferential C30 mA/20A /2P/ 220v Inclusiv montarea.Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C pînă la +55°C.Tensiune -220 V.Nr. Poli-2P Car. decl.electromagnetic- C.Curent nominal de scurgere-30 mA.Curent (A)-20 A.Gradul de protecție -IP20. Metoda de prindere Șină-DIN	buc	5,0000
		4. Lucrari de conditionare		
100	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, tip split, compresor inverter, 9000 BTU/h la racire, pentru, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	2,0000
		5. Curenti slabi si telecomunicatii		
101	11-04-020-01	Prize duble telefon/internet (inclusiv instalarea)	buc	6,0000
102	11-04-020-02	Cablu UTP cat.5e	m	60,000
103	Pret firma	Jaluzele textile rolate	buc	6,000

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Șef serviciul reparație

N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Șef serviciul termotehnic

V. Grevici

Specialist în management și organizare

V. Martalog