

# Alimentarea cu apa si canalizare in s. Chiperceni, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 12-12-F-11-TH.SU-2-26

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>  |                    |         |
| 1      | AcF01A                      | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=600 mm 2 buc * 14.28 = 28.56 kg  | kg                 | 28,5600 |
| 2      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot D 50 mm 90gr   | buc                | 3,0000  |
| 3      | AcA53A                      | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 75 mm | buc                | 2,0000  |
| 4      | AcA23A                      | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D 50 mm                                    | buc                | 2,0000  |
| 5      | AcA05E                      | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" Tiava din otel D57*2.5 mm   | m                  | 4,0000  |
| 6      | AcA05A                      | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" Tiava din otel D20 mm   | m                  | 1,0000  |
| 7      | SD07B                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet apa tip FI-FI cu sfera si levier de actionare D 20mm  | buc                | 1,0000  |
| 8      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu din otel D50*20 mm   | buc                | 1,0000  |
| 9      | AcA53A                      | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63                          | buc                | 2,0000  |

| 1 | 2 | 3                      | 4 | 5 |
|---|---|------------------------|---|---|
|   |   | mm. Cot din PE D63 90* |   |   |



Stăucăciu

Valentina  
Prof