

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Stauceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Stauceni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din satul Goianul Nou, com. Stauceni, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. str. M. Eminescu, s. Goian. com. Stauceni, mun. Chisinau				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	105,000
2	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II - incarcarea	100 m3	1,050
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	210,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,050
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,050
6	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,000	m2	1 500,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm	m3	225,000
8	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	7,000
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 7buc Alte utilaje=1,030	m3	2,800
10	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	7,000
11	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (caseta la bordure)	100 m3	0,600
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat - dupa bordure	m3	60,000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure h-0,15m	m3	31,000
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de	m	600,000

1	2	3	4	5
		beton B15)		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,975
16	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K=1,500	m2	1 500,000
		2. str. M. Frunze 41-49, com. Stauceni, mun. Chisinau		
17	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,350
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	60,000
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,350
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,350
21	RpDA04C k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2,000	m2	650,000
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm	m3	97,500
23	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,100
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure h-0,15m	m3	6,600
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	110,000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,382
27	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K=1,500	m2	588,000
		3. - str. M. Frunze 57-63, com. Stauceni, mun. Chisinau		
28	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	950,000
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-8cm	m3	76,000
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	40,000
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,618

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2		
32	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K=1,500	m2	950,000
4. porțiune din sectorul Bucovina (str. Stejarilor), com. Stăuceni				
33	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,000
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	350,000
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,000
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,000
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000
38	DI96	Compactarea casetei drumului de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,600
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm	m3	120,000
40	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,240
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure h-0,15m	m3	12,600
42	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	240,000
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,480
44	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K=1,500	m2	800,000

Primarul comunei Stăuceni Alexandr VORNICU

