

Obiectivul: Secția Consultativă a Centru de sanatate Cimislia

Obiectul: Oficiul medicilor de familie din satul Selemet

Devizul: Deviz 2.1 Lucrări de construcție

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolări		
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	13,8000
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2760
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	142,1400
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,7900
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7600
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	5,2000
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1040
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	52,0000
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2000
2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0400
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	74,0000
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,7000
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	8,8800
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1000
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7400
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	6,0000
4.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600
4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600
5	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.(Încărcarea deșeurilor de beton și mortar demolate)	100m3	0,2500
5.1	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,3825
6	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	45,0000
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,8800
		TOTAL Demolări		
		Termoizolarea planșeului		
7	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie.(Strat instalat pe planșeu sub stratul termoizolant)	m2	267,8000
7.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	133,9000
7.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	26,7800
7.3	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	294,5800
7.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0536
7.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	88,3740
7.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,3560
7.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4017
7.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,0712
8	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, Termoizolare planșeu cu vata minerala WM cu grosimea de 150mm, cu densitatea minima de 130kg/m3, cu conductivitatea termica declarata de minim 0,038 W/mK, clasa incendiara Clasa A.	m2	267,8000
8.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	270,4780
8.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	84,0892
8.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,1020
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8034
9	IzF04L	Strat hidroizolant cu hidrobit, într-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase.(Strat hidroizolant instalat pe stratul termoizolant)	m2	267,0000
9.1	2875111000000	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607	m2	299,0400
9.2	1592127000000	Butan in butelie	kg	53,4000
9.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,4300
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3350
		TOTAL Termoizolarea planșeului		
		Termoizolarea pereților exteriori		
10	CF02B	Tencuieli int.de 2 cm gros.,driscuite,exec. manual,la pereti sau stalpi,pe supr.plane,cu mortar de ciment-var M 100-T pt sprit,grund si stratul vizibil,pe zid.de	m2	38,9000

		caramida sau blocuri mici de beton (glafuri exterior)		
10.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	307,3100
10.2	2652102100737	Var hidratat	kg	23,3400
10.3	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0...3 mm	m3	0,9336
10.4	4100126202818	Apă	m3	0,2529
10.5	20000130	Zidar	ora	38,9000
10.6	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	7,7800
10.7	2952270003373	MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT.ELECTRIC-4,5KW	h-ut	0,1945
10.8	2811230002214	SCHELA METALICA TUBULARA G=1T	h-ut	0,0778
11	CP30D1	Etansarea rosturilor pe conturul timplariei cu deseuri de vata minerala si chit la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea peste 35 m .	m	127,0000
11.1	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	15,2400
11.2	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	9,5250
11.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	63,5000
11.4	7134050013250	Izolator	h-om	69,8500
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3500
11.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4445
11.7	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	6,3500
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori preparare manuala a mortarului.(glafuri pe interior)	m2	8,6000
12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	61,4040
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0344
12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,4920
12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6794
12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1436
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri pe interior)	m2	8,6000
13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2900
13.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,4300
13.3	07141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2580
14	CN05C	Vopsitorii obisnuite int. si ext. exec. manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent, aplicate pe supr.din beton greu(monolit sau prefab.)sau din beton celular autoclavizat (glafuri pe interior)	m2	8,6000
14.1	20018746	Ipsos pentru constructii	kg	0,4300
14.2	2681116001472	HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	buc	4,3000
14.3	7306661	Bumbac de sters	kg	0,4300
14.4	4100116202818	APA	m3	0,0086
14.5	2430116100292	GRUND EPISTOLL GRI SR.3100 NII 4558-70	kg	1,0320
14.6	2430116103817	VOPSEA PE BAZA DE COPOLIMERI VINILICI IN SOLUTIE APOASA TIP CONTRACT MATT	kg	2,5800
14.7	7141020013300	ZUGRAV VOPSI TOR	ora	2,6660
15	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală (Nota: Marca și grosimea termoizolantului se prevede în proiect).Izolarea termica pentru perete fatada se va efectua cu vata minerala WM cu grosimea de 100mm, cu densitatea minima de 85 kg/m3, cu conductivitatea termica declarata de minim 0,038 W/mK, clasa incendiara Clasa A.	m2	181,6000
15.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	726,4000
15.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	908,0000
15.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* (vata minerala WM cu grosimea de 100mm, cu densitatea minima de 85 kg/m3, cu conductivitatea termica declarata de minim 0,038 W/mK, clasa incendiara Clasa A.)	m2	194,3120
15.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	199,7600
15.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
15.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 452,8000
15.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
15.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	343,5872
15.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,9088
15.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5400
15.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6174
15.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	5,4480
15.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,8136
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	230,2000
16.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	95,5330
16.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	11,5100
16.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,6240
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec „TINC” la pereți	m2	230,2000
17.1	26531021008311	Tink	kg	529,4600
17.2	411-0001	Apă	m3	0,9208
17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	280,8440
17.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3812
		TOTAL Termoizolarea pereților exteriori		
		Termoizolarea soclului		
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,0000

18.1	1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	m3	2,2200
18.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	777,0000
18.3	4100126202818	Apă	m3	0,5180
18.4	20000130	Zidar	ora	103,6000
18.5	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	22,2000
18.6	2952270003373	MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT.ELECTRIC-4,5KW	h-ut	0,5920
19	IzF12A	Izolatii termice la soclu cu placi din polistiren extrudat t100mm, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor. Izolarea termica pentru perete soclu se va efectua cu polistiren extrudat XPS cu grosimea de 100mm, cu densitatea minima de 130 kg/m3, cu conductivitatea termica declarata de minim 0,035 W/mK, clasa incendiara minima Clasa E.	m2	74,0000
19.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren extrudat XPS cu grosimea de 100mm, cu densitatea minima de 130 kg/m3, cu conductivitatea termica declarata de minim 0,035 W/mK, clasa incendiara minima Clasa	m2	74,7400
19.2	2653102100880	Filler de calcar saci S 539	kg	24,4200
19.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	122,1000
19.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0444
19.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	81,4000
19.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,0200
19.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0740
19.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7400
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	111,0000
20.1	2873122004100	Plase sudate	kg	112,1100
20.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5550
20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1100
20.4	2010237318750	Distantieri	buc	33,3000
20.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4400
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5550
20.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0666
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	74,0000
21.1	20019387	Adeziv placare ceramica AG 651 CLASSIC	kg	296,0000
21.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	29,6000
21.3	4100126202818	Apă	m3	0,5920
21.4	2630102420486	PLACI GRESIE NEGLAZURATE RELIEF S 200X200X16 C1 S5939	m2	77,7000
21.5	24302261000001	Fuga	kg	24,4200
21.6	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 480,0000
21.7	7132010010900	FAIANTAR	ora	166,5000
21.8	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	14,8000
21.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8880
		TOTAL Termoizolarea soclului		
		Uși, ferestre		
22	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp.ferestrele se vor executa din profil PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice, cu grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 20 mm (4-20-4), realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate Low-e, stratul dintre sticle sa fie cu Argon. Valoarea U totala a ferestrei de maxim 1,5 W/m2K	m2	3,1200
22.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	3,1200
22.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	12,4800
22.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4664
22.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,5148
22.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2480
22.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,0000
22.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5272
22.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3120
22.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0624
22.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3120
23	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre.	m	4,0000
23.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,0000
23.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	24,0000
23.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,0000
23.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000
23.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800
23.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
23.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,2000
24	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la ferestre.	m	25,0000
24.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	625,0000
24.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	150,0000
24.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,0000
24.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,7500
24.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000

24.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500
24.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,2500
25	RpCP34A	Înlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidarie, beton, înlocuitori sau pe contrarama, într-un canat, cu suprafata sub 7 mp. usile se vor executa din profil PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,5 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice, cu grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 20 mm (4-20-4), realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate Low-e, stratul dintre sticle sa fie cu Argon. Partea de jos a usii acoperita cu panel de tip sandwich 10mm. Valoarea U totala a usii de maxim 2,2 W/m2K.	m2	5,0400
25.1	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	5,0400
25.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	20,1600
25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5200
25.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,8820
25.5	2881116001666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0240
25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0400
25.7	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,0000
25.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,5360
25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5544
25.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1008
25.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5040
		TOTAL Uși, ferestre		
		Pereu		
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	9,6000
26.1	9312040019600	Sapator	h-om	29,7600
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	9,6000
27.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,0400
27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5040
27.3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,0160
27.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,0320
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	144,0000
28.1	2873122004100	Plase sudate	kg	145,4400
28.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7200
28.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4400
28.4	2010237318750	Distantieri	buc	43,2000
28.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,7600
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0864
29	RpCC04B	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special greu (pentru cupole, arce, placi cu simpla sau dubla curbura etc) exclusiv sustinerile.	m2	9,6000
29.1	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0077
29.2	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,1536
29.3	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,1520
29.4	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,1520
29.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9600
29.6	7124010010700	Dulgher	h-om	16,2240
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3920
29.8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7280
29.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2880
30	RpCK31C2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, in placi de 100x100 cm cu rosturi bitumate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale).	m2	96,0000
30.1	20101029059311	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	96,0000
30.2	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	96,0000
30.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	28,8000
30.4	2010232958990	Lemn de foc	kg	96,0000
30.5	2663102100001	Beton clasa10/8 (B-150),	m3	9,8400
30.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,1600
30.7	7123010010200	Betonist	h-om	46,0800
30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2000
30.9	2952270003702	autopompa	h-ut	0,5760
30.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1680
30.11	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	9,6000
30.12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9600
		TOTAL Pereu		
		Jgheaburi și burlane		
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	80,4000

31.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	84,4200
31.2	2875276311231	Cirige din otel zn pentru jgheaburi	buc	112,5600
31.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,0800
31.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,0400
31.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,0800
31.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,0800
31.7	2874115837745	Suruburi	buc	804,0000
31.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
31.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,1200
31.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6080
32	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m.	m	40,0000
32.1	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	44,0000
32.2	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	24,0000
32.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,8000
32.4	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%	1,0000
32.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,2000
32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0000
32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800
		TOTAL Jgheaburi și burlane		
		SCĂRI SC-1 și SC-2		
33	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	6,2000
33.1	9312040019600	Sapator	h-om	19,2200
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	4,8000
34.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,5200
34.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7520
34.3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0080
34.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0160
35	RpCC04B	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special greu (pentru cupole, arce, placi cu simpla sau dubla curbura etc) exclusiv sustinerile.	m2	7,4000
35.1	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0059
35.2	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,1184
35.3	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,8880
35.4	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,8880
35.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7400
35.6	7124010010700	Dulgher	h-om	12,5060
35.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6980
35.8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,3320
35.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2220
36	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,7000
36.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,9425
36.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 754,8000
36.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,3720
36.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,5960
36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,8130
36.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
36.7	7123010010200	Betonist	h-om	38,3150
36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3050
36.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5529
36.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1746
36.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,4250
36.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,8800
37	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	159,0000
37.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	162,9750
37.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2470
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,0000
38.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5840
38.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	624,0000
38.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0160
38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4800
38.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,8000
38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4400
38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5760
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie antiderapantă ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	48,0000

39.1	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta la praguri	m2	49,4400
39.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	194,4000
39.3	24302261000001	Fuga	kg	14,4000
39.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	960,0000
39.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	43,2000
39.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,2800
39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9200
39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1600
39.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5760
40	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	10,0000
40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,0000
40.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600
40.3	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1500
40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150
40.5	1421302200460	Coloranți	kg	0,0500
40.6	2670112204300	Plinte din gresie	m	120,0000
40.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000
40.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0000
40.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
40.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		TOTAL SCĂRI SC-1 și SC-2		
		Trotuar		
41	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	7,2000
41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7440
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	48,0000
42.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,3040
42.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	48,9600
42.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1440
42.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x 80 x 100 B 2	m	48,2400
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1440
42.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7600
42.7	7129020012800	Pavator	h-om	8,6400
43	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire.	m3	3,6000
43.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9216
43.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,3672
43.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,5720
43.4	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9000
43.5	7129020012800	Pavator	h-om	6,4800
43.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7452
43.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
44	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat t38 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	36,0000
44.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	57,6000
44.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	950,4000
44.3	2661112800655	Placi din beton vibropresat t 42mm, pentru trotuare	m2	36,5400
44.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1800
44.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,7360
44.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,7200
44.7	7129020012800	Pavator	h-om	36,4464
44.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1376
		TOTAL Trotuar		
		Copertine		
45	CL23B Aplicativ	Montarea copertinelor la ușile de la intrare	buc	2,0000
45.1	2661126419000	Copertina	buc	2,0000
45.2	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,4000
45.3	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	20,0000
45.4	2674115836973	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	20,0000
45.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0000
45.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0320
45.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,0960
45.8	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0,1600
45.9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,4000
45.10	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000
45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
		TOTAL Copertine		