

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Jaluzele necesare pentru echiparea secției consultative (bloc nou) precum și încăperilor din blocul principal et.8,14 și 15 pentru anul 2023(cu instalare) REPETAT

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Pret

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”
 2. IDNO: 1003600150783
 3. Adresa: MD-2025, mun.Chisinău, str.Nicolae Testemiteanu 29
 4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie medico-sanitară
 8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
Nu, urmează să fie inclus în Planul definitiv pentru anul 2023 (după aprobarea acestuia de MS al RM).
- Link-ul către planul de achiziții publice publicat
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1: Jaluzele et.14-15 TI,SA(n) (inclusiv montare)						399083,34
1.1	39515400-9	Lot 1.1Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	6	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	

1.2	39515400-9	Lot 1.2: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	3	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.
1.3	39515400-9	Lot 1.3Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	2	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.
1.4	39515400-9	Lot 1.4: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	2	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi.. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.

1.5	39515400-9	Lot 1.5: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi.. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.
1.6	39515400-9	Lot 1.6: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.

1.7	39515400-9	Lot 1.7: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	8	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.
1.8	39515400-9	Lot 1.8: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	15	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.

1.9	39515400-9	Lot 1.9: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.
1.10	39515400-9	Lot 1.10: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.

1.11	39515400-9	Lot 1.11: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.
1.12	39515400-9	Lot 1.12: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	13	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.

1.13	39515400-9	Lot 1.13: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	3	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.
1.14	39515400-9	Lot 1.14: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.

1.15	39515400-9	Lot 1.15: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.
1.16	39515400-9	Lot 1.16: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.

1.17	39515400-9	Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	<p>Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.</p>	
1.18	39515400-9	Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc.	1	<p>Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.</p>	

1.19	39515400-9	Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc.	2	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.</p>	
1.20	39515400-9	Lot 1.20 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	2	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.</p>	

1.21	39515400-9	Lot 1.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.
1.22	39515400-9	Lot 1.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.
Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.					

1.23	39515400-9	Lot 1.23 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	20	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.</p>	
1.24	39515400-9	Lot 1.24 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	4	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.</p>	

1.25	39515400-9	Lot 1.25 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.
1.26	39515400-9	Lot 1.26 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.

1.27	39515400-9	Lot 1.27 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.
1.28	39515400-9	Lot 1.28 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.

1.29	39515400-9	Lot 1.29 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	6	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.</p>	
1.30	39515400-9	Lot 1.30 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.</p>	

1.31	39515400-9	Lot 1.31 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	1	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.</p>	
1.32	39515400-9	Lot 1.32 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.</p>	

1.33	39515400-9	Lot 1.33 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.
1.34	39515400-9	Lot 1.34 Jaluzele (rolet) Rulou Dim Out	buc.	2	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară pînă la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.

1.35	39515400-9	Lot 1.35 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	buc	1	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,35 mm. Protecția Solară pînă la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.</p>	
1.36	39515400-9	Lot 1.36 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	4	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.</p>	

1.37	39515400-9	Lot 1.37 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	2	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-730mm.
1.38	39515400-9	Lot 1.38 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.

1.39	39515400-9	Lot 1.39 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.
1.40	39515400-9	Lot 1.40 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	buc	1	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.
		Jaluzele et.11 VAE.			

1.41	39515400-9	Lot 1.41 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.
1.42	39515400-9	Lot 1.42 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.

1.43	39515400-9	Lot 1.43 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>	
1.44	39515400-9	Lot 1.44 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.</p>	

1.45	39515400-9	Lot 1.45 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.</p>	
1.46	39515400-9	Lot 1.46 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	2	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.</p>	

1.47	39515400-9	Lot 1.47 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:					
1.48	39515400-9	Lot 1.48 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.

1.49	39515400-9	Lot 1.49 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	5	<p>Jaluzele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.</p>	
1.50	39515400-9	Lot 1.50 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	4	<p>Jaluzele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.</p>	

1.51	39515400-9	Lot 1.51 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.</p>	
1.52	39515400-9	Lot 1.52 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.</p>	

1.53	39515400-9	Lot 1.53 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.
1.54	39515400-9	Lot 1.54 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.

1.55	39515400-9	Lot 1.55 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	12	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.</p>	
1.56	39515400-9	Lot 1.56 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	7	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.</p>	

1.57	39515400-9	Lot 1.57 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	
1.58	39515400-9	Lot 1.58 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	

1.59	39515400-9	Lot 1.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.</p>	
	39515400-9	Lot 1.60 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.</p>	

	39515400-9	Lot 1.61 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	
	39515400-9	Lot 1.62 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	

	39515400-9	Lot 1.63 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" sã fie în douã straturi cu o țesãturã specialã de calitate înaltã Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterialã. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesãturii minim 0,51 mm. Protecția Solarã 70%. Lãțimea secțiunii transparente 6,1cm. Lãțimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavã din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos sã fie cu țeavã de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublã Fixare unghi de înclinare cu strunã PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	
	39515400-9	Lot 1.64 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" sã fie în douã straturi cu o țesãturã specialã de calitate înaltã Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterialã. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesãturii minim 0,51 mm. Protecția Solarã 70%. Lãțimea secțiunii transparente 6,1cm. Lãțimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavã din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos sã fie cu țeavã de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublã Fixare unghi de înclinare cu strunã PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	

	39515400-9	Lot 1.65 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	
	39515400-9	Lot 1.66 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:						

	39515400-9	Lot 1.67 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de AluminIU, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	
		Lot 1.68 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	10	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de AluminIU, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	

		Lot 1.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	
		Lot 1.70 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.	

		Lot 1.71 Jaluzele (roletे) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	
		Lot 1.72 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	22	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	

		Lot 1.73 Jaluzele (rolete) tip Zi- Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
		Lot 1.74 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	10	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	

		Lot 1.75 Jaluzele (roletे) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	
		Lot 1.76 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	7	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	

		Lot 1.77 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	8	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	
		Lot 1.78 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	

		Lot 1.79 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	8	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	
		Lot 1.80 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	

		Lot 1.81 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.	
		Lot 1.82 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	

		Lot 1.83 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	
		Lot 1.84 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:						

		<p>Lot 1.85 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte</p>	buc	14	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1 cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>	
		<p>Lot 1.86 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte</p>	buc	22	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1 cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	

		Lot 1.87 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	14	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	
		Lot 1.88 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	

		<p>Lot 1.89 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte</p>	buc	2	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.</p>	
		<p>Lot 1.90 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte</p>	buc	1	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.</p>	

		Lot 1.91 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	
		Lot 1.92 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	

		Lot 1.93 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	
		Lot 1.94 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	6	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	

		<p>Lot 1.95 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	buc	2	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.</p>	
		<p>Lot 1.96 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	buc	1	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.</p>	

		Lot 1.97 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	
		Lot 1.98 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	3	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	

		Lot 1.99 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.	
		Lot 1.100 Jaluzele (roletе) tip Zi-Noapte	buc	8	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	

		Lot 1.101 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.	
		Lot 1.102 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	

		Lot 1.103 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	
		Lot 1.104 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	

		Lot 1.105 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	
Valoarea estimativă totală						399083,34

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la solicitare, în termen de 30 zile din data comenzii cu instalarea acestora, pe parcursul anului 2023

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din	Obligatori

		24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u>	
	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. **Rechizitele vezi la pct. 36	Obligativ
2	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
3	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
Documente suplimentare de calificare și selecție			
6	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
7	Experiență similară	Cel puțin 2 contracte pentru bunuri similare pentru anul 2022-2023 (câte un contract pentru fiecare an)	Obligativ
8	Fișa tehnică pentru materialul oferit eliberată de producător(TDS)	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
9	Acte ce atestă calitatea produselor	1) Certificat de conformitate sau certificat CE sau OekoTex Standard 100(valabil la data deschiderii) sau declarații de conformitate (pentru pozițiile supuse certificării) - confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; *Nota: În cazul în care bunurile încă nu sunt importate se va prezenta o declarație pe propria răspundere că la livrare bunurilor vor fi însoțite de certificate/declarații de conformitate (pu pozițiile supuse certificării). 2) Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3)Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 4) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativ

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

18. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.
19. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui **5%** din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.
- *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.*
- conform următoarelor date bancare:*
- Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*
- Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău*
- Codul fiscal: 1003600150783*
- Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100*
- Codul bancar: MOBBMD22*
20. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, per lot
21. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
22. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
 - pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
23. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile.
25. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (achizitii.md)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
26. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*
27. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română
28. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică
29. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică**
31. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică**
32. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 59 din 28.07.2023**
33. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP**

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: *Garanția pentru ofertă prin garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100


Codul bancar: MOBBMD22

**Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii, se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”*

Garantia pentru ofertă se v-a retine în cazul în care:

- operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*
- ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*
- nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC