

## Specificatia blocurilor de usa

POZITIA	SHITA	DENUMIREA	CAN.	NOTA
1		Bloc de usa din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=2,73m <sup>2</sup>	2 (5,46)	deschidere in stinga
2		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,2m <sup>2</sup>	2 (4,4)	deschidere in stinga
3		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,1m <sup>2</sup>	6 (12,6)	deschidere glisanta
4		Bloc de usa din PVC de interior, S=1,26m <sup>2</sup>	1 (1,26)	deschidere glisanta
5		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,52m <sup>2</sup>	1 (2,52)	deschidere in dreapta
6		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,1m <sup>2</sup>	3 (6,3)	1 deschidere in stinga 2 deschidere in dreapta
7		Bloc de usa din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=2,6m <sup>2</sup>	1 (2,6)	deschidere in dreapta

## Specificatia blocurilor de fereastr

POZITIA	SHITA	DENUMIREA	CAN.	NOTA
F-1		Bloc de fereastr din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=1,8m <sup>2</sup>	3 (5,4)	deschidere oscilobatanta
F-2		Bloc de fereastr din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=2,16m <sup>2</sup>	8 (17,28)	deschidere oscilobatanta
F-3		Bloc de fereastr din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=0,64m <sup>2</sup>	4 (2,56)	deschidere oscilobatanta
Ob-1		Oblon din lemn, S=0,96m <sup>2</sup>	1 (0,96)	
Ob-2		Oblon din lemn, S=0,6m <sup>2</sup>	1 (0,6)	

**Nota:**

1. Pina la comanda blocurilor de usa si fereastr se vor verifica toate dimensiunile golurilor.
2. Dupa montarea blocurilor de usa si fereastr toate rusturile se vor umple cu spuma poliuretunica.
3. La ferestre de prevazut glafuri exterioare din tabla zincata cu acoperire polimerica si capetele indoiate cu latimea 200 mm, glafuri interioare din PVC cu latimea 400mm (vezi specificatia materialelor de finisare) si plasa contra tintarilor.
4. Volumele finisarii muchiilor de usa si fereastr (vezi specificatia finisarii incaperilor).
5. Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.

OBIECTIV NR. - 12.04-D/21-SAC							
Reconstructia cladirii in oficiul medicilor de familie din s.Ruseni, r-ul Edinet							
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data		
ASP	Mihaila V.				06.21		
ISP	Hihlat E.				06.21		
Elaborat	Ciobanu V.				06.21		
Reconstructia cladirii					faza	plansa	planse
Specificatia blocurilor de usa si fereastr					PE	8	
SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti							