

**Lucrari de reparatie a strazilor
din s.Chiperceni, com.Chiperceni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2000

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucărărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Strada de acces spre Gradinita Capitolul 1.1. Lucrari pregatiroare		
1	DI109 π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,820
2	DI118 π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	11,200
3	TsC03F1 π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,280
4	TsI50A5 π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	54,090
5	TsC51B π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280
6	TsE05C π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tajerea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,120
7	DI96 π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,336
		Capitolul 1.2. Amenajarea imbracamintei rutiere		
8	DA12B π. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta sort 63-120, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15)	m3	16,800

1	2	3	4	5
9	DI107 II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m ²	t	0,070
10	DB19E II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021)	m ²	112,000
11	DI158A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	20,000
12	DB01A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m ²	742,000
13	DI107 II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m ²	t	0,259
14	DB16H II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021)	m ²	862,900
	Capitolul 2. Lucrari de asfaltarea Capitolul 2.1. Lucrari pregatitoare			
15	DF54C II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,800
16	TsC03F1 II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	2,000
17	TsI50A5 II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	378,000
18	TsC51B II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	2,000
	Capitolul 2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere			

1	2	3	4	5
19	DB01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2 100,000
20	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31/m ²	t	0,630
21	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021)	m2	2 100,000
22	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta sort 4-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 de H=0.10 m	m2	400,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.