

Investitor: Primăria s.Batîr rn.Cimislia

Obiect: 1)reparația unui sect. de drum a str.Dimineței L-130m B-3m
2)reparația unui sect. de drum a str.Cetățuiei L-370m B-3m

CAIET DE SARCINI

Nr. crt.	Simbol norme și Cod	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Executarea casetei drumului

1 *	<u>TsC35A</u> <u>31</u>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3	1,66
2 *	<u>TsE05A</u>	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2	15,00
3 *	<u>TsD08B</u> <u>1</u>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu namint coeziv	100 m3	0,40
4 *	<u>TsC21A</u> <u>1</u>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,66
5 *	<u>TsI51A</u> <u>2</u>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	232,10

Executare carosabil

6 *	<u>DI134</u>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство однослойного щебеночного покрытия методом заклинки H=15 см, механизированным способом)	100 m2	15,00
7 *	<u>DA06B</u> <u>2</u>	Strat de agregate naturale avînd funcția de rezistență filtrantă izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară cu așternere mecanică H10cm	m3	150,00

Amenajare acostamente

8 *	<u>TsD08B</u> <u>1</u>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu namint coeziv	100 m3	1,01
9 *	<u>TsC21A</u> <u>1</u>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,07

Întocmit

Functia, numele, semnatura

Aprobat

Functia, numele, semnatura

Investitor: Primăria s.Batîr în Cîmîslia

Obiect: Reparația sector de drum str-la Caștanilor L-210m B-3m

CAIET DE SARCINI

Valoarea lucrărilor

Nr. crt.	Simbol norme și Cod	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Executarea casetei drumului				
1 *	<u>TsC35A</u> <u>31</u>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,70
2 *	<u>TsE05A</u>	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2	6,30
3 *	<u>TsD08B</u> <u>1</u>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu namint coeziv	100 m3	0,17
4 *	<u>TsC21A</u> <u>1</u>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,70
5 *	<u>TsI51A</u> <u>2</u>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	97,43
Executare carosabil				
6 *	<u>DI134</u>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство однослойного щебеночного покрытия методом заклинки H=15 см, механизированным способом)	100 m2	6,30
7 *	<u>DA06B</u> <u>2</u>	Strat de agregate naturale avînd funcția de rezistență filtrantă izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară cu așternere mecanică H10cm	m3	63,00
Amenajare acostamente				
8 *	<u>TsD08B</u> <u>1</u>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu namint coeziv	100 m3	0,42
9 *	<u>TsC21A</u> <u>1</u>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,45

Întocmit

Funcția, numele, semnatura

Aprobat

Funcția, numele, semnatura

Investitor: Primăria s.Batir rn. Cimisia

Obiect: Reparatia unui sect.de drum str-Soarelui L-142m B-3m

CAIET DE SARCINI

Valoarea lucrărilor executate				
Nr. crt.	Simbol norme și Cod. resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Executare carosabil				
1 *	<u>TsC35A</u> <u>31</u>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,44
2 *	<u>TsE05A</u>	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2	4,26
3 *	<u>TsD08B</u> <u>1</u>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte. umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,11
4 *	<u>TsC21A</u> <u>1</u>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,44
5 *	<u>TsI51A</u> <u>2</u>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	62,00
Executarea casetei drumului				
6 *	<u>DI134</u>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство однослойного щебеночного покрытия методом заклинки H=15 см.механизированным способом)	100 m2	4,26
7 *	<u>DA06B</u> <u>2</u>	Strat de agregate naturale avind funcția de rezistență filtrantă izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară cu așternere mecanică H10cm	m3	42,60
Amenajare acostamente				
8 *	<u>TsD08B</u> <u>1</u>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte. umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,30
9 *	<u>TsC21A</u> <u>1</u>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32

Întocmit

Functia, numele, semnatura

Aprobat

Functia, numele, semnatura