

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: Primăria Sadacția

2. Obiectul achiziționării: **Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în s. Sadacția, raionul Basarabeasca**

3. CPV: **16700000-2**

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului:

„ Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în s. Sadacția, raionul Basarabeasca”

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	16700000-2	Tractor	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Tracțiune: 4x4 Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat:

					Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB, 2 usi largi, incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore
2	16700000-2	Încărcător frontal	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar

					Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
3	16700000-2	Căuș cu maxilar	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 340-420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus..
4	16700000-2	Remorcă	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg.

					Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
5	16700000-2	Dispozitiv de agatare tomberon	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Lungime: 3000 mm Lățime: 600 mm Înălțime: 3200 mm Greutate: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic Putere hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg

					Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
6	16700000-2	Tocator lateral	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Compatibil cu tractorul ; Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1700- max 1800; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 22; Cuțite, buc: minim 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru 5rontal, mm: 2000-2100;Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare 5rontal hidraulică în 5rontal5; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de 5ronta a solului; Protecție 5rontal împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul lateral compatibil tractorul propus
7	16700000-2	Lamă	Buc.	1	Stare: nou

		universală pe încărcător frontal			Descrierea produsului: Lățime: 2000 mm Înălțime: 550-560 mm Greutate: 200-240 kg Putere tractor: 70-120 cp Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lamă compatibil tractorul propus
8	16700000-2	Mătură stradală	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 90-100; Lățime de lucru mm: 1600-1800; Viteza de lucru km/h: 8-16; Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg:360-410; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte; Viteza de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Compatibilă cu tractorul propus
9	19500000-1	Tomberoane	Buc.	1000	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1
10	19500000-1	Tomberon/Pu belă	Buc.	5	Tomberoane 1100L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde

					Dimensiuni orientative mm: 1270x1060x1290 Greutate: 50-52 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1
--	--	--	--	--	---

Tot echipamentul trebuie să fie compatibil cu tractorul oferat

Ofertantul trebuie să fie distribuitor oficial pentru tractorul oferat

Ofertantul trebuie să dețină centru autorizat de asistență tehnică pentru tractor

Deservirea pentru 1000 moto-ore trebuie să fie inclusă în preț

Tractorul să dețină certificat EUR 1

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferat.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____