

**Gazificarea morga IMS Spital
raional Criuleni pe strada Stefan
cel Mare, in or.Criuleni (8500-
AGI)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 6-1
Retelele exterioare gazigicare medie**

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Alimentare cu gaza interioare. Capitolul 1.1. Земляные работы. | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descareare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,22 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 1,00 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 3,97 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 6,00 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 6,00 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afnat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,26 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a | 100 m3 | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-----|-------|
| | | umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necocziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | | |
| | | Capitolul 1.2. Ограждение ШГРП -(УПГ-7)-1шт | | |
| 8 | CO06B3 | Imprejmuri din plasa de sarma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах!) | m | 5,70 |
| 9 | CR31A | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, execute din impletitura de sarma zincata cu ochiuri hexagonale | m2 | 1,05 |
| 10 | CN21A | Vopsitorii imprejmuirilor metalice,execute cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 8,55 |
| | | Capitolul 1.3. Трубопроводы и арматура. | | |
| 11 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (Кран шаровый фланцевый Ду25мм-КШ-25) (Antoval-Gaz-Service) | buc | 1,00 |
| | | Capitolul 1.4. Цокольный ввод полиэтиленового газопровода Dn32...50,Pn до 0,3МПа -УПГ-16-1-1шт | | |
| 12 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,50 |
| 13 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок из стальной трубы L=50мм Dy 20 с заглушкой) | buc | 1,00 |
| 14 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg | 1,80 |
| 15 | Pret de piata | Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV | kg | 12,00 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,01 |
| 17 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (Защитный полиэтиленовый футляр Dn 90 L=1600 (SDR 17.6)) | m | 1,60 |
| 18 | Pret de piata | Коробка клемная в комплекте | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|-------|
| 19 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm (PE 80 SDR 11) | m | 3.00 |
| 20 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25mm | m | 0.50 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Муфта MB32mm) | buc | 1,00 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Переход PE/сталь 32x25) | buc | 1.00 |
| 23 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm(Кран шаровой фланцевый Ду-25 Ру-0.6 МПа) | buc | 1.00 |
| 24 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 1.00 |
| | | Capitolul 1.5. Трубопроводы. | | |
| 25 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф32х3мм) | m | 9.00 |
| 26 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 9.00 |
| 27 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm (PE 80 SDR 11) | m | 83,00 |
| 28 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm (PE 80 SDR 11)(То же, на укладку змейкой) | m | 2,00 |
| 29 | Pret de piata | Сигнальная лента | m | 85,00 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32m(Отвод полиэтиленовый под 90° D32) | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|-------|
| | | Capitolul 1.6. Врезка в существующий газопровод D32 газопроводом ф32мм (УПГ29-1)-1шт Capitolul 1.6.1. Фасонные части. | | |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm(Муфта 40/32) | buc | 1,00 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm(Седелька 40/32) | buc | 1,00 |
| 33 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок) | m3 | 2,90 |
| | | Capitolul 1.6.2. Контрольная трубка ПЭ трубка УПГ-25 | | |
| 34 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (с ковером) | buc | 1,00 |
| 35 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm (Труба PE80, Dn32x3, SDR11 L=1,0M) | m | 1,00 |
| 36 | GD52C | Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,00 |
| 37 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,50 |
| 38 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,50 |
| 39 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 0,50 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,06 |
| 41 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |
| 42 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |
| 43 | Pret de piata | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |
| | | Capitolul 1.7. Пересечение газопровода с проектируемой канализацией УПГ-31-1 -2шт | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|------|
| 44 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63mm (Футляр ф63x5,8) | m | 5.00 |
| 45 | GD52A | Сигнальная лента | m | 8.00 |
| 46 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 1,20 |
| | | Capitolul 1.8. Пересечение газопровода D32 с сущ. водопроводом- УПГ-31-1 -1шт | | |
| 47 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63mm (Футляр ф63x5,8) | m | 2.50 |
| 48 | GD52A | Сигнальная лента | m | 4.00 |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 0.60 |
| | | Capitolul 1.9. Крепление газопровода. | | |
| 50 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucată (Крепление газопровода к кирпичной стене) | kg | 6.75 |
| | | Capitolul 1.10. Прокладка газопровода D32 в защитном полиэтиленовом футляре L=5,0м- (УПГ-8-1) | | |
| | | Capitolul 1.10.1. Контрольная трубка ПЭ трубка УПГ-25-1шт | | |
| 51 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (с ковером) | buc | 1,00 |
| 52 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm (Труба PE80, Dn32x3, SDR11 L=1,0м) | m | 1,00 |
| 53 | GD52C | Съемная полиэтиленовая заглушка D=50ММ | buc | 1,00 |
| 54 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250ММ L=500 | m | 0,50 |
| 55 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in | m2 | 0,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-----|-------|
| | | statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | | |
| 56 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 0,50 |
| 57 | Pret de piata | Пенополимерный материая | kg | 0,10 |
| 58 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |
| 59 | Pret de piata | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |
| | | Capitolul 2. Монтажные работы | | |
| 60 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Монтаж шкафной регуляторной установки (ШРУ) с двумя регуляторами давления и фильтром DSR 10 на стене) | buc | 1,00 |
| | | Capitolul 3. Оборудование. | | |
| 61 | Pret de piata | Шкафная регуляторная установка (НГРП) с двумя регуляторами давления и фильтром DSR10 - (Antoval-Gaz-Service)-прим. | buc | 1,00 |

Proiectant Halamenda



(funcția se poate modifica în funcție de prevederile)

L.S.