

	Dispozitiv multifunctional	numar prize: min 5, culoarea: negru - Monitor IPS W-LED, min. 27.0" inch Frecvența semnalului min 60 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI Termen de garanție minim 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocul de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda Caracteristici imprimantă 1. Metodă de imprimare : <i>monocrom cu laser</i>; 2. Rezoluția imprimării: <i>pînă la 1200 x 1200 dpi</i>; 3. Viteza de imprimare: <i>pînă la 23 ppm (A4)</i>; 4. Timp de imprimare a primei pagini: <i>nu mai mult de 10 secunde</i>; 5. Mod de economisire toner: <i>da</i> Caracteristici copiator 1. Viteza de copiere: <i>pînă la 23 ppm (A4)</i>; 2. Timp de ieșire a primei copiere: <i>nu mai mult de 10 secunde</i>; 3. Rezoluția de copiere: <i>pînă la 600 x 600 dpi</i>; 4. Reducere /mărire: 25-400% în trepte de la 1% Caracteristici scanner 1. Tip: <i>color</i>; 2. Rezoluție de scanare: Optică: <i>pînă la 600 x 600 dpi</i>; 3. Viteză de scanare: Monocrom o față: <i>20 ipm (300 x 300 dpi)</i> Color o față: <i>15 ipm (300 x 300 dpi)</i> 4. Tonuri de gri: <i>256 niveluri</i>; 6. Max. lățime de scanner: <i>226 mm</i>; Caracteristici de bază 1. Sursa de alimentare: <i>220-240 V (+-10%)</i>; 2. Frecvența de alimentare : <i>50/60 Hz (+- 2%)</i> 3. Interfață :Wi-Fi: <i>da</i>; 4. Interfață: RJ – 45: <i>da</i> 5. Imprimanta să fie compatibilă cu cartușul H283XU Termen de garanție minim 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile	1 buc.
--	--	---	---------------

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

L. Ș.

Coordonat:

Șef al Direcției înștiințare, sisteme
Informaționale și comunicații a IGSU
colonel al s/intern



SANDU Aleco

PEANCOVSCHI Serghei

<u>Calculator (sisteme desktop) + Dispozitiv multifunctional</u>			29 166,66 lei (fără TVA)
1.	<u>Calculator (sisteme desktop)</u>	- CPU: număr nuclee: min. 4 număr thread-uri: min. 8 cache: L2 min. 6 MB grafica Integrata lansat cel mult 12 luni în urmă - Cooler: compatibil cu socket și CPU, nivel zgomot max. 33.4dBA, 95W - Motherboard: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min. 2x USB 3.x, HDMI, DisplayPort, Ethernet 1Gb/s, audio, dual channel memory architecture, support for DDR4 2400 Mhz min. 2 x DDR4 DIMM Slots, integrated graphics processor, condensatoare solide, M.2 connector. min. 4xSATA 6Gb/s connectors min. 1 x PCI Express 3.0/ x16 slot, - RAM: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min 8 GB, min. 2400 MHz - M.2 PCIe NVMe SSD: min. 250 GB, read/write min. 2900/1300 GB/s, min. 230/320K IOPS, Storage memory TLC; Form Factor M.2 PCIe NVMe SSD, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect. - Case: compatibil cu detaliile susmenționate, front panel with: min. 1x USB 2.0, min. 1xUSB 3.x, locase fixe interne 2.5"/3.5"/ min. 1/1, tip: tower; ieșire audio pentru microfon și căști; toate conectoare parte de sus a case-ului, bloc de alimentare fixat în parte de sus a case-ului - Bloc de alimentare: puterea min. 550W, conector p/u placa de baza min. 1x 20+4 pin conector p/u CPU min. 1x 4+4 pin conector SATA min. 4, conector Molex min. 2 - Tastatură: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: neagră, cablu min. 1,5 m min. 104 taste, (US+RU+RO) mouse și tastatură același producător. - Mouse: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: negru, rezoluție sensor: min. 800 dpi număr butoane: min. 3, cablu min. 1,7 m mouse și tastatură același producător - UPS: sinusoida aproximata puterea efectivă: min. 480 W puterea max. de ieșire: min. 800VA AVR: 3 steps of AVR, CPU controlled iesiri: min 2 Germany Sockets transfer time max: 10ms - Prelungitor tip protecție: Overload întrerupator, lungime cablu: min 1.8 m	2 buc