

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea gardului la gradinita de copii Andries din satul Carahasani raionul Stefan Voda**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Gard		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	155,000
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat partial in locurile cu degradare , pentru incastarea stlpilor, aducere la cote a soclului	m3	6,000
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite / desfacerea linga soclu	m3	0,600
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,130
5	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	25,000
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / VR-1 100*100mm d 3	kg	33,300
7	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,230
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	29,400
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. de executa in	m2	29,400

1	2	3	4	5
		relief sub structura de piatra naturala cu grosime medie 4 cm		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / netezirea soclului	m2	24,500
11	CO08A1	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,0 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,5 m, constind din stilpi de 2 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m latime, utilizind mortar marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa C 16/20 / Stilp But marunt -2,2m. Piese de gard sr fie vopsite si lacuiete Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	98,000
12	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , freat cu peria de sirma Capaace la stilpii din beton cu coame ornamentate vopsite si lacuite	buc	48,000
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din tabla aprentata gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal inclusiv toate accesoriile si vopsita cu lacata cu 5 chei pentru 4 porti. Porti din lamele de tabla zincata ,vopsita cu grosime de 0,55mm compuse din 3 porti pietonale + poarta pentru transport	m2	15,000
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Stilpi la porti 80*80*3mm inclusiv radacinarea in beton	kg	124,480
15	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,000
16	2	Capace la stilpi din plastic 80*80mm	buc	7,000