

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** **Constructia trotuarelor in s. Piatra r-nul Orhei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                              | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Amenajarea si constructia trotuarului sector 1</b>                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( decaparea covata)                                                               | 100 m3             | 0,5600   |
| 2      | TsI51A5                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                     | t                  | 98,0000  |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3             | 0,5600   |
| 4      | TsE03B                      | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                    | 100m2              | 2,1000   |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                      | 100 m3             | 0,6300   |
| 6      | DI111                       | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA30 fr. 8-32 mm la trotuare                                                                                                                                            | m2                 | 210,0000 |
| 7      | DI112                       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 ( k=+3)                                                                                                                                                | m2                 | 210,0000 |
| 8      | DE18A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata h= 6 cm tip Caramida ) | m2                 | 210,0000 |
| 9      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,                                                                                                                                     | m                  | 140,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |         | asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm<br>(Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 )                                                                                           |        |          |
| 10 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                      | m3     | 4,2000   |
| 11 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm<br>(Bordure 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 )                                                    | m      | 140,0000 |
| 12 | RpDC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la piste aeroportuare                                                                         | m      | 140,0000 |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                   | 100 m3 | 0,0280   |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                              | t      | 7,0000   |
| 15 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv        | 100 m3 | 0,2100   |
| 16 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                      | m3     | 10,5000  |
|    |         | <b>2. Amenajarea si constructia trotuarului sector 2</b>                                                                                                                                           |        |          |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( decaparea covata) | 100 m3 | 1,5700   |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                       | t      | 275,1000 |
| 19 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 1,5700   |
| 20 | TsE03B  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu                                                                                                                                      | 100m2  | 5,8950   |
| 21 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-                                                                                                             | 100 m3 | 1,7700   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |         | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                            |        |          |
| 22 | DI111   | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA30 fr. 8-32 mm la trotuare                                                                                                                                            | m2     | 589,5000 |
| 23 | DI112   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 ( k=+3)                                                                                                                                                | m2     | 589,5000 |
| 24 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata h= 6 cm tip Caramida ) | m2     | 589,5000 |
| 25 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 )                               | m      | 393,0000 |
| 26 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 11,7900  |
| 27 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordure 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 )                                                                                                                     | m      | 393,0000 |
| 28 | RpDC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la piste aeroportuare                                                                                                                                       | m      | 393,0000 |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                 | 100 m3 | 0,1570   |
| 30 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                            | t      | 39,3000  |
| 31 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint                                                                               | 100 m3 | 0,5900   |

| 1  | 2      | 3                             | 4  | 5       |
|----|--------|-------------------------------|----|---------|
|    |        | necoeziv                      |    |         |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 29,4700 |