

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com. Iarova r-nul Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Iarova r-nul Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea si modernizarea infrastructurii publice locale din satul Iarova, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)(inclusiv usa de sub prag)	m2	12,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa-capac)	m2	1,40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	89,20
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	89,20
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,20
6	RpIA53B	Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip AMI, GEO sau CAIAC de 20000 kcal/ora	buc	1,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (pentru consolidarea crapaturilor)	m2	20,00
8	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata	m2	11,50
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (La pragul la intrare si copertina)	kg	265,00
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(La pragul si scarile de intrare)	m2	17,50

1	2	3	4	5
11	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (La praguri pentru panta de acces a persoanelor su necesitati locomotorii speciale)	m3	2,20
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Pragul de la intrare)	m2	16,00
13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,50
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,50
		Capitolul 1.2. Pereti		
15	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	10,00
16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Pereti despartitori)	m2	114,50
17	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor exteriori cu un strat de PGC, grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (vata minerala grosimea 50mm, 40 kg/m3)	m2	80,85
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub placajul din g/cartpn (Bariera antivapori norma =1.1m2/m2; Banda de etansare norma 2.5ml/m2)	m2	1,00
19	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	18,70
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	214,05
21	CF51B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-214,05

1	2	3	4	5
22	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	70,60
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	214,05
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	214,05
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, inclusiv glafurile si pervazurile (La lavoare)	m2	3,20
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	210,85
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	210,85
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	210,85
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
29	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (pentru fixarea armarii golului in pardoseala)	buc	28,00
30	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura d 10mm la golul din pardosea)	kg	12,40
31	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea golului in pardosea)	m2	1,40
32	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol,	m3	0,30

1	2	3	4	5
		parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Betonarea golului in pardosea)		
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Sub pardoseli gr 50 mm)	m3	4,50
34	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	91,00
35	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (La pardoseli Plasa d4 mm Vr 100x100)	kg	212,00
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	87,21
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	78,30
		Capitolul 1.4. Tavane		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	85,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	88,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	85,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,00
42	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, (la imbinari pereti, tavane - aplicativ - Montarea baghetelor din polisteren la tavan)	m	82,40
		Capitolul 1.5. Timplarie		
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,10
44	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din MDF)	m2	5,55

1	2	3	4	5
45	CK27C	Glasvanduri din profile de masa plastica la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,80
		Capitolul 1.6. Incalzirea		
46	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (TipT22 500x1000 din demontari)	buc	7,00
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip T22 500x1200)	buc	2,00
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	5,00
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR d 20 mm)	buc	18,00
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR d 20 mm)	buc	18,00
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	70,00
		Capitolul 1.7. Sistemul apeduct interior		
52	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
53	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR d= 20mm)	m	6,00
55	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	3,00

1	2	3	4	5
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR d=20*1/2)		
56	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera 1/2")	buc	3,00
57	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,00
		Capitolul 1.8. Sistemul C1		
58	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
59	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
60	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,50
61	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PVC d 50 mm x 90)	buc	6,00
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu PVC 110 mm)	buc	2,00
		Capitolul 1.9. Ventilare		
63	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din m/plastica, cu jaluzele fixe, montate in zidarie 150x150 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.10. Obiecte sanitare		
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cu incalzitor electric)	buc	3,00
66	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida	buc	3,00

1	2	3	4	5
		sau b.c.a.		
67	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
68	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00
69	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
		Capitolul 1.11. Lucrari exterioare Capitolul 1.11.1. Pragul cu panta pentru accesul persoanelor cu necesitati locomotorii speciale		
70	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golului de usa sub prag)	m3	0,17
71	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea scarilor si pantei)	m2	6,50
72	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5mm Vr 100x100mm)	kg	72,00
73	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,30
74	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit antiderapant (inclusiv suprafetele verticale a scarilor si pantei)	m2	20,50
75	RpCJ21C1 K=2.0	Reparatii de tencuieli exterioare, de 5.0 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	18,80
76	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Suprafetele verticale exterioare ale pragului)	m2	15,60
77	CL21A aplicat	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte,	m	10,50

1	2	3	4	5
		rampe (Cornier cu cauciuc fixat ccu dibluri. norma 6 buc/m)		
78	CL21A aplicat	Instalarea fisiilor antiderapante cu cauciuc fixata cu dibluri.norma 6 buc/m	m	18,00
79	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=11/4" si otel laminat, dreapta (Tava d 50mm -6.0m; Tava d 32mm - 9.0 m; Tava d 15mm - 10.0 m.)	m	5,15
80	IzD01B	Curatirea cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina curenta existenta si nou construita)	t	0,28
81	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Grunduirea)	t	0,28
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,28
		Capitolul 1.11.2. Copertina		
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Din demontari)	kg	116,00
84	IzD01B	Curatirea cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina curenta)	t	0,12
85	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Grunduirea)	t	0,12
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12
87	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor (Din demontari)	m2	11,55
		Capitolul 1.11.3. Pireu si pavaj		

1	2	3	4	5
88	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Pireu)	m3	4,60
89	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	38,35
90	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30,30
91	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr 10 cm. (Pireu)	m3	3,80
92	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile(Pireu)	m2	4,00
93	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pireu)	m3	3,80
94	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5mm Vr 100x100mm Pireu)	kg	135,00
95	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire gr. 10 cm.(Sub pavaj)	m3	1,00
96	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,00
97	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat gr 4 cm)	m2	41,80
		Capitolul 1.11.4. Fatada		
98	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00
99	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	68,00

1	2	3	4	5
100	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Din demontari)	m	48,40
101	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Din demontari)	m	20,00
102	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Lambriu din PVC)	m2	27,60
103	CE31C2 aplicativ	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata , cu latimea medie de 0,4 m (Tabla profilata gr.0.45mm, Cuta h=10mm -norma = 1.1m2/m2; Accesorii de insurubare norma 8 buc/m2; Pervaz din tabla plana protejata antucoroziv gr. 0.45mm - norma = 2.5m/m2	m2	27,60
104	RpCI42A	Demontarea glafurilor din tabla zincata la ferestre	m	15,30
105	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 200mm	m	16,00
106	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Suba)	m2	202,66
107	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	202,66
108	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	202,66
109	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	25,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	202,66
111	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatade, preparare manuala a mortarului.	m2	202,66
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	202,66

1	2	3	4	5
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	202,66
114	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2	108,15
115	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra (Ciment negru cu adaos de colorant)	m2	94,51
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Electricitatea		
116	RpEC16B	Demontat loc de priza	buc	4,00
117	RpEC16C	Demontare intrerupatoarelor	buc	5,00
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50
119	Pret de piata	Cablu VVGng 3x2.5 mm2	m	40,00
120	Pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	10,00
121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45
122		Tubului flexibil izolant, d.20mm	m	45,00
123	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05
124	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP 55	buc	5,00
125	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11
126	Pret de piata	Prize bipolare	buc	11,00
127	Pret de piata	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	16,00
		Capitolul 2.2. Incalzirea		
128	IA13A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Cazan Galmet 15 KW)	buc	1,00
		Capitolul 2.3. Ventilare		
129	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,00
		Capitolul 3. Utilaj		
130		Uscator de mani	buc	3,00

1	2	3	4	5
131		Cazan Calmet 15 KW	buc	1,00

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.