

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU Licitatia Deschisa**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP AMT Ciocana**

**2. Organizatorul procedurii de achizitie IMSP AMT Ciocana**

**3. Obiectul achizitiilor IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la CMF 8, lucrari de reparatie la CCD**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatie</b>		
		<b>1.1. Reparatie coridor et 5 CCD str. Vadul lui Voda nr. 80</b>		
		<b>1.1.1. Tavane</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	141,6500
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,6500
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,6500
4	CF53B k-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	141,6500
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,6500
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,6500
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	141,6500
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,6500
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,6500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,6500
11	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	105,4000
		<b>1.1.2. Pereti</b>		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	183,9700
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	183,9700

		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	183,9700
15	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	183,9700
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	183,9700
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	183,9700
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	183,9700
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,9700
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	183,9700
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	183,9700
22	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat ( Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	183,9700
23	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	155,0000
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000
25	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	25,0000
		<b>1.1.3. Pardosele</b>		
26	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	53,5000
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,0200
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,0200
29	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	53,5000

<b>1.1.4. Timplarie</b>				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	28,2100
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil de calitate inalta culoarea cafenie)	m2	26,6700
32	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv(Profil de calitate inalta culoarea cafenie)	m2	1,5400
<b>1.2. Reparatie cabinet 314 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>				
<b>1.2.1. Tavane</b>				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,2400
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2400
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,2400
36	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,2400
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2400
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2400
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,2400
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2400
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2400
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2400
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,2400
<b>1.2.2. Pereti</b>				

44	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,5500
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,5500
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,5500
48	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,5500
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,5500
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5500
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,5500
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,5500
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5500
54	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	33,5500
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,5500
56	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	33,5500
57	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000
59	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000
<b>1.2.3. Pardosele</b>				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2400

61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2400
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	10,2400
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2400
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,2400
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,2400
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2	10,2400
<b>1.2.4. Timplarie</b>				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,5000
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000
<b>1.3. Reparatie cabinet 201/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>				
<b>1.3.1. Tavane</b>				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,6700
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,6700
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6700
72	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6700
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6700
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6700
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6700

76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6700
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6700
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6700
79	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,1400
		<b>1.3.2. Pereti</b>		
80	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,6800
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,6800
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6800
84	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,6800
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,6800
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6800
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,6800
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,6800
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6800
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	39,6800
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,6800
92	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog	m2	39,6800

		0.15 kg/m2)		
93	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000
95	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000
		<b>1.3.3. Pardosele</b>		
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6700
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6700
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,6700
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6700
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,6700
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6700
102	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura )	m2	10,6700
		<b>1.3.4. Timplarie</b>		
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7500
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500
		<b>1.4. Reparatie cabinet 201/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>		
		<b>1.4.1. Tavane</b>		
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,6000
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,6000
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,6000

108	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,6000
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,6000
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,6000
112	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,6000
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,6000
115	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,6800
		<b>1.4.2. Pereti</b>		
116	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,0400
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,0400
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,0400
120	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,0400
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,0400
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0400
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,0400
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	53,0400



		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0400
126	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	53,0400
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,0400
128	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat ( Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	53,0400
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000
130	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000
131	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	3,0000
		<b>1.4.3. Pardosele</b>		
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,1600
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,1600
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,1600
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,1600
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,1600
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,1600
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60X60cm)	m2	17,1600
		<b>1.4.4. Timplarie</b>		
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1500
140	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1500
		<b>1.5. Reparatie cabinet 201/3 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>		
		<b>1.5.1. Tavane</b>		

141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,4900
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,4900
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,4900
144	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,4900
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,4900
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,4900
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,4900
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4900
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,4900
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,4900
151	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,3000
		<b>1.5.2. Pereti</b>		
152	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,4100
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,4100
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,4100
156	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,4100

157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,4100
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4100
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,4100
160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,4100
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4100
162	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	31,4100
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,4100
164	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	31,4100
165	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000
166	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000
167	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000
		<b>1.5.3. Pardosele</b>		
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,4900
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,4900
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,4900
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,4900
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	6,4900
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,4900
174	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura )	m2	6,4900

		<b>1.5.4. Timplarie</b>		
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0700
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0700
		<b>1.6. Reparatie cabinet 201/4 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>		
		<b>1.6.1. Tavane</b>		
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,5000
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,5000
179	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,5000
180	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,5000
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,5000
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,5000
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,5000
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,5000
187	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,0800
		<b>1.6.2. Pereti</b>		
188	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,8900

190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	39,8900
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,8900
192	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2	39,8900
193	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,8900
194	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	39,8900
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2	39,8900
196	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	39,8900
197	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	39,8900
198	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2	39,8900
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,8900
200	CN05E	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu lac aplicate într-un strat ( Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	39,8900
201	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000
202	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilație,	buc	1,0000
203	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000
<b>1.6.3. Pardosele</b>				
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2	9,5000
205	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,5000
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	9,5000

207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,5000
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,5000
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,5000
210	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura )	m2	9,5000
<b>1.6.4. Timplarie</b>				
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8200
212	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8200
<b>1.7. Reparatie cabinet 201/5/6 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>				
<b>1.7.1. Tavane</b>				
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,9200
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,9200
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,9200
216	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,9200
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,9200
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,9200
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,9200
220	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,9200

221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelanel	m2	27,9200
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,9200
223	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	31,2600
		<b>1.7.2. Pereti</b>		
224	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,1300
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,1300
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,1300
228	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,1300
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,1300
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1300
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,1300
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelanel	m2	38,1300
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1300
234	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,1300
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,1300
236	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	38,1300
237	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000
238	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000

		<b>1.7.3. Pardosele</b>		
239	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,9200
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,9200
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	27,9200
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,9200
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,9200
244	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,9200
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60X60cm)	m2	27,9200
		<b>1.7.4. Timplarie</b>		
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,4900
247	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,4900
		<b>1.8. Reparatie cabinet 101 et. 1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>		
		<b>1.8.1. Tavane</b>		
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	66,5000
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,5000
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,5000
251	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	66,5000
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,5000



253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	66,5000
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	66,5000
255	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	66,5000
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	66,5000
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	66,5000
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	52,8600
		<b>1.8.2. Pereti</b>		
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	168,0800
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	168,0800
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,0800
262	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	168,0800
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,0800
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,0800
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	168,0800
266	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	168,0800
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,0800
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	168,0800
269	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate	m2	168,0800

		manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m <sup>2</sup> )		
270	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,0000
271	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	5,0000
		<b>1.8.3. Pardoseli</b>		
272	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m <sup>2</sup>	66,2400
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m <sup>2</sup>	66,2400
274	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,2400
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m <sup>2</sup>	66,2400
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	66,2400
277	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m <sup>2</sup>	66,2400
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m <sup>2</sup>	66,2400
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m <sup>2</sup>	66,2400
280	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura )	m <sup>2</sup>	66,2400
281	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala ( Captusirea tevilor cu placaj melaminat 18 mm)	m <sup>2</sup>	4,8000
282	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	5,0000
283	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m <sup>3</sup>	1,0500
		<b>1.8.4. Timplarie</b>		
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m <sup>2</sup>	6,1100

285	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,1100
		<b>1.9. Reparatie cabinet 101/1 et. 1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3</b>		
		<b>1.9.1. Tavane</b>		
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,3100
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,3100
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,3100
289	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,3100
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3100
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3100
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,3100
293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,3100
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3100
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	14,3100
296	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,8800
		<b>1.9.2. Pereti</b>		
297	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,0200
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,0200
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	54,0200

		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
300	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	54,0200
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,0000
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,0200
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,0200
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,0200
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,0200
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	54,0200
307	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	54,0200
308	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000
		<b>1.9.3. Pardoseli</b>		
309	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,3100
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,3100
311	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,3100
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,3100
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,3100
314	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,3100
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,3100

316	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60X60cm)	m2	14,3100
317	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,8800
318	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000
<b>1.10. Lucrari diverse</b>				
319	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	82,0000
320	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	82,0000
321	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	82,0000
<b>2. Electrica lucrari de constructii</b>				
322	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	55,0000
323	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	98,0000
324	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000
325	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	310,0000
326	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	135,0000
327	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	135,0000
328	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 580,0000
329	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 580,0000
<b>3. Electrica lucrari de montare</b>				
330	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000
331	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	14,0000
332	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	14,0000

333	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	16,0000
334	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	59,0000
335	Pret de piata	Rama pentru prize si intreruptoare	buc	20,0000
336	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x1,5 mmp	m	1 150,0000
337	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x2,5 mmp	m	430,0000
338	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x4 mmp	m	40,0000
339	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4X18, 60X60cm)	100 buc	0,5500
340	Pret de piata	Iluminator tip LED 4X18, 60X60cm	buc	55,0000
341	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1( Exit)	100 buc	0,0500
342	Pret de piata	Iluminator tip Exit	buc	5,0000
343	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	14,0000
344	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	14,0000
345	08-03-526-2	Separator de sarcina 40A	buc	4,0000
346	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametrul de la 16mm pina la 20 mm	100 m	15,8000
347	Pretul de piata	Tub din plastic diametrul de la 16mm pina la 20 mm	m	1 580,0000
		<b>4. Electrica utilaj</b>		
348	Pretul firmei	Panou 18 automate	buc	1,0000