

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **I.P.Gimnaziul s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **I.P.Gimnaziul s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de izolare termica,Bloc de studii,a Gimnaziului s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Termoizolarea fatadei bloc de studii		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv (soclu)	m2	8,85
2	RpIzC41A	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta (In locurile deteliorate dezbinat Fasada Centrala)	m2	45,00
3	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T(La soclu)	m2	8,85
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (S fatada noua =333.83m2) :(S demolare 45,0m2) :(tocuri usi ferestre 65.7m2):S soclu 10.62m2 Total= 455.14m2)	m2	455,14
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS100 (La pereti gr.10 cm) [333.83+45]=378,83m2 - [54.75 ferestre +10.62soclu=65.37m2]Stot =313,51m2	m2	313,51
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS100 (Soclu gr.10 cm)	m2	10,62
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (In jurul uselor si ferestrelor vata minerala Gr.10cm ,latimea 25cm)	m2	54,75
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Tocuri la ferestre cu vata mineral Gr.3cm))	m2	65,70
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Pe toata suprafata care nu a fost executata incluv 10.62 soclu =455.14m2)	m2	455,14
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade cu excluderea grafurilor la ferestre (455.14m2+54,8=509,94)	m2	509,94
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tocuri ferestre (La peretii noi executati Blocul de studii)	m2	509,94
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp gr plasei 1.0-1.2mm (Pe toata suprafata soclului nou)	kg	10,62

1	2	3	4	5
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pentru placarea soclului)	m2	10,62
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica S=13.5m2	m2	13,50
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 ,400 x 400mm (In locurile detiloratate cu excluderea costului placilor de ceramica S=13.5m2.Complectarea placilor deteliorate,cazute,crapate etc.De aceea forma si culoare cu cele existente)	m2	24,12
16	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 mm (Soclu nou 10.62m2+13.5m2=24.12m2)	m2	24,12
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	509,94
18	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 50 - 55 cm (Pe paratetul vechi de asupra ferestrelor)	m	41,20
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Inclusiv la ferestrele cele nefinesate de la lucrarile precedente cu latimea 40cm)	m	37,50
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (La soclu de asupra placajului,latimea 15cm)	m	131,70
21	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,00
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	20,00
		2. Pereu bloc de studii latimea 80cm		
23	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Gr.10cm)	m3	9,26
24	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,24
25	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Gr.8cm-reinoire cu piatra sparta fr.20-40mm)	m3	7,42
26	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 20 cm	m2	23,20
27	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Gr.10cm)	m3	9,28