

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Strășeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul Raional Strășeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia grupurilor tehnico-sanitare din sectia terapie, chirurgie, reanimare. Spațiu decontaminare (Laborator) bloc C a IMSP Spitalul Raional Strasenii**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Etaj 3</b>		
		<b>1.1. WC (Sectia Reanimare)</b>		
		<b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,500
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	4,700
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,360
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,600
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	9,600
6	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,000
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare)	m2	2,000
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
10	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,000
11	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,000
12	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	17,000
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>		

1	2	3	4	5
13	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	9,000
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600
15	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	9,600
16	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	9,600
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,600
		<b>1.1.3. Pereti</b>		
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	2,000
20	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,000
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,070
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
23	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,000
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	51,200

1	2	3	4	5
25	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	51,200
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	51,200
28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
		<b>1.1.4. Timplarie</b>		
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,000
		<b>1.1.5. Tavan</b>		
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,600
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,600
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,600
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,600
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,600
		<b>1.2. Depozit (Sectia Reanimare)</b>		
		<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000

1	2	3	4	5
39	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,680
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	1,650
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,600
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	7,600
43	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	18,000
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000
45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
47	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	11,000
48	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	11,000
49	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	11,000
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>		
50	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	8,000
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,600
52	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	7,600
53	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	7,600
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	7,600

1	2	3	4	5
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul		
		<b>1.2.3. Pereti</b>		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,400
56	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000
57	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	32,400
58	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	32,400
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,400
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	16,200
61	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,000
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,200
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,200
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,200
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,200
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,200
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200
		<b>1.2.4. Timplarie</b>		

1	2	3	4	5
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
		<b>1.2.5. Tavan</b>		
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2	7,600
		<b>1.3. WC (Sectia Chirurgie)</b>		
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>		
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,500
72	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	4,700
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,360
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,600
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	9,600
76	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,000
77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare)	m2	2,000
78	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
80	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,000
81	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,000
82	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	17,000
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>		

1	2	3	4	5
83	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	9,000
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600
85	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	9,600
86	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	9,600
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,600
		<b>1.3.3. Pereti</b>		
88	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110
89	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	2,000
90	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,000
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,070
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
93	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,000
94	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	51,200

1	2	3	4	5
95	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	51,200
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	51,200
98	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
		<b>1.3.4. Timplarie</b>		
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,000
		<b>1.3.5. Tavan</b>		
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,600
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,600
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,600
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,600
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,600
		<b>1.4. Baie (Sectia Chirurgie)</b>		
		<b>1.4.1. Lucrari de demolare</b>		
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,000

1	2	3	4	5
109	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,680
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,100
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,300
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	7,300
113	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	16,000
114	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
117	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,000
118	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	8,000
119	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	8,000
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>		
120	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru executare trap de dus incorporat in pardosea	m2	1,000
121	CA02C01 Aplicativ	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, turnare cu mijloace clasice, Constructie zona de dus incorporat in pardosea, dimensiune 900x1200, Hprag=150mm executat cu mortar.	m3	0,160
122	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	8,000
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,300
124	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	7,300

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6		
125	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda, cu aplicare si pe zonele de perete in preajma dusului (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	13,400
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	8,000
		<b>1.4.3. Pereti</b>		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,800
128	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	30,800
130	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	30,800
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,800
132	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	30,800
133	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
		<b>1.4.4. Timplarie</b>		
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
135	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, material umplutura rezistent la umiditatea HPL sau analog.	m2	4,000
136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC	m	1,800

1	2	3	4	5
		B=400mm		
		<b>1.4.5. Tavan</b>		
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,300
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,300
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,300
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,300
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,300
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,300
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	7,300
		<b>1.5. WC personal (Sectia Chirurgie)</b>		
		<b>1.5.1. Lucrari de demolare</b>		
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,200
145	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,470
146	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,840
147	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,000
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	3,000
149	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,000
150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
151	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,500
152	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si	t	4,500

1	2	3	4	5
		marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2		
153	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	4,500
		<b>1.5.2. Pardoseli</b>		
154	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	4,000
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000
156	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	3,000
157	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	3,000
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	3,000
		<b>1.5.3. Pereti</b>		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,300
160	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	36,000
161	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	19,300
162	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	19,300
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,300
164	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	19,300
165	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,000

1	2	3	4	5
		<b>1.5.4. Timplarie</b>		
166	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
		<b>1.5.5. Tavan</b>		
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	3,000
		<b>2. Etaj 2</b>		
		<b>2.1. Hol (Sectia Terapie)</b>		
		<b>2.1.1. Lucrari de demolare</b>		
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,200
175	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	7,300
176	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	7,300
177	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	7,300
		<b>2.1.2. Pereti</b>		
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200

1	2	3	4	5
179	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	38,000
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	51,200
181	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	51,200
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,200
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,200
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,200
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,200
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,200
		<b>2.2. Spatiu Decontaminare</b>		
		<b>2.2.1. Lucrari de demolare</b>		
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,200
191	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,680
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	12,000

1	2	3	4	5
194	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	16,000
195	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000
196	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
198	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,000
199	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	8,000
200	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	8,000
		<b>2.2.2. Pardoseli</b>		
201	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	11,000
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000
203	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	12,000
204	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	12,000
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,000
		<b>2.2.3. Pereti</b>		
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,200
207	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	38,000
208	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite,	m2	35,200

1	2	3	4	5
		cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti		
209	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	35,200
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,200
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	16,200
212	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,000
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,000
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,000
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,000
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,000
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,000
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,000
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,000
		<b>2.2.4. Timplarie</b>		
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
		<b>2.2.5. Tavan</b>		
221	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)	m2	12,000

1	2	3	4	5
		inclusiv sistemul-grila		
		<b>2.3. WC</b>		
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare</b>		
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,500
223	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	4,700
224	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,360
225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,600
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	9,600
227	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	8,000
228	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperare)	m2	2,000
229	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
231	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,000
232	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,000
233	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	17,000
		<b>2.3.2. Pardoseli</b>		
234	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	9,000
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600
236	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	9,600

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6		
237	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ghidorizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	9,600
238	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,600
		<b>2.3.3. Pereti</b>		
239	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110
240	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrug)	m2	2,000
241	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,000
242	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrug	m3	0,070
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
244	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,000
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	51,200
246	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	51,200
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	51,200

1	2	3	4	5
249	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
		<b>2.3.4. Timplarie</b>		
250	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,000
		<b>2.3.5. Tavan</b>		
252	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,600
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,600
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,600
256	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,600
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,600
		<b>2.4. Baie</b>		
		<b>2.4.1. Lucrari de demolare</b>		
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,000
260	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,680
261	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,100
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,300
263	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	7,300

1	2	3	4	5
264	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie	m	16,000
265	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
266	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000
267	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
268	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,000
269	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	8,000
270	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	8,000
		<b>2.4.2. Pardoseli</b>		
271	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru executare trap de dus incorporat in pardosea	m2	1,000
272	CA02C01 Aplicativ	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, turnare cu mijloace clasice, Constructie zona de dus incorporat in pardosea, dimensiune 900x1200, Hprag=150mm executat cu mortar.	m3	0,160
273	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	8,000
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,300
275	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	7,300
276	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda, cu aplicare si pe zonele de perete in preajma dusului (Ghidrozol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	13,400
277	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	8,000

1	2	3	4	5
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul		
		<b>2.4.3. Pereti</b>		
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,800
279	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000
280	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	30,800
281	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	30,800
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,800
283	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	30,800
284	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
		<b>2.4.4. Timplarie</b>		
285	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
286	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, material umplutura rezistent la umiditatea HPL sau analog.	m2	4,000
287	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,800
		<b>2.4.5. Tavan</b>		
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,300
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,300
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	7,300

1	2	3	4	5
		peretilor		
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,300
292	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,300
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,300
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	7,300

Președintele grupului de lucru

Ion MIHĂILĂ