

ATTESTAT:
Președintele raionului Glodeni
COJOCA



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Presedintele Raionului Glodeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Presedintele Raionului Glodeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului spre s. Danu , raionul Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acostamentul		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Mutarea pamintului la acostamentul drumului. Grosime medie 0.20m. Latime medie 2.5 m stinga si 2.5 m dreapta)	100 m3	12.0000
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea rambleului la acostament)	100 m3	12.0000
		2. Plombarea gropilor inclusiv marginea drumului asfaltic		
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	34.0000
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	94.0000
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	34.0000
6	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	183.0000
		3. Reparatiea drumului cu decaparea betonului asfaltic la Intersectia R41 spre s Danu:-230m		

1	2	3	4	5
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Intersectia R41 spre s Danu:- 230m Deseurile se folosesc la acostament)	m3	16.1000
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Corectarea profilului longitudinal cu amestec din piatra sparta C-4 la Intersectia R41 spre s Danu:, grosime medie 60 mm)	m3	13.8000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ((0.8 l/m2) Intersectia R41 spre s Danu))	t	0.1840
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ((SKPg-I/SM STB 1033 : 2008) Intersectia R41 spre s Danu:))	m2	230.0000
		4. Reparatiea drumului cu decaparea betonului asfaltic Selectiv -10 portiuni de drum.- Stot =390 m2		
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Selectiv -10 portiuni de drum.- 390 m2: Deseurile se folosesc la acostament)	m3	23.4000
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Corectarea profilului longitudinal cu amestec din piatra sparta C-4; Selectiv -10 portiuni de drum.-S tot=390 m2:, grosime medie 60 mm)	m3	23.4000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ((0.8 l/m2) Selectiv -10 portiuni de drum.- Stot=390 m2:))	t	0.3100
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ((SKPg-I/SM STB 1033 : 2008) Selectiv -10 portiuni de drum.- Stot=390 m2:))	m2	390.0000

Tabele pentru SCGPS
 Semnat
