

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
2. Obiectul achizițiilor: Serviciul Special, US Calarași
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: rn. Calarași, s. Sadova-Tuzoara
4. Amplasarea obiectivului: rn. Calarași, s. Sadova-Tuzoara
5. Denumirea obiectivului: Lucrări de reparație generală a Punctului de comandă din Unitatea Specială Calarași
6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:
Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.
Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.
Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.
Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.
Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.
Garanție: 5 ani.
În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.
Mostre și culoarea tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.
Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.
Glafuri și copertine din tabla zincată sau aluminiu - acoperit cu polimer.
Ferestre PVC cu deschidere dublă, inclusiv glafuri din mase plastice, pervazuri din aluminiu.
Profil clas „A”, adâncime min 72 mm; număr de camere min 5 camere; pachet de sticlă tip LOW-E.
Uși interne și externe PVC cu accesorii. Uși externe PVC, une laterală cu construcție consolidată, rezistentă la temperaturi înalte și umiditate, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului. Uși metalice - grosime metal pînză min 1,5 mm.
Linoleum - clasa de trafic: 22,23,32,33.
Laminat - clasa de trafic min 33.
La producerea vitrinelor - utilizați sticlă reflectorizantă.
7. Volumul lucrărilor:
Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Lucrări de reparație a acoperisului:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	91,8000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	30,0000

1	2	3	4	5
		jpgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.		
3	IzA12A	Desprafuirea suprafetei acoperisului	m2	81,0000
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	9,6500
5	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	9,6500
6	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	9,6500
		2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie a acoperisului.		
7	CG56B	Sapa din amestec, nivelarea suprafetei acoperisului	m2	81,0000
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	91,8000
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, Bicroelast EPP (sau echivalent) - strat interior	m2	98,6000
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, Bicroelast EPP (sau echivalent) - strat superior	m2	98,6000
11	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	72,0000
12	RpCP21D	Fixarea hidroizolatiei de perete, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi	m	72,0000
13	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, aeratoare	buc	1,0000
14	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu (acoperit cu polimer), montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime,	m	36,0000

1	2	3	4	5
		cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm		

Lucrări de reparație a fasadei:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	51,0800
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	3,5000
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice, fara recuperarea materialelor – Balcon	kg	250,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,1800
5	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	2,5000
6	TsI50B10	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	2,5000
2. Capitolul 2. Reparatia fasadei				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - cu grund Supraton (sau echivalent)	m2	51,0800
8	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	51,0800
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,6500
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - cu grund Supraton Extra (sau echivalent)	m2	259,4000
11	RpCJ18A	Finisaje cu glet FASAD GRI (sau echivalent) de 3 mm grosime, la pereti	m2	259,4000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart + silicon, tip "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	259,4000

1	2	3	4	5
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"(sau echivalent) la pereti	m2	259,4000
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,1800
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	3,3500
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,3500
17	CK25A	Usi exterior confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000
18	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	0,1000
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,5000
20	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi (baghete antiderapante)	m	7,8000
21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri tip FORTAN cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1900
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor, Betongrunt (sau echivalent)	m2	5,7600
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,7600
24	RpCI28A	Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS	m2	3,5000
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	3,5000

1	2	3	4	5
		Lindab) - Veranda		
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,4000
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,0200
29	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	2,0000
30	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,0200
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Vizor de deasupra usii	m2	2,0000
32	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3,0000
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,0000
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000

Lucrări de reparație interioare:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.1. (ETAJUL I.) Lucrari de demolare		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2	5,0200
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,7200
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (framuga)	m2	4,8800
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	102,9000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	11,1800

1	2	3	4	5
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, etc	m2	51,6900
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	50,0000
		2. Capitolul 1.2. Tavane		
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,6900
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,8200
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,5100
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a si tavanelor	m2	74,5100
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,5100
		3. Capitolul 1.3. Pereti.		
13	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	29,4000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,2000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	150,6400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,6400
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,6400
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,1300
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,1300
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	40,6500

1	2	3	4	5
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,1300
		4. Capitolul 1.4. Pardosea.		
22	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	41,3700
23	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	41,3700
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact (sau echivalent)	m2	21,5000
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,5000
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	21,5000
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,7000
		5. Capitolul 1.5. Pardosea - scara.		
28	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,0000
29	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. d10x3,5mx2buc	kg	4,0000
30	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. d6x0,2mx15buc	kg	0,7000
31	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile,	m2	0,9000

1	2	3	4	5
		plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile		
32	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,1600
33	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	7,0000
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact (sau echivalent)	m2	14,6000
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,6000
36	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,3000
		6. Capitolul 1.6. Timplarie.		
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,2000
38	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,8000
		7. Capitolul 2.1. (ETAJUL II.) Lucrari de demolare		
39	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	12,8400
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,2000
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din PFL, PAS, etc. la pereti	m2	26,4000
42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,5200
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,2400

1	2	3	4	5
		8. Capitolul 2.2. Tavane		
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	54,2400
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,2400
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,2400
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,2400
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,2400
		9. Capitolul 2.3. Pereti.		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,3600
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,3600
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,3600
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,3600
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,1300
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,1300
55	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	40,6500
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,1300
		10. Capitolul 2.4. Pardosea.		
57	CG01C	Strat suport pentru pardoseli, executat din placi din fibre de lemn (OSB) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	42,2800

1	2	3	4	5
58	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	15,6000
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, laminat - clasa de trafic min 33	m2	26,6800
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact (sau echivalent)	m2	11,9600
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9600
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,9600
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,1000
11. Capitolul 2.5. Timplarie.				
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000
65	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, sticlă reflectorizantă.	m2	9,2400
66	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusive, grosime metal pînă min 1,5 mm.	m2	1,4000
12. Capitolul 3.1. Balcon.				
67	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	27,0000
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact (sau echivalent)	m2	27,0000

1	2	3	4	5
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	27,0000
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,0000
13. Capitolul 3.2. Veranda.				
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din PFL, PAS, etc. la pereti si tavane	m2	44,3100
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,4100
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	3,1400
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,5500
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	23,5500
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	23,5500
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	23,5500
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,5500
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,5400
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,5400
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,5400
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,5400
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,6000

1	2	3	4	5
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,6000
86	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	46,3200
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,6000
88	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	12,7400
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	12,7400
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact (sau echivalent)	m2	10,8100
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,8100
92	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,8100
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,2000

Inginer-constructor

Şef Secţie mecanizare şi construcţii

 Natalia SLIONKINA

 Victor GRIȚCO