

**Constructia - anexa unei salii  
de festivitati la edificiul  
Gimnaziului din s. Balasinesti,  
raionul Briceni, pe temelia  
existenta.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| Nº crt.   | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum  |
|---|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1   | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
| <b>Capitolul 1. Acoperis</b>                    |                             |   |                    |        |
| 1   | CE41A                       | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3                 | 5,96   |
| 2   | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3                 | 5,96   |
| 3   | CE30A                       | Astereala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect., inclusiv scindura de protectie | m2                 | 253,00 |
| 4   | CE31A1                      | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( H = 19 mm )   | m2                 | 150,00 |
| 5   | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3                 | 9,30   |
| 6   | CN51A                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  | m3                 | 9,30   |
| 7   | CN51E                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.   | 100m2              | 1,50   |
| 8   | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2                 | 253,00 |
| 9   | CE07A                       | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor  | m2                 | 253,00 |
| <b>Capitolul 2. Canal de ventilare BIII - 1</b> |                             |   |                    |        |
| 10  | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3                 | 0,22   |
| 11  | CK17A                       | Lambriuri la pereti, executate pe santier in  | m2                 | 16,80  |

| 1  | 2            | 3   | 4     | 5      |
|----|--------------|---|-------|--------|
|    |              | cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele   |       |        |
| 12 | CN51H        | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.   | 100m2 | 0,336  |
| 13 | CN50A        | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3    | 0,22   |
| 14 | CN50C        | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  | 100m2 | 0,336  |
| 15 | CK40A        | Captuseala canalului de ventilare cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte   | m2    | 12,00  |
| 16 | VB30B        | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime  | m2    | 6,00   |
|    |              | <b>Capitolul 3. Termoizolarea cerdacului</b>  |       |        |
| 17 | IzF04L       | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase  | m2    | 29,70  |
| 18 | IzF52A       | Executarea izolatiei termice si acustice din polistirolbeton grosime 100 mm   | m2    | 29,70  |
| 19 | CC03A        | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg    | 42,00  |
| 20 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin   | m2    | 29,70  |
| 21 | CG01A1 K = 2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport ( 4 cm ) | m2    | 29,70  |
|    |              | <b>Capitolul 4. Lucrari de finisare</b>   |       |        |
|    |              | <b>Capitolul 4.1. Pereti</b>  |       |        |
| 22 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                              | m2    | 171,00 |
| 23 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv   | m2    | 171,00 |

| 1  | 2            | 3   | 4  | 5      |
|----|--------------|---|----|--------|
|    |              | stratul de amorsaj  |    |        |
|    |              | <b>Capitolul 4.2. Tavan</b>   |    |        |
| 24 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betongrund  | m2 | 193,00 |
| 25 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 193,00 |
| 26 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 193,00 |
|    |              | <b>Capitolul 4.3. Pardoseli</b>   |    |        |
|    |              | <b>Capitolul 4.3.1. Tip 1</b>   |    |        |
| 27 | IzF04A       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica Tehnonicoli ) | m2 | 193,00 |
| 28 | IzF11B       | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( Polistirolbeton gr. 120 mm )   | m3 | 23,16  |
|    |              | <b>Capitolul 4.3.2. Tip 2</b>   |    |        |
| 29 | IzF04A       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica Tehnonicoli ) | m2 | 28,50  |
| 30 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 28,50  |
| 31 | CG01A1 K = 3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T se adauga 15 mm  | m2 | 28,50  |
| 32 | CC03C        | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( greutate 1 m2 = 1,9 kg )   | kg | 54,15  |
|    |              | <b>Capitolul 4.4. Articole de tamplarie</b>   |    |        |

| 1  | 2       | 3   | 4              | 5      |
|----|---------|---|----------------|--------|
|    |         | <b>Capitolul 4.4.1. Ferestre</b>  |                |        |
| 33 | CK57H   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m <sup>2</sup> in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale greamurilor fixe                       | m <sup>2</sup> | 24,00  |
| 34 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice   | m              | 12,50  |
| 35 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu  | m              | 12,50  |
|    |         | <b>Capitolul 4.4.2. Usi</b>   |                |        |
| 36 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor gol pentru usa dubla                                      | m <sup>3</sup> | 0,67   |
| 37 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocuiui, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m              | m <sup>2</sup> | 17,01  |
| 38 | CK03C   | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocuiui, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m           | m <sup>2</sup> | 10,22  |
|    |         | <b>Capitolul 4.5. Fatada</b>  |                |        |
| 39 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm            | m <sup>2</sup> | 134,80 |
| 40 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 50 mm | m <sup>2</sup> | 6,40   |
| 41 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - soclu                              | m <sup>2</sup> | 24,20  |