

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Cupcini , str.Liveziului 11**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Cupcini, str.Liveziului 11**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația acoperișului și a fațadei (schimbarea țîmplăriei la et.II) cu termoizolarea exterioară a pereților la IMSP Centrul de sănătate Cupcini, str. Livezilor 11, raionul Edineț**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparația acoperișului		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -din ardezie	m2	1 256,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 256,00
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,00
4	TsI51A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	17,00
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,00
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,00
7	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	92,00
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,(planseu) avind grosimea de pina la 20 cm	buc	50,00
9	CK35B	Dibluri(Ancora chimica fara stiren „Den Braven„sau asemanator) din metal fixate in planseul acoperisului din beton armat pentru consolidarea mauerlatului	buc	50,00
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2	1 256,00

1	2	3	4	5
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime, 10 cm latime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. K=0,00584		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Película anticondensat 100gr/m.p, grosime 450 micrometri), difuzia vaporilor Sd= 0,03m)	m2	1 256,00
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, , executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata (grosime 0,45 mm , zincata pe ambele prti , culoare Albastra))cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 256,00
13	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	4,00
14	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm	buc	4,00
15	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00
16	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere	buc	2,00
17	CK26B	Coama la acoperis	m	106,00
18	CK26B	Sort streasina(Element de inbinare invelitoare cu streasina)	m	204,00
19	CI17B	Placare cu panouri din plastic (Vagonca culoare alba) la Streasina montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	102,00

1	2	3	4	5
20	CK26B	Opritori de zapada	m	160,00
21	CK26B	Dolie	m	24,00
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	204,00
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,00
		2. Lucrari de reparatii		
		2.1. Schimbarea timplariei la et.II		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre,	m2	240,40
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,40
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa de intrare la et.I)Cerinte fata de Usi:Sticla dubla cu o distanta min.de 16mm(4*16*4) realizat din cu acoperire de joasa emisivitate ,Valoarea U totala a usilor sa fie max.egala cu 2,2 W/m2k. Cerintele tehnice min.fata de ramele PVC.Rama PVC din material PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cuy o grosime de 1,2 mm acoperite cu material plastic fara punti termice .Grosimea min. recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Classa A , mai mare sau egala cu 2,5mm.Grosimea peretilor interiori de separare :mai mare sau egala cu 2 mm.	m2	2,40
27	CK23C	Ferestre din mase plastice cu (Profil 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm acoperite cu material plastic fara punti termice. Sticla LOW-E.Sticla dubla cu o distanta minimia de 16 mm(4-16-4) realizat din sticla de acoperire de joasa emisivitate .Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim egala de 1,7 W/m2 la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Grosimea minim.recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Classa A, adica grosimea	m2	218,80

1	2	3	4	5
		fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior :mai mare sau egala cu 2,8 mm- Grosimea fetelor structurale prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei -mai mare sau egale cu 2,5mm. Grosimea peretilor interiori de separare -mai mare sau egale cu 2,0mm.		
28	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu (Profil 5 camere consolidate cu profil din metal cu o grosime de 1,2mm acoperite cu material plastic fara puncti termice .Sticla LOW-E.Sticla dubla cu o distanta min.de 16 mm (4-16-4) realizat din sticla din sticla de acoperire de joasa emisivitate .Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim egala de 1,7W/m2 la constructii cu inaltimi pina la 35m inclusiv , avind suprafata tocului intre 1.00 si 2,5 m2 inclusiv	m2	21,60
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 45 cm latime	m	108,00
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30cm latime	m	216,00
		2.2. Termoizolare pereti exteriori		
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 098,00
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Rockwool” sau echivalent Grosime 10cm , Densitate nu mai mica de 135 kg/m.cub.y=0,037/mK(Coltare de aluminiu 678 metri liniari, Norma pentru Coltari N=0,611416)	m2	1 098,00
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 098,00
34	IzF15A	Captuseli decorative inprejurul ferestrelor cu placa de polistiren extrudat Latime 10cm grosime de 5 cm prin lipire cu preadez	m2	58,00
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	1 156,00

1	2	3	4	5
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti(Culoarea alba)		
36	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la vopsele(Albastru la elementele decorative)	kg	0,40
37	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	650,00
		2.3. Finisare soclu		
38	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	12,00
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	72,00
40	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	72,00
		2.4. Pereu		
41	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	58,00
42	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	9,60
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta grosime 10cm	m3	4,60
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor de 10 cm grosime, din pietris	100 m3	4,60

1	2	3	4	5
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,00
46	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,60
47	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00
48	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,00

Președintele grupului de lucru

Lilia ȘONTEA