

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Comunei Secareni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Comunei Secareni
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală în beton a unor sectoare de drum
în s. Secăreni, r. Hincesti

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sectorul I - L=212.0 m, B=3.0m		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, săpătura covetei drumului cu profilul transversală în formă concavă cu împrăștierea în părți.	100 m3	1,650
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,650
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3	70,000
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,750
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	52,000

1	2	3	4	5
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C20/25, la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm ($k=0.8$ la norma de consum a betonului in imbracaminte), profilul transversal in formă concavă, minus 15cm pe axa drumului față de margini.	m2	650,000
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	98,000
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	98,000
		2. Sectorul II - L=115.0 m, B=3.0 m		
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m ³	0,900
10	TsI50A1 $k=0,5$	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km Коэффициент к машинам=0,500	t	171,000
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, săpătura covetei drumului cu profilul transversală in formă concavă cu împrăștierea în părți.	100 m ³	0,900
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m ³	0,900

