

## Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum         |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5             |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><b>Capitolul 1.1. Cab 202</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Pereti</b>   |                    |               |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2                 | 42,20         |
| 2      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2                 | 42,20         |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta   | m2                 | 1,80          |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2                 | 42,20         |
| 5      | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2                 | 1,80          |
| 6      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2                 | 42,20         |
| 7      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2                 | 42,20         |
| 8      | CF51B k mat,util 10         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2                 | 42,20         |
| 9      | CK18C k sal 0.5             | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m                  | 15 m<br>35,00 |
| 10     | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2                 | 42,20         |
| 11     | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2                 | 42,20         |
| 12     | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2                 | 42,20         |
| 13     | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise )               | m2                 | 42,20         |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     |
|----|---------|--|-----|-------|
| 14 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:  | m2  | 1,80  |
| 15 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,90  |
| 17 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,90  |
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,90  |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,90  |
| 20 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 3,90  |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>  |     |       |
| 21 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 10,70 |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 14,60 |
| 23 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2  | 14,60 |
| 24 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 15,40 |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.5. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 25 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 26 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 27 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 4,00  |
| 28 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 29 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 30 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"  | buc | 2,00  |
| 31 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare   | buc | 4,00  |

| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5     |
|----|---------------------|---|-----|-------|
|    |                     | cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"  |     |       |
| 32 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,00  |
| 33 | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00  |
|    |                     | <b>Capitolul 1.2. Cab 206</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Pereti</b>   |     |       |
| 34 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 39,20 |
| 35 | RpCR32A             | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 39,20 |
| 36 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 1,80  |
| 37 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 39,20 |
| 38 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 1,80  |
| 39 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 39,20 |
| 40 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 39,20 |
| 41 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 39,20 |
| 42 | CK18C k sal 0.5     | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 15,00 |
| 43 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 39,20 |
| 44 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 39,20 |
| 45 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 39,20 |
| 46 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise )               | m2  | 39,20 |
| 47 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  | m2  | 1,80  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     |
|----|---------|--|-----|-------|
|    |         | pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   |     |       |
| 48 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 2,50  |
| 50 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 2,50  |
| 51 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 2,50  |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 2,50  |
| 53 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 2,50  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.3. Tavan</b>  |     |       |
| 54 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 12,90 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 55 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 12,90 |
| 56 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2  | 12,90 |
| 57 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 14,20 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.5. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 58 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 59 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 60 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 4,00  |
| 61 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 62 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 63 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"  | buc | 2,00  |
| 64 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin   | buc | 4,00  |

| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5           |
|----|---------------------|---|-----|-------------|
|    |                     | incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"  |     |             |
| 65 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal   | buc | 1,00        |
| 66 | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00        |
|    |                     | <b>Capitolul 1.3. Cab 207</b><br><b>Capitolul 1.3.1. Pereti</b>   |     |             |
| 67 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 39,20 ?     |
| 68 | RpCR32A             | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 40,25 39,20 |
| 69 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 1,80        |
| 70 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 40,25 39,20 |
| 71 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 1,80        |
| 72 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 40,25       |
| 73 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 40,25       |
| 74 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 40,25       |
| 75 | CK18C k sal 0.5     | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 15,00       |
| 76 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 40,25       |
| 77 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 40,25       |
| 78 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 40,25       |
| 79 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )              | m2  | 40,25       |
| 80 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec   | m2  | 1,80        |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     |
|----|---------|--|-----|-------|
|    |         | uscata), dimensiuni placute:   |     |       |
| 81 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.3.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 83 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 84 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 85 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 86 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 3,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.3.3. Tavan</b>  |     |       |
| 87 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 11,90 |
|    |         | <b>Capitolul 1.3.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 88 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 13,20 |
| 89 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2  | 13,20 |
| 90 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 14,50 |
|    |         | <b>Capitolul 1.3.5. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 91 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 92 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 93 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 4,00  |
| 94 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 95 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 96 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"  | buc | 2,00  |
| 97 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 4,00  |

| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5       |
|-----|---------------------|---|-----|---------|
| 98  | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,00    |
| 99  | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00    |
|     |                     | <b>Capitolul 1.4. Cab 209</b><br><b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>   |     |         |
| 100 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 38,10   |
| 101 | RpCR32A             | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 38,10   |
| 102 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 1,80    |
| 103 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 38,10   |
| 104 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 1,80    |
| 105 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 38,10   |
| 106 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 38,10   |
| 107 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 38,10   |
| 108 | CK18C k sal 0.5     | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 20,00 ? |
| 109 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 38,10   |
| 110 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 38,10   |
| 111 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 38,10   |
| 112 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise )               | m2  | 38,10   |
| 113 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   | m2  | 1,80    |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 114 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.4.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 116 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 117 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 119 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 3,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.4.3. Tavan</b>  |     |       |
| 120 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 12,60 |
|     |         | <b>Capitolul 1.4.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 121 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 12,60 |
| 122 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 12,60 |
| 123 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 12,60 |
| 124 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 12,60 |
| 125 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 13,86 |
|     |         | <b>Capitolul 1.4.5. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 126 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 127 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 128 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 4,00  |
| 129 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 130 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 131 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin   | buc | 2,00  |

| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5     |
|-----|---------------------|---|-----|-------|
|     |                     | incastrare, conductele avind diametrul de 2"  |     |       |
| 132 | SA37B               | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 4,00  |
| 133 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,00  |
| 134 | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00  |
|     |                     | <b>Capitolul 1.5. Cab 213,<br/>Capitolul 1.5.1. Pereti</b>  |     |       |
| 135 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 40,20 |
| 136 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 1,80  |
| 137 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 40,20 |
| 138 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 1,80  |
| 139 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 40,20 |
| 140 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 40,20 |
| 141 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 40,20 |
| 142 | CK18C k sal 0.5     | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 20,00 |
| 143 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 40,20 |
| 144 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 40,20 |
| 145 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 40,20 |
| 146 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie și patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )              | m2  | 40,20 |
| 147 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  | m2  | 1,80  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   |     |       |
| 148 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.5.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 149 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,50  |
| 150 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,50  |
| 151 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,50  |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,50  |
| 153 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 3,50  |
|     |         | <b>Capitolul 1.5.3. Tavan</b>  |     |       |
| 154 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 14,10 |
|     |         | <b>Capitolul 1.5.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 155 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 14,10 |
| 156 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 14,10 |
| 157 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 14,10 |
| 158 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 15,51 |
|     |         | <b>Capitolul 1.5.5. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 159 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 160 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 161 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 4,00  |
| 162 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 163 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 164 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin   | buc | 2,00  |

| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5       |
|-----|---------------------|---|-----|---------|
|     |                     | incastrare, conductele avind diametrul de 2"  |     |         |
| 165 | SA37B               | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 4,00    |
| 166 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,00    |
| 167 | SD04A               | Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00    |
|     |                     | <b>Capitolul 1.6. Cab 214</b><br><b>Capitolul 1.6.1. Pereti</b>   |     |         |
| 168 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 38,40   |
| 169 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 1,80    |
| 170 | CN53A               | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 38,40   |
| 171 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 1,80    |
| 172 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.  | m2  | 38,40   |
| 173 | CF17C               | Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 38,40   |
| 174 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 38,40   |
| 175 | CK18C k sal 0.5     | Montarea colțari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 20,00 ? |
| 176 | CN53A               | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 38,40   |
| 177 | CF57A               | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereti  | m2  | 38,40   |
| 178 | CN53A               | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 38,40   |
| 179 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel inclusiv colorare nuanțe deschise )             | m2  | 38,40   |
| 180 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  | m2  | 1,80    |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   |     |       |
| 181 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.6.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 182 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 183 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 184 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 185 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 186 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                               | m2  | 3,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.6.3. Tavan</b>  |     |       |
| 187 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 13,00 |
|     |         | <b>Capitolul 1.6.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 188 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 13,50 |
| 189 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 13,50 |
| 190 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 13,50 |
| 191 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 13,50 |
| 192 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)   | m2  | 14,85 |
|     |         | <b>Capitolul 1.6.5. Timplarie</b>  |     |       |
| 193 | RpCP45A | Demontarea usilormetalice  | kg  | 45,00 |
| 194 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2  | 1,90  |
|     |         | <b>Capitolul 1.6.6. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 195 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 196 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 197 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la  | m   | 4,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm   |     |       |
| 198 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 199 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 200 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"   | buc | 2,00  |
| 201 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc | 4,00  |
| 202 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 1,00  |
| 203 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 1,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.7. Cab 218</b><br><b>Capitolul 1.7.1. Pereti</b>  |     |       |
| 204 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2  | 27,20 |
| 205 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2  | 8,00  |
| 206 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta  | m2  | 10,80 |
| 207 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,  | m2  | 39,20 |
| 208 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 39,20 |
| 209 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:  | m2  | 39,20 |
| 210 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.7.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 211 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 212 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 213 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 214 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 215 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de   | m2  | 3,00  |

| 1   | 2            | 3   | 4   | 5     |
|-----|--------------|---|-----|-------|
|     |              | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |     |       |
|     |              | <b>Capitolul 1.7.3. Tavan</b>   |     |       |
| 216 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan  | m2  | 13,90 |
| 217 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2  | 13,90 |
| 218 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan   | m2  | 13,90 |
| 219 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2  | 13,90 |
| 220 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                 | m2  | 13,90 |
| 221 | CJ04B        | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)   | m   | 15,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.7.4. Pardoseli</b>   |     |       |
| 222 | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 13,90 |
| 223 | RpCK41B      | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 13,90 |
| 224 | RpCK01B      | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 13,90 |
| 225 | CG50A        | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2  | 13,90 |
|     |              | <b>Capitolul 1.7.5. Lucrari sanitare</b>  |     |       |
| 226 | RpSC05A      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,00  |
| 227 | RpSD03A      | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"   | buc | 1,00  |
| 228 | RpSA20B      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20- mm  | m   | 4,00  |
| 229 | RpSB13C      | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                        | m   | 1,00  |
| 230 | RpSB14C      | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 2,00  |
| 231 | SA37F        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"   | buc | 2,00  |
| 232 | SA37B        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc | 4,00  |
| 233 | SC04C        | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.  | buc | 1,00  |

| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5     |
|-----|---------------------|---|-----|-------|
|     |                     | inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   |     |       |
| 234 | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00  |
|     |                     | <b>Capitolul 1.8. Cab 222</b><br><b>Capitolul 1.8.1. Pereti</b>   |     |       |
| 235 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 41,20 |
| 236 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 5,20  |
| 237 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 41,20 |
| 238 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 6,00  |
| 239 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 45,20 |
| 240 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 45,20 |
| 241 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 45,20 |
| 242 | CK18C k sal 0.5     | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 25,00 |
| 243 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 45,20 |
| 244 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 45,20 |
| 245 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 45,20 |
| 246 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )              | m2  | 45,20 |
| 247 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   | m2  | 1,80  |
| 248 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)  | buc | 2,00  |
|     |                     | <b>Capitolul 1.8.2. Glafuri rigle ,coloane</b>  |     |       |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 249 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 250 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 251 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 252 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 253 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 3,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.8.3. Tavan</b>  |     |       |
| 254 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 15,00 |
|     |         | <b>Capitolul 1.8.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 255 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 15,10 |
| 256 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2  | 15,10 |
| 257 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 15,10 |
| 258 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 15,10 |
| 259 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 16,60 |
|     |         | <b>Capitolul 1.8.5. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 260 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 261 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 262 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm  | m   | 4,00  |
| 263 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 264 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 265 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"  | buc | 2,00  |
| 266 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin   | buc | 4,00  |

| 1   | 2            | 3  | 4     | 5     |
|-----|--------------|--|-------|-------|
|     |              | incastare, conductele avind diametrul de 3/4"  |       |       |
| 267 | SC04C        | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc   | 1,00  |
| 268 | SD04A        | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc   | 1,00  |
|     |              | <b>Capitolul 1.9. Grup sanitar et 2</b>  |       |       |
|     |              | <b>Capitolul 1.9.1. Pereti</b>   |       |       |
| 269 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2    | 6,30  |
| 270 | RpCB18F      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3    | 0,50  |
| 271 | RpCG29A      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2    | 6,30  |
| 272 | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta  | m2    | 51,50 |
| 273 | CD51C        | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m   | 100m2 | 0,20  |
| 274 | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 84,90 |
| 275 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2    | 84,90 |
| 276 | CK18C        | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)   | m     | 44,50 |
|     |              | <b>Capitolul 1.9.2. Glafuri rigle ,coloane</b>   |       |       |
| 277 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2    | 3,60  |
| 278 | RpCJ06B      | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                        | m     | 14,00 |
| 279 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2    | 3,60  |
|     |              | <b>Capitolul 1.9.3. Tavan</b>  |       |       |
| 280 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2    | 13,00 |
| 281 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan  | m2    | 13,00 |
| 282 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2    | 13,00 |
| 283 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  | m2    | 13,00 |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane  |     |       |
| 284 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)  | m   | 16,00 |
|     |         | <b>Capitolul 1.9.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 285 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 13,50 |
| 286 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 13,50 |
| 287 | RpCE37A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B   | m2  | 15,50 |
| 288 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2  | 13,50 |
|     |         | <b>Capitolul 1.9.5. Timplarie</b>  |     |       |
| 289 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)  | m2  | 5,30  |
| 290 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2  | 7,20  |
| 291 | CK07B   | Ancadrament la usi   | m   | 10,00 |
|     |         | <b>Capitolul 1.9.6. Lucrari apeduct canalizare</b>   |     |       |
| 292 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 5,00  |
| 293 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 5,00  |
| 294 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 295 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 296 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 3,00  |
| 297 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m   | 6,00  |
| 298 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm   | m   | 10,00 |
| 299 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 35,00 |
| 300 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  | m   | 8,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | avind diametrul de 50 mm   |     |       |
| 301 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 12,00 |
| 302 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 15,00 |
| 303 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc | 10,00 |
| 304 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"   | buc | 4,00  |
| 305 | SA37I   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"   | buc | 10,00 |
| 306 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc | 25,00 |
| 307 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 1,00  |
| 308 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 1,00  |
| 309 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt și robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 3,00  |
| 310 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC  | buc | 3,00  |
| 311 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 8,00  |
| 312 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  | buc | 1,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.9.7. Rețele ventilare</b>   |     |       |
| 313 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm( inclusiv coturi ,teuri s.a.)   | m   | 6,00  |
| 314 | SA37I   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 150 mm   | buc | 5,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.10. Rețele incalzire et 2</b>   |     |       |
| 315 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie   | m2  | 20,00 |
| 316 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -   | buc | 10,00 |

| 1   | 2               | 3  | 4   | 5         |
|-----|-----------------|--|-----|-----------|
|     |                 | 1/2"   |     |           |
| 317 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | m   | 20,00     |
| 318 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 30,00     |
| 319 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)   | m2  | 20,00     |
|     |                 | <b>Capitolul 1.11. Cab 110 A,B</b><br><b>Capitolul 1.11.1. Pereti</b>  |     |           |
| 320 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2  | 48,00     |
| 321 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta  | m2  | 37,00     |
| 322 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,  | m2  | 85,00     |
| 323 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   | m2  | 40,00     |
| 324 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 85,00     |
| 325 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 41,00     |
| 326 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)   | m   | 45,00     |
| 327 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti   | m2  | 85,00 -37 |
| 328 | CI23A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2  | 44,00     |
| 329 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton  | m2  | 41,00     |
| 330 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )   | m2  | 41,00     |
| 331 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec  | m2  | 1,80      |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5     |
|-----|--------------|--|----|-------|
|     |              | uscat), dimensiuni placute:  |    |       |
|     |              | <b>Capitolul 1.11.2. Glafuri rigle ,coloane</b>  |    |       |
| 332 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2 | 6,80  |
| 333 | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 6,80  |
| 334 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 6,80  |
| 335 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 6,80  |
| 336 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,80  |
|     |              | <b>Capitolul 1.11.3. Tavan</b>   |    |       |
| 337 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2 | 6,00  |
| 338 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan   | m2 | 28,00 |
| 339 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 28,00 |
| 340 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan  | m2 | 34,00 |
| 341 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 34,00 |
| 342 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane  | m2 | 34,00 |
| 343 | CJ04B        | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)  | m  | 32,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.11.4. Pardoseli</b>   |    |       |
| 344 | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2 | 30,00 |
| 345 | CG56B        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2 | 30,00 |
| 346 | CG49A        | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2 | 33,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.11.5. Timplarie</b>   |    |       |
| 347 | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2 | 1,90  |
| 348 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,                        | m2 | 1,90  |

| 1   | 2                | 3  | 4   | 5     |
|-----|------------------|--|-----|-------|
|     |                  | cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   |     |       |
|     |                  | <b>Capitolul 1.11.6. Retele de ventilare</b>   |     |       |
| 349 | RCsB30S<br>k=3,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 280 mm  | buc | 1,00  |
| 350 | VA21A            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime vopsita culoarea alba avind perimetrul: pina la 600 mm. (se exclude cu norma 0) | m2  | 12,00 |
| 351 | VA13F            | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm  | m2  | 1,97  |
| 352 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate (cost utilaj)   | buc | 3,00  |
| 353 | VD01A            | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale                                | buc | 1,00  |
|     |                  | <b>Capitolul 1.11.7. Retele sanitare</b>   |     |       |
| 354 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 2,00  |
| 355 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 2,00  |
| 356 | RpSB01A          | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m   | 1,00  |
| 357 | RpIA48B          | Demontarea boilerului  | buc | 1,00  |
| 358 | SC04C            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 1,00  |
| 359 | SC06A            | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat                                  | buc | 1,00  |
| 360 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc | 2,00  |
| 361 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 4,00  |
| 362 | RpSA20B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20- mm       | m   | 4,00  |
| 363 | RpSB13C          | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                             | m   | 1,00  |
| 364 | SE44A            | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console   | buc | 1,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | fixate in perete (existent)  |     |       |
|     |         | <b>Capitolul 1.11.8. Retele incalzire</b>  |     |       |
| 365 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie   | m2  | 4,00  |
| 366 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare   | buc | 8,00  |
| 367 | IB05A   | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente,   | buc | 2,00  |
| 368 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc | 8,00  |
| 369 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"  | buc | 4,00  |
| 370 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"   | buc | 2,00  |
| 371 | IC50A   | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"  | buc | 2,00  |
| 372 | IC50B   | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"   | buc | 8,00  |
| 373 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm    | m   | 12,00 |
| 374 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 12,00 |
| 375 | IC38B   | Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 4,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.12. Cab 111</b>   |     |       |
|     |         | <b>Capitolul 1.12.1. Glafuri rigle ,coloane</b>  |     |       |
| 376 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 2,80  |
| 377 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 2,80  |
| 378 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 2,80  |
| 379 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 2,80  |
| 380 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 2,80  |
|     |         | <b>Capitolul 1.12.2. Tavan</b>   |     |       |
| 381 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan   | m2  | 13,70 |

| 1   | 2            | 3  | 4   | 5     |
|-----|--------------|--|-----|-------|
| 382 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2  | 13,70 |
| 383 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan  | m2  | 13,70 |
| 384 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 13,70 |
| 385 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane  | m2  | 13,70 |
| 386 | CJ04B        | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)  | m   | 12,50 |
|     |              | <b>Capitolul 1.12.3. Pardoseli</b>   |     |       |
| 387 | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 13,70 |
| 388 | CG56B        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2  | 13,70 |
| 389 | CG49A        | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 15,10 |
|     |              | <b>Capitolul 1.12.4. Timplarie</b>   |     |       |
| 390 | CK27D        | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi (850x2100+ usi pentru predat analize)  | m2  | 7,80  |
|     |              | <b>Capitolul 1.12.5. Retele sanitare</b>   |     |       |
| 391 | RpSC05A      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 2,00  |
| 392 | RpSD03A      | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"   | buc | 2,00  |
| 393 | RpSB01A      | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m   | 1,00  |
| 394 | SC04C        | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 2,00  |
| 395 | SD04A        | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 2,00  |
| 396 | RpSD20A      | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 4,00  |
| 397 | RpSA20B      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm                   | m   | 4,00  |
| 398 | RpSB13C      | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | <b>Capitolul 1.12.6. Rețele incalzire</b>  |     |       |
| 399 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie   | m2  | 4,00  |
| 400 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare   | buc | 8,00  |
| 401 | IB05B   | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind - 20 elemente   | buc | 1,00  |
| 402 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc | 4,00  |
| 403 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"  | buc | 2,00  |
| 404 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"   | buc | 1,00  |
| 405 | IC50A   | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"  | buc | 1,00  |
| 406 | IC50B   | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"   | buc | 4,00  |
| 407 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm              | m   | 12,00 |
| 408 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 10,00 |
| 409 | IC38B   | Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.13. Cam preparare clorura</b>   |     |       |
|     |         | <b>Capitolul 1.13.1. Pereti</b>  |     |       |
| 410 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2  | 16,60 |
| 411 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta  | m2  | 16,40 |
| 412 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 33,00 |
| 413 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2  | 33,00 |
|     |         | <b>Capitolul 1.13.2. Glafuri rigle ,coloane</b>  |     |       |
| 414 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 1,60  |
| 415 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,  | m   | 10,00 |

| 1   | 2            | 3  | 4   | 5     |
|-----|--------------|--|-----|-------|
|     |              | intre 15 - 25 cm latime  |     |       |
| 416 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2  | 1,60  |
|     |              | <b>Capitolul 1.13.3. Tavan</b>   |     |       |
| 417 | RpCO56C      | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2  | 5,00  |
| 418 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2  | 5,00  |
| 419 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan  | m2  | 5,00  |
| 420 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 5,00  |
| 421 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane  | m2  | 5,00  |
| 422 | CJ04B        | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)  | m   | 16,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.13.4. Pardoseli</b>   |     |       |
| 423 | RpCK42C      | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 5,00  |
| 424 | RpCK01B      | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 5,00  |
| 425 | CG50A        | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2  | 5,00  |
|     |              | <b>Capitolul 1.13.5. Timplarie</b>   |     |       |
| 426 | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)  | m2  | 3,80  |
| 427 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2  | 3,80  |
|     |              | <b>Capitolul 1.13.6. Lucrari apeduct canalizare</b>  |     |       |
| 428 | RpCU05D      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 2,00  |
| 429 | RpCU07B      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 2,00  |
| 430 | RpSC05A      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 431 | RpSD03A      | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 432 | RpSC06A      | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 1,00  |
| 433 | RpSB01A      | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu   | m   | 2,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | diametrul de 50 mm   |     |       |
| 434 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm   | m   | 6,00  |
| 435 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 12,00 |
| 436 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 4,00  |
| 437 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 6,00  |
| 438 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 6,00  |
| 439 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc | 6,00  |
| 440 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"  | buc | 4,00  |
| 441 | SA37I   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"  | buc | 6,00  |
| 442 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 12,00 |
| 443 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 1,00  |
| 444 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 1,00  |
| 445 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 1,00  |
| 446 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC  | buc | 1,00  |
| 447 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.14. Cabinet et 1 Cartele</b><br><b>Capitolul 1.14.1. Pereti</b>   |     |       |
| 448 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2  | 53,60 |
| 449 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  | m2  | 53,60 |

| 1   | 2               | 3   | 4   | 5     |
|-----|-----------------|---|-----|-------|
|     |                 | Betoncontact,   |     |       |
| 450 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton              | m2  | 1,80  |
| 451 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 53,60 |
| 452 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 53,60 |
| 453 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 15,00 |
| 454 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 53,60 |
| 455 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 53,60 |
| 456 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 53,60 |
| 457 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2  | 53,60 |
| 458 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   | m2  | 1,80  |
| 459 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)  | buc | 2,00  |
|     |                 | <b>Capitolul 1.14.2. Tavan</b>  |     |       |
| 460 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  | m2  | 42,00 |
| 461 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 42,00 |
|     |                 | <b>Capitolul 1.14.3. Glafuri rigle ,coloane</b>   |     |       |
| 462 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite   | m2  | 3,00  |
| 463 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2  | 3,00  |
| 464 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2  | 3,00  |
| 465 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 3,00  |
| 466 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la  | m2  | 3,00  |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     |
|-----|---------|---|-----|-------|
|     |         | glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )   |     |       |
|     |         | <b>Capitolul 1.14.4. Pardoseli</b>  |     |       |
| 467 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 42,00 |
| 468 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2  | 42,00 |
| 469 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                    | m2  | 46,20 |
|     |         | <b>Capitolul 1.14.5. Timplarie</b>  |     |       |
| 470 | RpCO42E | Repararea usilor de aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.14.6. Lucrari sanitare</b>   |     |       |
| 471 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,00  |
| 472 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"   | buc | 1,00  |
| 473 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm                                      | m   | 5,00  |
| 474 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 1,00  |
| 475 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 2,00  |
| 476 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"  | buc | 2,00  |
| 477 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 2,00  |
| 478 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,00  |
| 479 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.14.7. Lucrari incalzire</b>  |     |       |
| 480 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie  | m2  | 3,00  |
| 481 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 2,00  |
| 482 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava  | buc | 6,00  |

| 1   | 2               | 3  | 4   | 5                               |
|-----|-----------------|--|-----|---------------------------------|
|     |                 | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  |     |                                 |
| 483 | IC38B           | Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 2,00                            |
| 484 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"  | buc | 2,00                            |
| 485 | IB01A           | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)   | m2  | 3,00<br><i>trebuie<br/>mult</i> |
|     |                 | <b>Capitolul 1.15. Cab 301</b><br><b>Capitolul 1.15.1. Pereti</b>  |     |                                 |
| 486 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2  | 28,30                           |
| 487 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta  | m2  | 38,00                           |
| 488 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,  | m2  | 90,30                           |
| 489 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   | m2  | 81,30                           |
| 490 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 90,30                           |
| 491 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 90,30                           |
| 492 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)   | m   | 55,00                           |
| 493 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti   | m2  | 90,30                           |
| 494 | CI23A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2  | 44,00                           |
| 495 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton  | m2  | 46,30                           |
| 496 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )   | m2  | 46,30                           |
|     |                 | <b>Capitolul 1.15.2. Glafuri rigle ,coloane</b>  |     |                                 |
| 497 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 6,80                            |

| 1                                  | 2            | 3  | 4  | 5     |
|------------------------------------|--------------|--|----|-------|
| 498                                | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 6,80  |
| 499                                | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 6,80  |
| 500                                | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 6,80  |
| 501                                | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,80  |
| <b>Capitolul 1.15.3. Tavan</b>     |              |  |    |       |
| 502                                | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 17,30 |
| 503                                | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan   | m2 | 15,00 |
| 504                                | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 15,00 |
| 505                                | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan  | m2 | 15,00 |
| 506                                | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 15,00 |
| 507                                | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane  | m2 | 15,00 |
| 508                                | CJ04B        | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)  | m  | 17,00 |
| <b>Capitolul 1.15.4. Pardoseli</b> |              |  |    |       |
| 509                                | RpCK42C      | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 18,10 |
| 510                                | RpCK01B      | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 18,10 |
| 511                                | CG56B        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2 | 14,20 |
| 512                                | CG56A        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 18,10 |
| 513                                | CG49A        | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2 | 35,75 |
| <b>Capitolul 1.15.5. Timplarie</b> |              |  |    |       |
| 514                                | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2 | 5,90  |
| 515                                | CK27C        | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi  | m2 | 9,60  |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5    |
|---|---------|---|-----|------|
| 516                                       | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi de revizie 2,05*0,5-2 buc) | m2  | 2,10 |
| 517                                       | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                | m2  | 3,80 |
| <b>Capitolul 1.15.6. Retele sanitare</b>  |         |   |     |      |
| 518                                       | RpSC05A | Demontarea unui lavoar inclusiv accesoriile   | buc | 2,00 |
| 519                                       | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm   | m   | 1,00 |
| 520                                       | RpIA48B | Demontarea boilerului   | buc | 1,00 |
| 521                                       | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,00 |
| 522                                       | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm  | m   | 4,00 |
| 523                                       | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 1,00 |
| 524                                       | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (existenta)   | buc | 1,00 |
| 525                                       | SE44A   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent)  | buc | 1,00 |
| <b>Capitolul 1.15.7. Retele incalzire</b> |         |   |     |      |
| 526                                       | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie  | m2  | 4,00 |
| 527                                       | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc | 8,00 |
| 528                                       | IB05A   | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente,  | buc | 2,00 |
| 529                                       | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc | 8,00 |
| 530                                       | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"   | buc | 4,00 |
| 531                                       | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"  | buc | 2,00 |
| 532                                       | IC50A   | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"   | buc | 2,00 |

| 1   | 2            | 3  | 4   | 5     |
|-----|--------------|--|-----|-------|
| 533 | IC50B        | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"   | buc | 8,00  |
| 534 | IC35C        | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                        | m   | 12,00 |
| 535 | IC38B        | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 12,00 |
| 536 | IC38B        | Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 4,00  |
|     |              | <b>Capitolul 1.16. Cab 312</b><br><b>Capitolul 1.16.1. Tavan</b>   |     |       |
| 537 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan   | m2  | 5,00  |
| 538 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan  | m2  | 5,00  |
| 539 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 34,00 |
| 540 | CN05D        | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos   | m2  | 15,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.16.2. Timplarie</b>   |     |       |
| 541 | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 1,90  |
| 542 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,90  |
| 543 | CL20A        | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 3,00  |
|     |              | <b>Capitolul 1.16.3. Glafuri</b>   |     |       |
| 544 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 545 | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 546 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 547 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 548 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )                     | m2  | 3,00  |
|     |              | <b>Capitolul 1.17. Cab 325</b>   |     |       |
| 549 | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta  | m2  | 1,80  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 550 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,  | m2  | 2,00  |
| 551 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 2,00  |
| 552 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2  | 2,00  |
| 553 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:  | m2  | 2,00  |
| 554 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 12,60 |
| 555 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 12,60 |
| 556 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 12,60 |
| 557 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 12,60 |
| 558 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 12,60 |
| 559 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )           | m2  | 12,60 |
| 560 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie   | m2  | 3,00  |
| 561 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)   | m2  | 3,00  |
| 562 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"  | buc | 2,00  |
| 563 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm              | m   | 2,00  |
| 564 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 4,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.18. Cab 326</b>   |     |       |
| 565 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 566 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 567 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta  | m2  | 2,00  |

| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5     |
|-----|---------------------|---|-----|-------|
| 568 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 2,00  |
| 569 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   | m2  | 2,00  |
| 570 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(existent)  | buc | 1,00  |
| 571 | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(existenta)   | buc | 1,00  |
|     |                     | <b>Capitolul 1.19. Cab 328</b><br><b>Capitolul 1.19.1. Pereti</b>   |     |       |
| 572 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,   | m2  | 39,20 |
| 573 | RpCR32A             | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 40,25 |
| 574 | RpCM33A             | Demontarea placajelor din faianta   | m2  | 1,80  |
| 575 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,   | m2  | 40,25 |
| 576 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                            | m2  | 1,80  |
| 577 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 40,25 |
| 578 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 40,25 |
| 579 | CF51B k mat,util 10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10 | m2  | 40,25 |
| 580 | CK18C k sal 0.5     | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)  | m   | 15,00 |
| 581 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 40,25 |
| 582 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti  | m2  | 40,25 |
| 583 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton   | m2  | 40,25 |
| 584 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 40,25 |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
|     |         | (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )   |     |       |
| 585 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:   | m2  | 1,80  |
| 586 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)   | buc | 2,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.19.2. Glafuri rigle ,coloane</b>  |     |       |
| 587 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite  | m2  | 3,00  |
| 588 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 3,00  |
| 589 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 3,00  |
| 590 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 3,00  |
| 591 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2  | 3,00  |
|     |         | <b>Capitolul 1.19.3. Tavan</b>   |     |       |
| 592 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 11,90 |
|     |         | <b>Capitolul 1.19.4. Pardoseli</b>   |     |       |
| 593 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 13,20 |
| 594 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2  | 13,20 |
| 595 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                       | m2  | 14,50 |
|     |         | <b>Capitolul 1.19.5. Lucrari sanitare</b>  |     |       |
| 596 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,00  |
| 597 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc | 1,00  |
| 598 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20- mm   | m   | 4,00  |
| 599 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 1,00  |
| 600 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 2,00  |
| 601 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare   | buc | 2,00  |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5      |
|-----|----------|--|-----|--------|
|     |          | cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"   |     |        |
| 602 | SA37B    | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 4,00   |
| 603 | SC04C    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 1,00   |
| 604 | SD04A    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                     | buc | 1,00   |
|     |          | <b>Capitolul 1.20. Scara de rezerva</b>  |     |        |
| 605 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla neagra sstriata gr 3 mm 4 m2  | kg  | 98,00  |
| 606 | CN20B    | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2  | 10,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.21. Lucrari de constructie electricitatea</b>   |     |        |
| 607 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00  |
| 608 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc | 15,00  |
| 609 | RpEJ08A  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 210,00 |
| 610 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 210,00 |
|     |          | <b>Capitolul 1.22. Lucrari sanitare</b>  |     |        |
|     |          | <b>Capitolul 1.22.1. Apeduct rece</b>  |     |        |
| 611 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                             | buc | 12,00  |
| 612 | RpIC29A  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc | 12,00  |
| 613 | AcA25A   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm   | buc | 2,00   |
| 614 | SA16F    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm                                       | m   | 1,50   |
| 615 | SA17C    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                       | m   | 35,00  |
| 616 | SA17B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                       | m   | 35,00  |
| 617 | SA17A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura  | m   | 34,00  |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5     |
|-----|---------------|---|------|-------|
|     |               | prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm  |      |       |
| 618 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20 mm | m    | 16,00 |
| 619 | RpEA09B       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x60 mm  | m    | 70,00 |
| 620 | SA37B         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                 | buc  | 10,00 |
| 621 | SA37C         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                   | buc  | 35,00 |
| 622 | SA37D         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                               | buc  | 30,00 |
| 623 | SA37E         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"                               | buc  | 30,00 |
| 624 | SD19A         | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"   | buc  | 20,00 |
| 625 | SD19C         | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"   | buc  | 2,00  |
| 626 | SD20C         | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"  | buc  | 4,00  |
| 627 | RpSC38 Aapl   | Reconectarea accesoriilor(apa, canalizare), a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)  | buc  | 4,00  |
| 628 | RpSA40B       | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"                         | buc  | 12,00 |
| 629 | RpSF06A       | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"         | 10 m | 12,00 |
|     |               | <b>Capitolul 1.22.2. Sistema antiincendiu</b>   |      |       |
| 630 | RCsB30E k=3   | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm                                    | buc  | 1,00  |
| 631 | RpSD08C       | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm  | buc  | 1,00  |
| 632 | RpSA40F       | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"                           | buc  | 2,00  |
| 633 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  | 3,00  |
| 634 | SA05A k sal 3 | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata   | m    | 35,00 |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5     |
|-----|-------------|---|------|-------|
|     |             | in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"   |      |       |
| 635 | AcA25A      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm  | buc  | 20,00 |
| 636 | SA35A1      | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"  | buc  | 1,00  |
| 637 | SA37F       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"   | buc  | 38,00 |
| 638 | CN23F1      | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv   | m2   | 5,60  |
| 639 | RpSD33C     | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm  | buc  | 2,00  |
| 640 | RpSD37C     | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 2"  | buc  | 2,00  |
| 641 | RpSF06B     | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                       | 10 m | 35,00 |
|     |             | <b>Capitolul 1.22.3. Retea incalzire</b>  |      |       |
| 642 | RpID22D     | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" | buc  | 2,00  |
| 643 | ID05B       | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm   | buc  | 2,00  |
|     |             | <b>Capitolul 1.23. Diverse</b>  |      |       |
| 644 | TrB01A2-5   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,   | t    | 60,00 |
| 645 | TrB01A1-3   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m   | t    | 12,00 |
| 646 | TsH92B      | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre  | t    | 75,00 |
| 647 | TsI50C10    | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km   | t    | 75,00 |
| 648 | TrB22C1A2   | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m  | t    | 75,00 |
|     |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>  |      |       |
|     |             | <b>Capitolul 2.1. Dulap de forta</b>  |      |       |
| 649 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600  | buc  | 6,00  |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5        |
|-----|---------------|--|-------|----------|
| 650 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A   | buc   | 56,00    |
| 651 |               | Pictograma pe panou  | buc   | 5,00     |
| 652 |               | Sina PE  | buc   | 10,00    |
| 653 |               | Sina N   | buc   | 10,00    |
|     |               | <b>Capitolul 2.2. Retele cablare</b>   |       |          |
| 654 | RpEA09A       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16-40x40 mm | m     | 110,00   |
| 655 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM   | 100 m | 9,00     |
| 656 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM   | 100 m | 16,00    |
| 657 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM   | 100 m | 3,50     |
| 658 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>                       | 100 m | 9,58     |
| 659 |               | Cablu din cupru BBΓHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>   | m     | 958,00   |
| 660 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>                      | 100 m | 17,00    |
| 661 | 08-02-145-1   | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m | 2,10     |
| 662 |               | Cablu din cupru BBΓHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m     | 1 910,00 |
| 663 | 08-02-412-4   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>             | 100 m | 3,70     |
| 664 |               | Cablu din cupru BBΓHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm <sup>2</sup>   | m     | 250,00   |
| 665 |               | Cablu din cupru BBΓHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm <sup>2</sup>   | m     | 120,00   |
| 666 | 10-01-053-01  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm <sup>2</sup> : 6 Cablu UTPcat5e                             | 100 m | 3,06     |
| 667 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e   | m     | 306,00   |
| 668 |               | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100  | buc   | 16,00    |
|     |               | <b>Capitolul 2.3. Prize, intrruptoare, corp de iluminat</b>  |       |          |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5    |
|-----|-------------|---|---------|------|
|     |             | <b>Capitolul 2.3.1. Cab 202</b>   |         |      |
| 669 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 670 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 5,00 |
| 671 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00 |
| 672 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 7,00 |
| 673 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00 |
| 674 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.2. Cab 206</b>   |         |      |
| 675 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 676 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 6,00 |
| 677 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00 |
| 678 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 7,00 |
| 679 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 1,00 |
| 680 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.3. Cab 207</b>   |         |      |
| 681 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 682 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 6,00 |
| 683 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00 |
| 684 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 7,00 |
| 685 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00 |
| 686 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii   | 100 buc | 0,02 |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5    |
|-----|-------------|---|---------|------|
|     |             | de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog   |         |      |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.4. Cab 213,</b>  |         |      |
| 687 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 688 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 6,00 |
| 689 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00 |
| 690 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 8,00 |
| 691 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00 |
| 692 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.5. Cab 214</b>   |         |      |
| 693 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 694 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 4,00 |
| 695 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00 |
| 696 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 4,00 |
| 697 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 1,00 |
| 698 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.6. Cab 209</b>   |         |      |
| 699 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 700 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 4,00 |
| 701 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00 |
| 702 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 4,00 |
| 703 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 1,00 |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5    |
|-----|-------------|---|---------|------|
| 704 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.7. Cab 218</b>   |         |      |
| 705 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 706 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc     | 4,00 |
| 707 | RpEE14A     | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape   | buc     | 1,00 |
| 708 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 7,00 |
| 709 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00 |
| 710 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.8. Cab 222</b>   |         |      |
| 711 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 712 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc     | 4,00 |
| 713 | RpEE14A     | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape   | buc     | 1,00 |
| 714 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 7,00 |
| 715 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00 |
| 716 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.9. Grup sanitar</b>  |         |      |
| 717 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 718 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc     | 2,00 |
| 719 | RpEE14A     | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape   | buc     | 1,00 |
| 720 | RpEE14A     | Montarea intreruptoarelor unipolare -   | buc     | 3,00 |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5     |
|-----|-------------|---|---------|-------|
|     |             | intrerupator cu o clapa   |         |       |
| 721 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 1,00  |
| 722 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,05  |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.10. Cab 110</b>  |         |       |
| 723 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile  | buc     | 5,00  |
| 724 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 8,00  |
| 725 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 2,00  |
| 726 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 20,00 |
| 727 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00  |
| 728 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog             | 100 buc | 0,04  |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.11. Cab 111</b>  |         |       |
| 729 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile  | buc     | 2,00  |
| 730 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 6,00  |
| 731 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00  |
| 732 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 8,00  |
| 733 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00  |
| 734 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog             | 100 buc | 0,02  |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.12. Cab 312</b>  |         |       |
| 735 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile  | buc     | 2,00  |
| 736 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО  | 100 buc | 0,02  |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5     |
|-----|-------------|---|---------|-------|
|     |             | 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog  |         |       |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.13. Cab 301</b>  |         |       |
| 737 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc     | 4,00  |
| 738 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 8,00  |
| 739 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 2,00  |
| 740 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 10,00 |
| 741 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 1,00  |
| 742 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog             | 100 buc | 0,04  |
| 743 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,01  |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.14. Cab 328</b>  |         |       |
| 744 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc     | 2,00  |
| 745 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 6,00  |
| 746 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 1,00  |
| 747 | RpEE17A     | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 7,00  |
| 748 | RpEE03A     | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 2,00  |
| 749 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog             | 100 buc | 0,02  |
|     |             | <b>Capitolul 2.3.15. Cabinet et 1 Cartele</b>   |         |       |
| 750 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc     | 8,00  |
| 751 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 5,00  |
| 752 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape  | buc     | 2,00  |
| 753 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare -  | buc     | 4,00  |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5    |
|-----|---------------|---|---------|------|
|     |               | intrerupator cu o clapa   |         |      |
| 754 | RpEE17A       | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 4,00 |
| 755 | RpEE03A       | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 1,00 |
| 756 | 08-03-593-5   | Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog             | 100 buc | 0,10 |
| 757 | 08-03-593-5   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,04 |
|     |               | <b>Capitolul 2.3.16. Cam preparare clorura</b>  |         |      |
| 758 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc     | 2,00 |
| 759 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc     | 3,00 |
| 760 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa  | buc     | 2,00 |
| 761 | RpEE17A       | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 2,00 |
| 762 | 08-03-593-5   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,02 |
|     |               | <b>Capitolul 2.4. Retele ventilare</b>  |         |      |
| 763 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)  | buc     | 5,00 |
| 764 | VC21A         | Montarea aparatelor incalzirea aerului, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h  | buc     | 1,00 |
| 765 | VC08A         | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg  | buc     | 1,00 |
| 766 | 08-03-605-1   | Ventilator(partea electrica)  | buc     | 5,00 |
|     |               | <b>Capitolul 3. Costul utilajului</b>   |         |      |
|     |               | <b>Capitolul 3.1. Retele ventilare</b>  |         |      |
| 767 | Pret de piata | Ventilator d=125  | buc     | 3,00 |
| 768 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150   | buc     | 1,00 |
| 769 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT Pro 200   | buc     | 1,00 |
| 770 | Pret de piata | Круглые электрические нагреватели НК 150-2,4-1  | buc     | 1,00 |
| 771 | pret de piata | Filtru  | buc     | 1,00 |

