

Spitalul Clinic Municipal
"Gheorghe Paladi"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a incaperilor din bloc A si K la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Lucraria de reparatie bloc K Capitolul 1.1.1. Contabilitatea Capitolul 1.1.1.1. Biroul nr. 1 Capitolul 1.1.1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane	m2	43,00		
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,53		
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.1.1.2. Pareti si tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00		
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,00		
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,89		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,89		
		Capitolul 1.1.1.1.3. Pardosea				
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,53		
		Capitolul 1.1.1.1.4. Timplarie				
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate	m2	1,86		

1	2	3	4	5	6	7
		calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)				
		Capitolul 1.1.1.2. Biroul nr. 2 Capitolul 1.1.1.2.1. Demontari				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane	m2	32,00		
14	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,99		
15	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.1.2.2. Paretii si tavan				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00		
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00		
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00		
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,79		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,79		
		Capitolul 1.1.1.2.3. Pardosea				
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,99		
		Capitolul 1.1.1.2.4. Timplarie				
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.1.3. Biroul nr. 3 Capitolul 1.1.1.3.1. Demontari				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane	m2	49,32		
26	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,33		
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.1.3.2. Paretii si tavan				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,32		
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	49,32		

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,20		
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,12		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,32		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,51		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,51		
		Capitolul 1.1.1.3.3. Pardosea				
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	24,33		
		Capitolul 1.1.1.3.4. Timplarie				
36	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitate superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.1.4. Casa				
		Capitolul 1.1.1.4.1. Demontari				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane	m2	18,31		
38	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,79		
39	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		
40	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn (usa)	m2	3,78		
		Capitolul 1.1.1.4.2. Paretii si tavan				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,31		
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,31		
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,31		
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00		
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,31		

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,31		
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,31		
		Capitolul 1.1.1.4.3. Pardosea				
48	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,79		
		Capitolul 1.1.1.4.4. Timplarie				
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	1,86		
50	CK33C	Miner cu lacata in complet pentru usa de metal	buc	1,00		
51	RpCO47 A	Repararea lambriurilor, soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de rasinoase la usa metalica din ambele parti	m2	3,78		
		Capitolul 1.1.2. Cabinet planificare si economie				
		Capitolul 1.1.2.1. Biroul nr. 1				
		Capitolul 1.1.2.1.1. Demontari				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane	m2	34,02		
53	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,31		
54	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.2.1.2. Paretii si tavan				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,02		
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,02		
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,02		
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00		
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,02		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,07		
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,07		
		Capitolul 1.1.2.1.3. Pardosea				
62	CK17A2	Lambriuri la pardosea din OSB 12 mm, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp	m2	13,31		
63	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl.	m2	13,31		

1	2	3	4	5	6	7
		33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		Capitolul 1.1.2.1.4. Timplarie				
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.2.2. Biroul nr. 2				
		Capitolul 1.1.2.2.1. Demontari				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti sau tavane	m2	47,66		
66	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,19		
67	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,72		
		Capitolul 1.1.2.2.2. Paretii si tavan				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,66		
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,66		
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,30		
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,36		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,66		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,43		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,43		
		Capitolul 1.1.2.2.3. Pardosea				
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,19		
		Capitolul 1.1.2.2.4. Timplarie				
76	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	1,86		
		Capitolul 1.1.3. WC				
		Capitolul 1.1.3.1. Demontari				
77	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,38		
78	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,25		
80	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,40		
81	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,38		
82	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
83	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00		
84	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm	m	6,00		
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00		
86	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.3.2. Paredi si tavan				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,25		
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,25		
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,25		
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,38		
		Capitolul 1.1.3.3. Pardosele				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	5,38		
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,38		
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,38		
		Capitolul 1.1.3.4. Timplarie				
94	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	3,72		
		Capitolul 1.1.3.5. Retele sanitare				
95	SC04A	Lavoar din semiportelan cu dulap, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
96	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica antiacida echipata cu dulap, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton				
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
98	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
99	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00		
100	SD02A	Baterie amestecatoare pentru dus egienic, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
101	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00		
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,50		
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00		
104	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00		
105	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00		
106	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00		
107	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00		
108	pret piata	Boiler 80 l	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.4. Cabinet rezidenti Capitolul 1.1.4.1. Demontari				
109	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,00		
110	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,25		
111	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,00		
112	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,23		
113	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
114	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm	m	10,00		
115	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametrul de 50 mm				
		Capitolul 1.1.4.2. Paredi si tavan				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,25		
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,80		
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,80		
119	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,80		
120	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,81		
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,80		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,80		
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,80		
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,00		
		Capitolul 1.1.4.3. Pardosele				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	21,00		
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,00		
127	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,00		
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,00		
		Capitolul 1.1.4.4. Timplarie				
129	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	3,72		
		Capitolul 1.1.4.5. Retele de incalzire				
130	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00		
131	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
132	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,00		
133	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	18,00		
134	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00		
135	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,00		
136	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,00		
137	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ... 1"	buc	4,00		
138	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente Bimetal	buc	2,00		
139	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00		
140	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	4,00		
141	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00		
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc	2,00		
		Capitolul 1.1.5. Sectia terapie nr.1. Cab - Sef sectiei Capitolul 1.1.5.1. Demontari				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti	m2	41,23		
144	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,03		
		Capitolul 1.1.5.2. Pareti si tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,23		
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,23		
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,23		
148	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,23		
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	41,23		

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,23		
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,23		
152	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,03		
		Capitolul 1.1.5.3. Pardosea				
153	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,03		
		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie bloc A				
		Capitolul 1.2.1. Epidemiolog.				
		Camera pentru relaxare				
		Capitolul 1.2.1.1. Biroul nr. 1				
		Capitolul 1.2.1.1.1. Demontari				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (rosturi) driscuite la pereti	m2	27,00		
155	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,86		
		Capitolul 1.2.1.1.2. Paretii si tavan				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00		
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,00		
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,00		
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,00		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,69		
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,69		
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,73		
		Capitolul 1.2.1.1.3. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata echipate - Usi fono - termno izolate calitatea superioara (se elimina resurs Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala tip I)	m2	1.86		
		Capitolul 1.2.1.2. Biroul nr 2				
		Capitolul 1.2.1.2.1. Demontari				
164	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,05		
165	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68,67		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.2.1.2.2. Paredi si tavan				
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68.67		
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,67		
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68.67		
169	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,67		
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68.67		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,67		
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,67		
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18.05		
		Capitolul 1.2.1.2.3. Pardosele				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	18.05		
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,05		
176	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18.05		
177	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18.05		
		Capitolul 1.2.1.2.4. Retele de incalzire				
178	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,00		
179	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00		
180	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,00		
181	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc	6.00		

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
182	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00		
183	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00		
184	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00		
185	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ... 1"	buc	2,00		
186	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente Bimetal	buc	1,00		
187	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	1,00		
188	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,00		
189	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00		
190	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc	1,00		
		Capitolul 1.3. Lucrari diverse				
191	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	18,00		
192	TrI1AA01A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	18,00		
193	TsI50B5	Transportarea gunoierului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,00		
		Capitolul 2. Lucrari de electricitate				
		Capitolul 2.1. Bloc K				
		Capitolul 2.1.1. WC				
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00		
195	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	20,00		
196	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	10,00		
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	30,00		
198	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00		
199	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00		
200	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat Led 48 W	buc	2,00		
		Capitolul 2.1.2. Cabinet rezidenti				
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
202	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	120,00		
203	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	80,00		
204	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	200,00		
205	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00		
206	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	16,00		
207	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat Led 48 W	buc	8,00		
		Capitolul 2.1.3. Sectia terapie nr.1. Cab - Sef sectiei				
208	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,00		
209	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00		
210	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	303,00		
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat Led 48 W	buc	4,00		
		Capitolul 2.2. Bloc A Capitolul 2.2.1. Epidemiolog. Camera pentru relaxare				
212	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	6,00		
213	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	90,00		
214	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	60,00		
215	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,00		
216	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00		
217	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	8,00		
218	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat Led 48 W	buc	8,00		

Sef Dep A.I.L.
A. Scoloc