

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparația capitală și întreținere a drumurilor publice din or.Anenii Noi și a satelor din componența Primăriei or.Anenii

Noi

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Drum de acces spre s. Beriozschi | | |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 10,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 2 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 90,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 100,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 4 | RpDC06A | Curatirea mecanica de noroi si murdarie | m2 | 1 000,00 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 |
| | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,056 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 11,50 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 7 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2=2,00 | m2 | 400,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3 | 40,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|--------|--------|
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 9 | DII55A | Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm | m2 | 600,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freză cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km | t | 70,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,0760 |
| 11 | DII41A | Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 600,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 12 | TsC03E1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,25 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 13 | DA11A | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoare | m3 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 300,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasă...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0060 |
| 15 | DII07 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,32 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasă C60B2) | t | 1,0300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|--------|----------|
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 16 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 400,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 17 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,52 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 | m2 | 1 000,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 19 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 400,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| | | 2. Reparatia strazii din varianta alba str. 9 Mai si str. Iu. Gagarin | | |
| 20 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 3,60 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 21 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 24,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,1060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|--|--------|---------|
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,25 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 30,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 24 | DII33 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului) | t | 30,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 1422102205507011 | Beton asfaltic mat beneficiarului | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| | | 3. Reparatia drumul de acces spre liceul M.Eminescu si amenajarea parcii | | |
| 25 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 14,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 26 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm | ha | 0,03 |
| | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 17,1300 |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 17,1300 |
| 27 | TsG19A | Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 | ha | 0,03 |
| | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 12,8100 |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 12,8100 |
| 28 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 10,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de | 100 m3 | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|--------|---------|
| | | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 30 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 20,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 31 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2=2,00 | m2 | 700,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 |
| 32 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 7,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,85 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 34 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 6,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 35 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 210,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|------|--------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,12 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 37 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 700,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,56 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 | m2 | 700,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 40 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 210,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| 41 | RpAcF03A | Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005 | buc | 3,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |
| | 2521302602011 | Placa din beton | buc | 1,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1540 |
| 42 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 | buc | 1,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--------|---------|
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | | 4. Reparatia drumului de acces spre blocul de pe str.Chisinaului 32 | | |
| 43 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 200,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 44 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 200,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,14 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 46 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 25,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| | | 5. Reparatia curtii blocului de pe str. Chisinaului 30-38 | | |
| 47 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 48 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm | ha | 0,02 |
| | 2955270007615 | Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 17,1300 |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 17,1300 |
| 49 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|--------|----------|
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 50 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 14,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 420,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 52 | DII55A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 020,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 53 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (fara compactor si apa) | m3 | 102,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| 54 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% | 100 m3 | 2,04 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
| | 2651122100002 | Ciment M-400 | t | 7,0000 |
| | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
| | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |
| 55 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si | m3 | 30,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--|--------|----------|
| | | pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
| 56 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 10,20 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 57 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,04 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 58 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,48 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50 | m2 | 1 020,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| | | 6. Amenajarea trotuarelor pe str. Uzinelor si str.Victoriei | | |
| 60 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 680,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |
| 61 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 230,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 62 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 590,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 63 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in | 100 m3 | 0,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|--------|--------|
| | | pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 64 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 100,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 65 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,50 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 66 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 18,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 67 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 230,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 68 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 360,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 69 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 68,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|--------|---------|
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 70 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 680,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deserveire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| | | 7. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 110-160 | | |
| 71 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 8,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 72 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 410,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 73 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |
| 74 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 820,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 75 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 615,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |
| 76 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|--------|--------|
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 77 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 130,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 78 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,89 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 79 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 24,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 80 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 410,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 81 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 410,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 82 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 62,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|--------|---------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 83 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 615,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| | | 8. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 1-3 | | |
| 84 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 85 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 100,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 86 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,60 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 87 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 80,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 88 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 10,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 89 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 90 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 100,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 91 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h-10 cm | m3 | 30,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 92 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 20,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 93 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=4 cm) | m2 | 194,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 94 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie | m2 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|--------|--------|
| | | 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=6cm) | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| | | 9. Amenajarea parcarii de pe str. Tighina nr. 6-8 | | |
| 95 | DII06 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 96 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,20 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 97 | DII33 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 25,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| 98 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,42 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 99 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1,5=1,50 | m2 | 600,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 100 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,50 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 101 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 100,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|------|--------|
| 102 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 7,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 103 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 40,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 104 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 30,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 105 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 50,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 106 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 70,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| | | 10. Reparatia accesului de pe str.Tighina nr.2 | | |
| 107 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din | m3 | 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|------|---------|
| | | beton asfaltic | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 108 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 10,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 109 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3 | 8,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 110 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 5,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 111 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 1,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8500 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8500 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 22,0000 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0150 |
| | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 1,0000 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 112 | DII55A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 60,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 113 | DII41A | Curatirea gopilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 60,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|--------|---------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 114 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,05 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 115 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 85,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 116 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,06 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 117 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 140,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 118 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 7,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| | | 11. Reparatia trotuarelor si curtilor blocurilor de pe str. Martisor nr. 1-13 | | |
| 119 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 11,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 120 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 815,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |
| 121 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 610,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 122 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de | 100 m3 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|--------|--------|
| | | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 123 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 250,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 124 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 350,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 125 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 350,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 126 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,98 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 127 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 200,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 128 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 94,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 129 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 610,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 130 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din | m2 | 815,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|--------|--------|
| | | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 131 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 10,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 132 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 350,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 133 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 900,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 134 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 500,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 135 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,89 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 136 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 163,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 137 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | m3 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|--------|--------|
| | | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 138 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% | 100 m3 | 1,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
| | 2651122100002 | Ciment M-400 | t | 7,0000 |
| | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
| | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |
| 139 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 27,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
| 140 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 9,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 141 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 142 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 520,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|-------|---------|
| 143 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,75 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 144 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5=1,50 | m2 | 980,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 145 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 520,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| 146 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 6,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0500 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |
| | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 1,0000 |
| 147 | TsG05B | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 3,00 |
| | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,7400 |
| | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,9900 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 2,1200 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,0500 |
| 148 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm | ha | 0,03 |
| | 2955270007615 | Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 17,1300 |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 17,1300 |
| 149 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in | 100m2 | 10,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---|--------|---------|
| | | teren catg. II | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 12. Constructia trotuarului la str. Trandafirilor, sat. Ruseni | | | | |
| 150 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,50 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 151 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 4,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 152 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,89 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 153 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 184,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 154 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 380,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 155 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 320,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 156 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x30 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 | m | 140,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|------|--------|
| | | cm(bordure mici 100x30x8 pe fundatia de beton B7,5) | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 26661228003251 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x8 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 157 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h-10 cm | m3 | 61,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 158 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 61,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 159 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 610,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 160 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 270,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| 161 | RpAcA09A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm Materiale marunte=1,02 | m | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|--------|---------|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8400 |
| | 2521216716000 | Teava din polietilena | m | 1,0150 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,1500 |
| | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,2000 |
| | | 13. Amenajarea str. Trandafirilor, sat. Ruseni | | |
| 162 | RpAcA09A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm Materiale marunte=1,02 | m | 7,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8400 |
| | 2521216716000 | Teava din polietilena | m | 1,0150 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,1500 |
| | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,2000 |
| 163 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 | buc | 1,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| 164 | RpAcF01B | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 5,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,5000 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0100 |
| | 2320322600218 | Bitum pentru drumuri tip D 120-180 | kg | 12,6000 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 42,0200 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0250 |
| | 2320156200901 | Motorina | kg | 4,0000 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0300 |
| 165 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 7,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 166 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 2,01 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|---|--------|---------|
| 167 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 13,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 168 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,28 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 169 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 170 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32 mm, h= 10 cm | m3 | 4,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 171 | DII19 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 | 2,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
| | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasoase | m3 | 0,0370 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 172 | DII22 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS100*2,5*3) | m3 | 2,926 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| | 2666122800561T S100 | Tuburi din beton armat (TS100*2,5*3; Y=1,33) | m3 | 1,0000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
| 173 | DII23 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10) | m3 | 1,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
| | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi ST10, Y=1,01) | m3 | 1,0000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 174 | DII23 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru | m3 | 1,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|---|--------|---------|
| | | edificii artificiale la drumuri (aripe ST4) | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
| | 2666122800562S T4 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (aripe ST4; Y=0,98) | m3 | 1,0000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 175 | DII20 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 2,56 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |
| | 23203226000361 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B) | t | 0,0068 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
| | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |
| 176 | DII21 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 35,60 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |
| | 23203226000361 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B) | t | 0,0045 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
| 177 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 1,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3000 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari | kg | 0,2000 |
| | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 |
| 178 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,16 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| | | 14. Reparatia accesului spre gradinita Andries | | |
| 179 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 50,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |
| 180 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 40,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 181 | DII55C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 100,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
| 182 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de | 100 m3 | 0,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|------|--------|
| | | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 183 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 200,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 184 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 11,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stoptire | h-ut | 0,0250 |
| 185 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 120,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 186 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 50,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 187 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 160,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|--|------|----------|
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 188 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,10 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 189 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5=1,50 | m2 | 200,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 190 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 | buc | 1,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | | 15. Reparatia str. Visinilor | | |
| 191 | DII55A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 200,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 192 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 100,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 193 | DII41A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 100,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 194 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in | t | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|---|-------|-----------|
| | | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | | |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 195 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50 | m2 | 1 200,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0830 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0090 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0046 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0046 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0046 |
| 196 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 6,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| | | 16. Intretinerea a drumurilor publice locale | | |
| 197 | DII151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t | 50,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |
| | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 1,2600 |
| | 2413317000105m | Emulsie bituminoasa ЭБК-2m | t | 0,1200 |
| | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |
| | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |
| 198 | DII137A | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором) | m | 3 500,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0344 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 |
| | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0040 |
| | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 |
| | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0167 |
| | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 |
| 199 | DII137A1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) | m | -3 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|--|--------|---------|
| | | K=2=2,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0095 |
| | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0010 |
| | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0001 |
| | | 17. Amenajarea variantei albe in s. Hirbovat Nou (str. I.Greanga si str. Padurilor) | | |
| 200 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 9,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 201 | TsC04B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 3,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3300 |
| 202 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 369,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 203 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 600,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 204 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 60,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Sapura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| | | 18. Reparatia drumurilor din varianta alba cu amenajarea accesului cu asfalt frezat | | |
| | | 18.1. Reparatia str. Zarecinaia | | |
| 205 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la | 100 m3 | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|---|--------|---------|
| | | 10 m, in teren catg. I | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 206 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 15,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 207 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,075 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 208 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 15,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 209 | DII33 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului) | t | 15,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 14221022055070 11 | Beton asfaltic mat beneficiarului | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| | | 18.2. Reparatia str. S.Koroliova | | |
| 210 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 4,20 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 211 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 28,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------|---|--------|---------|
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 212 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,14 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 213 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 28,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 214 | DII33 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului) | t | 28,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 1422102205507011 | Beton asfaltic mat beneficiarului | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| | | 18.3. Reparatia str. N. Cernisevski | | |
| 215 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 1,65 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 216 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 11,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 217 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,055 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 218 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 11,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 219 | DII33 | Amenajarea stratului de egalizare din beton | t | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|--|--------|---------|
| | | asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului) | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 14221022055070 11 | Beton asfaltic mat beneficiarului | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| | | 18.4. Reparatia str. V. Ceapaev | | |
| 220 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 2,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 221 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 16,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 222 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,08 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 223 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 224 | DII133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului) | t | 16,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
| | 14221022055070 11 | Beton asfaltic mat beneficiarului | t | 1,0100 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| | | 19. Reparatia curtii blocurilor de pe str. Tighina nr 45-47 | | |
| 225 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona | 100m2 | 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|--------|----------|
| | | lucrarilor fara scoaterea radacini | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 226 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 16,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 227 | DII55A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 600,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 228 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 730,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 229 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,25 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 230 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 240,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 231 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,80 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 232 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 174,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 233 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 730,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|------|----------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 234 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,28 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 235 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50 | m2 | 1 600,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 236 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 730,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| 237 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 5,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |
| | | 20. Reparatia curtii blocului de pe str. Concilierii Nationale nr.8 | | |
| 238 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 100,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 239 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|---|--------|--------|
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |
| 240 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 20,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 241 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,16 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | T | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 242 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50 | m2 | 200,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | T | 0,0940 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | T | 0,0030 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | Kg | 0,0110 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 243 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 150,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 244 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,60 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 245 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 80,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 246 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 10,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|------|--------|
| 247 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2) | m | 150,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | Kg | 2,9200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | M | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| | | 21. Amenajarea unei portiuni de drum din s. Albinita | | |
| 248 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 800,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 |
| 249 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 120,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |