

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Reconstrucția str. G.Asachi din or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salarriu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstrucția strazii G.Asachi. L=380 m, latimea 3,5 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	5,130		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (380 x 4,5 x H=0,3 m)	100 m3	5,130		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	841,000		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,130		
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,100		
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,420		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	3,420		
		Capitolul 1.2. Amenajarea bordurelor BR100x30x15				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 16-32 , LA 30, SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	19,000		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	380,000		
		Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera				
10	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	19,000		
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EM 13242+A1 H=10 cm) 380m x 4,5 x 0,1 m	m3	171,000		
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	307,800		

1	2	3	4	5	6	7
		manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 380 x 4,5 x h=0.18m)				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	1,064		
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	1 330,00 0		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.3 l/m2	t	0,399		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	1 330,00 0		
		Capitolul 1.4. Loc de intersectie a carosabilelor (2 locuri cite x 10 x 1,0 m+ 10 x 1,0 = 40 m2)				
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EM 13242+A1 H=10 cm) 40 x 0,1 m	m3	4,000		
18	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 40 x h=0.18m)	m3	7,200		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,032		
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	40,000		
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.3 l/m2	t	0,012		
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	40,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +

Reconstructia str. I.Soltis din or.**Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2**Reconstructia str. I.Soltis din or. Vadul lui Voda**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia strazii I.Soltis. L=126 m, latimea 3,5 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,130		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (126 x 4,5 x H=0,2 m)	100 m3	1,130		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	185,000		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,130		
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,670		
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	85,000		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,130		
		Capitolul 1.2. Amenajarea bordurelor BR100x30x15				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 16-32 , LA 30, SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	3,800		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	126,000		
		Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera				
10	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000		
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate	m3	56,700		

1	2	3	4	5	6	7
		optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EM 13242+A1 H=10 cm) 126 m x 4,5 x 0,1 m				
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 126 x 4,5 x h=0.18m)	m3	102,060		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,352		
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	441,000		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.3 l/m2	t	0,132		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	441,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor



0