



Aprobat:  
Vicepreședintele sectorului Buiucani  
Pavel Movila  
2022

**Caiet de sarcini**  
**Reabilitarea scuarului din str. Ion Creanga, 41, or.**  
**Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Amenajare teritoriu**

No crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (grosimea asfaltului frezat 3.0 cm, k=0.6)	m2	280,50
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	16,90
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	107,80
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	14,35
5	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Kafinare-1.21)	100 m3	0,23
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	35,31
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 30x15 cm, pe fundatie de beton BC 7,5/M100, sectiune 30x15(h) cm	m	107,80
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x10 cm, pe fundatie de beton BC 7,5/M100, sectiune 15x18(h) cm (consum beton 0.027 m3/m.l.)	m	352,00
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,91
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, fr. 5-20 mm, pentru drumuri, GOST 8267-82, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	59,07
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de tip Caramida, grosime 40 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	590,70
12	DI 107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,281
13	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 5.0 cm, k=1.25)	m2	280,50
14	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	1,00
15	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Molid verde inaltimea 1.5-2.0 m	buc	1,00

1	2	3	4	5
16	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	10,00
17	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuie piramidala, inaltimea 1,2-1.5 m	buc	10,00
18	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,78
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	97,50
20	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	780,00
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,80
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,80
23	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare finisata la producator de tip Atena, realizata din structura portanta din placi din otel, dimensiuni de gabarit LxBxH: 1800x500x900 mm, sezutul si speteaza realizata din lemn de pin protejat cu lac rezistent la actiunea razelor ultraviolete	buc	3,00
24	CK35B	Dibluri din metal d=12 mm, L=120 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	12,00
25	TsH91B	Instalarea urne din metal dimensiuni de gabarit LxBxH: 400x300x810 mm	buc	3,00
26	CK35B	Dibluri din metal d=12 mm, L=120 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	6,00

Şef, secția urbanism și arhitectură

Alexei Balan