

Aprobat:

Director IMSP SCBI Toma Ciorbă

  
Vasilița Sergiu

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

**Sistem de securitate conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2023.**

prin procedura de achiziție Valoare mică

1. Denumirea autorității contractante:

2. **Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”.**

3. IDNO: **1003600132121**

Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 163

4. Numărul de telefon/fax: (022)358099 / 022 245068

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

7.

Nr.	Denumirea bunurilor	Descrierea tehnică	Cantitatea
	<b>Lotul nr. 1</b> <b>Sistem de securitate</b>		
1	<b>NVR</b>	IP Video Input 16-ch Up to 12 MP resolution *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. <ul style="list-style-type: none"><li>• Incoming Bandwidth 160 Mbps</li><li>• Outgoing Bandwidth 256 Mbps</li><li>• HDMI Output 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz</li><li>• VGA Output 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz</li><li>• Video Output Mode HDMI/VGA independent output</li><li>• CVBS Output 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480</li><li>• Audio Output 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)</li><li>• Two-Way Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)</li></ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decoding</li> <li>• Decoding</li> </ul> <p>Format H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recording Resolution</li> </ul> <p>32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>*: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synchronous Playback 16-ch</li> <li>• Decoding Capability 1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps)</li> <li>• Dual-Stream Recording Support</li> <li>• Stream Type Video, Video &amp; Audio</li> <li>• Audio</li> </ul> <p>Compression G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Network</li> <li>• Remote Connection - 128</li> <li>• Network Protocol - TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS</li> <li>• Network Interface 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface</li> <li>• Auxiliary Interface</li> <li>• SATA - 2 SATA interfaces</li> <li>• Capacity - Up to 10 TB capacity for each HDD</li> <li>• Alarm In/Aut - 4/1</li> <li>• USB Interface - Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0</li> <li>• General</li> <li>• Power Supply - 12 VDC, 3.33 A</li> <li>• Consumption - ≤15 W (without HDD)</li> <li>• Working Temperature : -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)</li> <li>• Working Humidity: 10% to 90%</li> <li>• Dimension (W × D × H) : 385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")</li> <li>• Weight : ≤ 1 kg (2.2 lb)</li> <li>• Certification</li> <li>• FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014</li> <li>• CE: EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4</li> </ul>	
2	<b>MEMORIE</b>	HDD 3.5"6,0TB-SATA-64MB , ST6000VX001" SkyHawk / WD Purple	1
3	<b>CAMERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Image Sensor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Max. Resolution: 2560 × 1920</li> <li>• Min. Illumination: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR</li> <li>• Shutter Speed: 1/3 s to 1/100,000 s</li> <li>• Day &amp; Night: IR cut filter</li> <li>• Angle Adjustment: Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360°</li> <li>• Lens</li> <li>• Lens Type: Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm</li> </ul>	12

optional

- Focal Length & FOV

2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 71.7°, diagonal FOV 127.0°

4 mm, horizontal FOV 75.3°, vertical FOV 55.5°, diagonal FOV 98.2°

- Lens Mount: M12
- Iris Type: Fixed
- Aperture: F2.0
- Illuminator
- Supplement Light Type:IR
- Supplement Light Range: Up to 30 m
- IR Wavelength: 850 nm
- Video
- Main Stream

50 Hz: 20 fps (2560 × 1920)

25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 20 fps (2560 × 1920)

30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

- Sub-Stream

50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

- Video Compression

Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

- Video Bit Rate: 32 Kbps to 16 Mbps
- H.264 Type: Baseline Profile/Main Profile/High Profile
- H.265 Type: Main profile
- Region Of Interest (ROI): 1 fixed region for main stream

- Audio

- Audio Compression: UF:

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

- Audio Bit Rate-UF: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)

- Audio Sampling Rate-UF: 8 kHz/16 kHz

- Environment Noise Filtering-UF: Yes

- Network

• ProtocolsTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

- Simultaneous Live View: Up to 6 channels

- API: Open Network Video Interface, ISAPI

- User/Host

Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user

3 user levels: administrator, operator, and user

- Client: iVMS-4200, Hik-Connect

- Web Browser

Plug-in required live view: IE 10+

Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

- Image

- Image Settings: Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser
  - Day/Night Switch: Auto, Schedule, Day, Night
  - Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
  - Image Enhancement: BLC, 3D DNR
  - Interface
  - Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
  - On-Board Storage -UF: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB
  - Built-In Microphone -UF: Yes
  - Reset Key -UF: Yes
  - Event
  - Basic Event: Motion detection, video tampering, exception
  - Linkage
- Upload to FTP, notify surveillance center, send email  
 -UF also supports: upload to memory card, trigger recording, trigger capture
- General
  - Power
- 12 VDC  $\pm$  25%, 0.4 A, max. 5 W,  $\varnothing$ 5.5 mm coaxial power plug  
 PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
- Dimension: 177.6 mm  $\times$  67.8 mm  $\times$  66.2 mm (7"  $\times$  2.7"  $\times$  2.6")
  - Package Dimension: 216 mm  $\times$  121 mm  $\times$  118 mm (8.5"  $\times$  4.8"  $\times$  4.6")
  - Weight: Approx. 270 g (0.6 lb.)
  - With Package Weight: Approx. 481 g (1.1 lb.)
  - Storage Conditions: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
  - Startup And Operating Conditions: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
  - Language: English,
  - General Function: Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
  - Approval
  - EMC
- FCC SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B;  
 CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014;  
 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015;  
 IC VoC: ICES-003: Issue 7;  
 KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
- Safety
- UL: UL 62368-1;  
 CB: IEC 62368-1:2014+A11;  
 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017;  
 BIS: IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1: 2005
- Environment

		<p>CE-RoHS: 2011/65/EU;  WEEE: 2012/19/EU;  Reach: Regulation (EC) No 1907/2006  • Protection IP67: IEC 60529-2013</p>	
4	<b>Switch</b>	<p><b>Switch 8 Porturi 10/100 Mbps + 2 Port 10/100/1000 Mbps Up-Link</b>  <b>Alimentare:</b>  <i>Input</i> : 110-240V/AC 50-60Hz 5, 120W,  <b>Nivel Protectie:</b>  <i>Supratensiune</i>: +-4KV – conditii obisnuite,  <i>Diferenta Potential</i>: +-1KV,  <b>Conectori Retea:</b>  <i>Porturi Retea:</i>  1~8 port: :10/100Mbps PoE Ethernet LAN port WAN1/WAN,  2 port : 10/100/1000Mbps Ethernet WAN port,  <i>Distanta Transmisie:</i>  Standard (1~8 port) : 100m,  Extins:(1~8 port:): 200m,  WAN1/WAN2 port: 100m,  <i>Transmisie via</i>: Cablu Cat5/5e/6 standard,  <b>Switch Retea:</b>  <i>Standard:</i>  IEEE802.3/10BASE-T,  IEEE802.3u/100BASE-TX,  IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az,  <i>Maxim</i>: 1536 Bytes,  <i>MAC address</i>: 2K,  <i>Backplane bandwidth</i>: 1Gbps,  <b>Power Over Ethernet:</b>  <i>PoE Standard</i>: IEEE802.3af/at,  <i>PoE Power Supply Type</i>: End-Span(4/5+;7/8-),  <i>PoE Power Consumption</i>: af,at Adaptive (every port),</p>	2
5	<b>Ecran Tactil</b>	<p>Ecran tactil, LCD TFT de 7 inch, rezoluție afișaj: 1024*600, Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi, intrare alarmă cu 8 canale,. Microfon și difuzor încorporate. Posibilitate de apelare paralelă, Suport pentru comunicare audio între interfoane. Memorie de 128 Mb încorporată, suport card SD de până la 32 Gb, PoE / DC 12V. Compatibil cu pozitia nr 6 Acces Terminal</p>	2
6	<b>Acces Terminal</b>	<p>Acces biometric multifactorial și terminal de prezență bazat pe recunoașterea facială. Înregistrare pe NVR. Suportă integrarea cu sisteme de interfon IP (apelați abonații de la terminal). Suport pentru autentificare cu coduri QR. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Interval de recunoaștere 0,3 - 2,0 m. Viteza de recunoaștere a feței &lt; 0,2 sec. Baza pentru 1500 de persoane. Touch screen. Comunicare audio bidirecțională cu microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 1500 de carduri). Interfețe: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, 1xUSB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție pentru schimbarea feței. Deschideți ușa de la distanță și vizualizați în timp real. Abilitatea de a lucra offline. Protocol de comunicare</p>	2

		TCP/IP, conexiune lacăt, butonul de ieșire și senzor de poziție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniu de funcționare de la -30°C până la +60°C. Antivandal, compatibil cu pozitia nr 5 Ecran Tactil	
7	<b>Lacata electromecanica</b>	Lacata electromecanica - Bolt. Cu baza îngustă. Durata de viata: 100.000 de deschideri Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA standby), dimensiuni totale 192Lx25Wx37H	2
8	<b>Legatura Flexibila</b>	Legatura flexibilă (largă), metal. Dimensiuni: : 450Lx12Ø	2
9	<b>Amortizor hidraulic</b>	Amortizor hidraulic de sus cu brat. Se foloseste la intrare, prevenirea incendiilor, evacuare si alte usi, pentru inchiderea lor sigura. Utilizare comercială, MTBF 1.000.000 de cicluri. Funcția de back-check previne deschiderea bruscă, de exemplu în caz de vânt puternic sau curenți de aer. Material carcasa: aliaj de aluminiu. Două viteze reglabile independent. Forța de închidere de la DIN3 la DIN6 (greutatea ușii de la 60 la 120 kg, lățime de la 950 la 1400 mm). Culoare alb, argintiu, maro.	2
10	<b>Buton de iesire</b>	Buton de iesire, metal, antivandal, Durată de viață 500.000 deschis. Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice ACS!)	2
11	<b>Conector</b>	Conectori RJ45	100
12	<b>Cablu</b>	FTP 5E categorie cupru, cu tros, 4x2x1/0,51CU Ecranat, cu invelis de aluminiu Bobina – 500m	1000 m
13	<b>Cutii</b>	Cutie de distributie din plastic, 100x100 x 50	14
14	<b>Cuti</b>	Cutie de distributie din plastic,400 x 350x120	4
15	<b>UTP</b>	UTP 5E categorie cupru 4x2x1/0,51CU	100
16	<b>Accesorii montaj</b>	Accesorii si matriale de fixare	30
17	<b>Abțibild</b>	Marime 600x300 inscriptie de preintimpinare camera video securitate conform legislatiei în vigoare R. Modova	5
18	<b>Lucrările de montare și punerea în funcțiune</b>		

**Informație financiară:** Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină

8. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile.

9. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

10. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** instalarea a avea loc în termen de 15 zile din momentul înștiințării.

11. **DDP - Franco destinație vămuită.**

12. **Termenul de valabilitate a contractului :** 31.12.2023.

13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	da
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Raportul financiar/Situația financiară	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Certificat de garanție	Garanția bunurilor nu mai puțin de 24 luni.	da

**16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul**

**17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**

**18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu**

**19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

25. Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al

38. Alte informații relevante:

39. In sistemul de monitorizare urmeaza a fi integrat sistemul de CONTROL ACCES, care va fi conectat ulterior.

40. La solicitare, operatorul economic în termen de trei zile va prezenta mostre.

41. Operatorul economic câștigător va fi obligat să efectueze deservirea tehnică timp de 24 de luni din momentul instalării.

42. Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Pînzari Marin

