

CAIET DE SARCINI

pentru licitația deschisă ”Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu mai multe utilaje”

Autoritatea Contractantă: Primăria Buteni

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Lotul 1			
1	16700000-2	<i>Tractor</i>	1	1	<p>Stare Nou Dotată cu Cabină, cu aer condiționat și sobă Tip motor: Tier 3 Puterea minimă: 86 (C.P.) Capacitatea maximă: nu mai puțin de 3 400 cm³ Nr. de cilindri: 4 Aspirație: Turbocharged & Intercooled Turații PTO: 540/750/1000 rot/min cu cuplare electrohidraulică Transmisie: Mecanică sincronizată Tip tracțiune: 4 WD Raza de întoarcere: maxim 3150 mm Viteze minim (înainte/înapoi): 32x32 cu inversor cu sistem POWER SHIFT Capacitate max. De încărcare pe tiranti: min 3400 kgf Cuplări hidraulice spate min (buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplări hidraulice față min (buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fără balast: min 3402 kg Pompa hidraulică (l/min): 51 Pompa servodirecție (l/min): 18 Garanție: min. 24 luni</p>
2		Încărcător frontal cu coș	1	1	<p>Greutate: minimă 330 kg Greutatea nominală de ridicare pe axa de rotație: 1800 kg; Înălțime de ridicare: min 4100 mm Înălțime de încărcare: min 3500 mm Adâncime de săpare: 200 mm Amortizare Activă Tip Caus 4 în 1, care se deschide Volumul căușului min: 0,65 m³; Conectarea: la Joystick-ul tractorului; Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului; Sistem de cuplare decuplare ușoară Garanție: min. 12 luni</p>
3		Lamă pentru deszăpezire și nivelare	1	1	<p>Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru: minim 1960 mm Lățime totală: min 2205 mm</p>

					<p>Înălțime: min nu mai puțin 700 mm Unghi de lucru reglabil hidraulic, 27° Înălțimea reglabilă hidraulic Arcuri pentru amortizare: min. 8 arcuri Greutate totală: min. 300 (kg) Grosimea metalului: min. 4 mm Lamă din metal Lamă din cuciuc pentru deszăpezire Garanție: min. 12 luni</p>
4		Remorca	1	1	<p>Stare Nou Greutate de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorcii: min. 1900 kg Descărcare: hidraulică în 3 părți Garda la sol: nu mai puțin de 300 mm Înălțimea borturilor minim: 500 mm + 500 mm Deschidere bilaterală a borturilor din metal Volum încărcare: min. 8,00 m³ Suprafața încărcare: min 8 m² Grosimea pereților: min 2 mm Grosimea podelei: min 4 mm Dimesniunile roților: min 11,5/80- 15,3 Numărul de axe: 2 Sistem de frânare: hydraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apă pentru spălat mâinile -jante standart pentru remorcă Garantie: min. 12 luni</p>
5		Tocător	1	1	<p>Stare Nou Lațimea de lucru: min 1,90 m Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Deplasare laterală mecanică: min. 60 cm Greutate Ciocan: min 1200 gr Numar Ciocane: min 48 buc Greutate: minima 680 kg Viteza Rotor: 540/1000 Garanție: minimum 12 luni</p>
6		Cositoare Rotativă	1	1	<p>Stare Nou Greutate: min. 340 kg Lățime: min. 11650 mm Numărul de cuțite: min. 6 cuțite Fixare: tiranți (3 puncte), CATII Garanție: min. 12 luni</p>
7		Tocător de crengi	1	1	<p>Model tip R-120 Putere: minima/recomandată – 45/80 CP Greutate: – 145 kg Max. diametrul tăierii ramurilor</p>

					(lemn moale proaspăt) - 120 mm Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) - 100 mm Lungimea ramurilor tăiate (6 cuțite) 9-18 cm / (8 cuțite) 5-10 cm Garanție: min. 12 luni
--	--	--	--	--	---