

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP SCM Sf.Arhanghel Mihail
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP SCM Sf.Arhanghel Mihail
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea teritoriului IMSP SCM Sf.Arhanghel Mihail

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	19,40
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	32,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	42,50
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	213,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,57
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,80
7	TrB02C2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	154,30
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,25
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,60
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	151,30

1	2	3	4	5
		de 5 t la distanta de 15 km		
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,19
12	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	4,60
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	45,00
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.6cm, culoarea si dizainul vor fi coordonate cu beneficiarul), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	591,70
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	195,00
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	236,00
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,00

