

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Vopsea pentru marcaj rutier, microbile reflectizante, vopsea acrilică, diluanți pentru anul 2025

Autoritatea contractantă: Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”

1. Descriere generală. Informații

Nr.O	Cod CPV		Denumirea bunului	Un de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată (Fără TVA)
Lotul 1							
1.	44800000-8		Vopsea marcaj albă	kg	2000	Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic; • Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatic); • Rezistență ridicată la abraziune; • Flexibilitate bună; • Coeficient ridicat de aderență; • Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; • Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; • Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; • Rezistență la uzură - minimum 2 mil trecheri.	150 000
			Vopsea marcaj roșie	kg	900	Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic; • Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatic); • Rezistență ridicată la abraziune; •	67 500

						Flexibilitate bună; • Coeficient ridicat de aderență; • Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; • Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; • Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; • Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri.	
			Vopsea marcaj galbenă	kg	200	Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic; • Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); • Rezistență ridicată la abraziune; • Flexibilitate bună; • Coeficient ridicat de aderență; • Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; • Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; • Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; • Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri.	15 000
Lotul 2							
2.	44800000-8		Microbile reflectorizante (fracția 150-850 utilizate pentru vopsea de 1K)	kg	1000	SMSR EN 1424:2013 sau alt standard European identic acestuia	48 335
Lotul 3							
3.	44800000-8		Vopsea emal PF 115	kg	250	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	37 500

Lotul 4							
4.	44800000-8		Diluant pentru vopsea de marcaj rutier	kg	500	diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentată	17 000
5.	44800000-8		Diluant pentru vopsea PF 115	kg	500	diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentată	16 333
Valoarea estimativă totală							351668

Conducătorul grupului de lucru_____