

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat DETS sectorul Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziție DETS sectorul Botanica

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de raprație în cadrul IP LT Vasile Alecsandri

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Demolari		
		1.1.1. Incaperea 1		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,980
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,770
3	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,770
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,750
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,200
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	0,280
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	75,000
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
10	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	50,000
		1.1.2. Incaperea 2		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,150
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	64,310
13	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,310
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,830
15	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	20,000
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000

1	2	3	4	5
17	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
18	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	50,000
		1.1.3. Debara		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,870
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,460
21	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,460
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,460
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,530
24	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
26	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	20,000
		1.2. Incaperea 1		
		1.2.1. Tavan		
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	35,770
28	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	35,770
29	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Placi hidro 12,5 mm, profile grosimea 0,6 mm)	m2	35,770
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,770
31	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	-35,770

1	2	3	4	5
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,770
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,770
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,770
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,770
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,770
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	35,770
38	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	24,900
		1.2.2. Pereti		
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	65,980
40	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	65,980
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	65,980
42	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	65,980
43	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	48,000
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	65,980
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,980
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,980
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,980
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	65,980

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,980
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,980
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,980
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	65,980
53	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat gr 0,6 mm: (corob)	m2	2,000
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,000
55	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,000
		1.2.3. Pardosea		
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	35,770
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	35,770
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	35,770
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10cm)	m2	35,770
60	CG01A1 k-14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,770
61	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 3*100*100	kg	110,890
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	35,770
63	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm calitate superioara	m2	35,770
64	CI14A	Elemente liniare din placi din granit ceramic	m	24,900

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv		
		1.2.4. Timplarie		
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,750
		1.3. Incaperea 2 1.3.1. Tavan		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	64,310
67	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,310
68	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Placi hidro 12,5 mm, profile grosimea 0,6 mm)	m2	64,310
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,310
70	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-64,310
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,310
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,310
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,310
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,310
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,310
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	64,310
77	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m	33,760

1	2	3	4	5
		plastice		
		1.3.2. Pereti		
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	91,150
79	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	91,150
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	91,150
81	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	91,150
82	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	54,000
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	91,150
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,150
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,115
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,150
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,150
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,150
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,150
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,150
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	91,150
92	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat gr 0,6 mm: (corob)	m2	2,800
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,000

1	2	3	4	5
94	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,000
		1.3.3. Pardosea		
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	64,310
96	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,310
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	64,310
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10cm)	m2	64,310
99	CG01A1 k-14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	64,310
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 3*100*100	kg	199,361
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	64,310
102	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm calitate superioara	m2	64,310
103	CI14A	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m	33,760
		1.3.4. Timplarie		
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,830
		1.4. Debara		
		1.4.1. Tavan		
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	10,460
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,460
107	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Placi hidro 12,5 mm, profile grosimea 0,6 mm)	m2	10,460
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	10,460

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
109	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,460
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,460
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,460
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,460
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,460
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,460
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	10,460
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,140
		1.4.2. Pereti		
117	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,050
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	40,870
119	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	40,870
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,870
121	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	40,870
122	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	40,870
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,870
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	40,870

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,870
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,870
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,870
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,870
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,870
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,870
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	40,870
132	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat gr 0,6 mm: (corob)	m2	2,000
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,000
134	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,000
		1.4.3. Pardosea		
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	10,460
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,460
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	10,460
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10cm)	m2	10,460
139	CG01A1 k-14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	10,460

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
140	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 3*100*100	kg	10,460
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	10,460
142	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm calitate superioara	m2	10,460
143	CI14A	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m	15,140
		1.4.4. Timplarie		
144	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,530
		1.5. Evacuare deseuri constructie		
145	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,000
146	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	55,000
147	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	55,000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Incaperea 1		
148	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,700
149		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	120,000
150		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	50,000
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,700
152		Tub gofrat 16	m	170,000
153	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
154		Priza ordinara	buc	8,000
155	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
156		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
157	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	0,010
158		Cutie de distributie	buc	1,000
159		Doze	buc	9,000
160	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080
161		Corp de iluminat 2*36	buc	8,000
		2.2. Incaperea 2		
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,700
163		Cablu BBГHГ 3x1.5mm ²	m	120,000
164		Cablu BBГHГ 3x2.5mm ²	m	50,000
165	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,700
166		Tub gofrat 16	m	170,000
167	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
168		Priza ordinara	buc	8,000
169	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
170		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
171	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	0,010
172		Cutie de distributie	buc	1,000
173		Doze	buc	9,000
174	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080
175		Corp de iluminat 2*36	buc	8,000
		2.3. Debara		
176	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m	0,700

1	2	3	4	5
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2		
177		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	40,000
178		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	30,000
179	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
180		Tub gofrat 16	m	70,000
181	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
182		Priza ordinara	buc	2,000
183	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
184		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
185	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	0,010
186		Cutie de distributie	buc	1,000
187		Doze	buc	3,000
188	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
189		Corp de iluminat 2*36	buc	2,000