

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ
LUCRAM**

Obiectul: **Lucrări de reparație a drumurilor locale din raionul Bricemi pe anul 2023**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Consiliul Raional Bricemi, or. Briceni str. Independentei 48**

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 17 RII - Bulboaca - fr. cu Ucraina		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	418,50
2	DI 106	Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie	100m2	27.90
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,67
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med. = 5 cm.	t	336,20
		Capitolul 2. L 27 Lipcani - Larga		
		Capitolul 2.1. or. Lipcani		
5	OI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	270,00
6	DI 106	Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie	100m2	18,00
7	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,75
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med. = 5 cm.	t	216,90
		Capitolul 2.2. Larga		
9	DI 109	Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3	120,00
10	TsC02DI	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint	100 m3	1,20

1	2	3	4	5
		cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II.		
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	276,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00
13	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t. in teren necoeziv	100m2	12.00
14	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00
15	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300.00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,18
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	36.15
18	DI 107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,18
19	DB16H	îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte BA - 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t/m2)	m2	300.00
20	TsC17B	Săpătură mecanica la rigole (cu secțiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00
21	TsC02Cl	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0. 21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. 1.	100 m3	0,14
22	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,10

1	2	3	4	5
23	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	1.20
24	DII 19	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,20
25	DI 122	Montarea podețelor tabulare cu diametrul 0,6 m, înalțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (L = 10,0 m)	m3	2,40
26	TsC02Cl	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0.21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. 1.	100 m3	0,12
27	TsC02DI	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3	0.02
28	TsI50A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t	3,60
29	TsDOIC	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren tare	m3	12,00
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt coeziv	100 m3	0,12
31	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	1,80

Conducătorul grupului de lucru

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)