


CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP CS Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP CS Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Proiect de eficientizare energetica a edificiului CS Calarasi**

Calarasi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Finisari exterioare		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 744,300
2	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2	440,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	2 449,000
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100mm, 145kg/m3	m2	1 690,600
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50mm (Etajul tehnic)	m2	808,400
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului r intr-un strat , la pereti exteriori la fatade	m2	2 449,000
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 449,000
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	2 449,000
		2. Glafuri		
9	CE23A1	Glafuri si copertine din tabla aluminiu de 0,4 mm grosimeida, pentru lungimi mai mari de 2	m	419,090

1	2	3	4	5
		m, cu latimea desfasurata pina la 20 cm (Glaf din tabla aluminiu)		
		3. Pileastra (intre ferestre)		
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	164,850
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betonocontact Consum 0.27 kg/m2	m2	164,850
12	CN15A	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic	m2	164,850
		4. Lucrari de soclu		
13	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	1,373
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la toclu	m2	1,750
15	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2	3,623
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	176,200
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit artificial: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	176,200



Directorul MSPPCS Calarasi
 DE SANATATE
 T. Popovici

V. Mibei