

CAIET DS SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat I.P. Gimnaziul „Constantin Sucitu” s.Corjova, r-ul Dubasari
2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Gimnaziul „Constantin Sucitu” s.Corjova, r-ul Dubasari
3. Obicctul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a garajului

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,30
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,25
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,25
		Capitolul 2. Structura metalica		
4	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500)	buc	64,00
5		Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500	buc	64,00
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata di tabla 10mm, pentru teava 100*100mm)	kg	64,00
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	0,30
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (structura metalica din teava 100*100*4mm. 16 stilpi)	kg	1 012,84
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	516,03

1	2	3	4	5
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Contravinturi si barele de fixare a tablei profilate, din teava tectangulara 60*40*3mm)		
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ferma metalica din cornier metalic 50mm)	kg	681,24
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala din brus 50*50mm, 0.7m3)	m2	102,52
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	102,52
13	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	93,00
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti din structura metalica si placata cu tabla profilata: 3*2.5h*2buc; 1*2h*1buc, inclusiv furnitura necesara, minere si lacati)	m2	17,00
		Capitolul 3. Amenajare		
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	40,00
16	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	16,00
17	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm, culoare sura)	m2	105,00
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	44,15
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astitiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	5,00

1	2	3	4	5
		turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C12\15	m3	3,00