

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat *Primaria com. Vălcineț*
2. Organizatorul procedurii de achiziție *Primaria com. Vălcineț*
3. Obiectul achizițiilor *Reparația drumului în com Vălcineț*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. 1.Capitolul 1.Reabilitarea partii carosabile a unor strazi prin aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic.		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,5000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,5000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2900
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,0000
		Capitolul 2. 2. Capitolul 2. Reparatia cu adaos de material a unor strazi.		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	76,0000
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	76,0000
		Capitolul 3. Amenajarea drumului prin aplicarea betonului armat spre biserica s.Codreni		
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor de 25t)	100 m3	1,2000
9	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	12,0000
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	53,0000

1	2	3	4	5
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	106,0000
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (C30/37 XC4 XD3 Xf4 XM2)	m2	530,0000