

Утверждаю
Гл.инженер
ООО «Молдоватрансгаз»
Байдауз И.Е.
_____ 20__ г.

(CAIET DE SARCINI)

Документация по присуждению к объявлению на участие №. _____ от _____
(Техническое задание)

№ п/п	Требования к товару закупки	Описание, детализировка, технические требования согласно регламентирующим документам
1	Описание товаров (функциональные характеристики);	Передвижной сварочный комплекс ПСК
2	Потребное количество товара	1 ед.
3	Назначение товаров и цели их использования;	сварочный комплекс предназначен для монтажа и ремонта трубопроводов всех типов.
4	Необходимые технические характеристики товара:	
4.1	Характеристики	Изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных панелей изготовлен по бескаркасной технологии.
4.2	Кузов	Изоляция - экструдированный пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м куб., толщиной 40 / 60 мм, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надежность кузова.
4.2.1	Габаритные размеры	(Д x Ш x В)мм = 6300 x 2540 x 2200
4.3		Сэндвич-панели боковых стенок и потолка пятислойные. Внутренний слой – экструзионный пенополистирол, далее, с двух сторон – водостойкая фанера, наружные слои: внешний – армированный стекловолокном пластик, внутренний – армированный стекловолокном пластик / пластик цвета светлых пород дерева/ХДФ.
4.4		Сэндвич-панели пола четырёхслойные. Наружный слой - водостойкая фанера толщиной 27 мм. Внутренний слой – пенополистирол толщиной 60 мм, усиленный рёбрами жёсткости из фанеры, установленной «на ребро», толщиной 27 мм. Рёбра жесткости сориентированы поперёк кузова. Следующий слой - водостойкая фанера, наружный внешний слой защитный – оцинкованный металлический лист.
4.5		Обрамление кузова - анодированный алюминий. Низ - F-образный профиль, верх - Г-образный профиль. Отсутствуют разрывы (разрезы) профиля по углам кузова.
4.6		Позволяет производить работы при температуре окружающего воздуха -50... +40С°
4.7	Описание конструкции кузова	
4.8	Перегородки	Делят кузов на три отсека:
4.9		1-й отсек - бытовой
4.10		2 отсек - генераторный
4.11		3-й отсек - рабочий
4.12	Выгородка	для размещения инверторных источников тока
4.13	Покрытие пола	в бытовом и рабочем отсеках - износостойчивое покрытие (аналог) Автолин

		в генераторном отсеке - рифлёный металл с отбортовкой по периметру стен отсека рифлёным алюминием на высоту не менее 500мм
4.14	Дверь с фиксатором открытого положения, внутренним замком	боковая - одностворчатая, для доступа в бытовой отсек, на правой стенке кузова
4.15		задняя - полуторостворчатая, для доступа в рабочий отсек, на задней стенке кузова
4.16		боковая распашная - для входа в генераторный отсек
4.17	Окно из двойного автомобильного стеклопакета поворотного-откидного, открывающееся внутрь, с фиксатором открытого положения	в бытовом отсеке
4.19		в рабочем
4.20	Люк	аварийно-вентиляционный, в потолке бытового отсека
		вентиляционный, радиатора охлаждения генератора; с амортизатором фиксации открытого положения и внутренним замком
4.21	Поручень	на двери входа в бытовой отсек
4.22		с правой стороны при входе в рабочий отсек
4.23	Водозащитный козырёк	над дверями входа в отсеки
4.24	Лестница раскладная четырёхступенчатая	боковая, для входа в бытовой отсек - под кузовом с правой стороны
5	Выполнена в соответствии с ГОСТ	задняя, для входа в рабочий отсек - под кузовом в задней части
6	Ящик подвесной	для лестницы - под кузовом с правой стороны
7		для лестницы - под кузовом в задней части
8		для размещения катушек с кабелем
9		инструментальный - под кузовом
10		для принадлежностей - под кузовом
11	Вентиляция	естественная - через открывающееся окно и аварийно-вентиляционный люк
12	Цвет кузова	из имеющихся в наличии / по требованию Заказчика
	Освещение и электропроводка	
	Фонари габаритные	боковые "оранжевые"
13		верхние и нижние "красные" и белые"
14	Электропитание с автоматической защитой	УЗО, автоматы
15	Электропроводка 24В, 220В	
16	Освещение 24В, 220В	
17	ОБОРУДОВАНИЕ	
18	Бытовой отсек	
19	Диван-рундук Полка верхняя откидная Стол Шкаф для одежды Крючок металлический Переговорное устройство "кабина-кузов" Отопитель с разводкой по отсекам, с управлением из бытового отсека Огнетушитель	для одежды (аналог) типа Webasto AirTop 5500 STD 24V с креплением
20	Генераторный отсек	
	Дизельная электростанция 60/100кВт с двигателем (аналог) CUMMINS C 150 D5 Пульт управления дизель-генератором и контроля параметров работы. Топливный бак для дизель-генератора, 250л Огнетушитель	поперечное расположение с приборами контроля и управления генератором и счетчиком моточасов с креплением
21	Рабочий отсек	
22	Стол-верстак однотумбовый с тисками 200 мм Шкаф навесной Грузоподъемное устройство Инверторный источник сварочного тока (аналог) (Lincoln Invertec V350) Дистанционный регулятор с кабелем 10м Переносной термопенал для переноски и хранения электродов типа ТП 6/130 Газовый пост Выходная панель	столешница из нержавеющей стали четырёхсекционный г/п – 250кг, вылет стрелы – 0,7м установлен в выгородке на правой стороне кузова для инверторного источника сварочного тока в выгородке для сварочных аппаратов баллон с кислородом, 40литров баллон с пропаном, 50литров с розетками для подключения внешних источников потребления тока 220В с креплением

	Огнетушитель	
23	ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	
	Печь для проковки и сушки электродов Пирометр инфракрасный Дрель электрическая мощностью не менее 1000Вт Углошлифовальная машина мощностью не менее 1,02кВт Углошлифовальная машина мощностью не менее 2,4кВт Газосварочное оборудование Блок управления размагничиванием и компенсации магнитного поля трубопроводов Аппарат воздушно-плазменной резки (аналог) типа ДС120П.33 Труборез (аналог) ТР-2 с резаком 25м Центраторы звеньевые: Кольцевые горелки на трубы	Максимальная масса разовой загрузки электродов типа СШО 3,2,2,6.5/4,0 типа С-20.2 Очки газорезчика Ящик инструментальный Муфта соединительная Сварочный кабель КГ1х35 40м Клемма заземления Щетка металлическая пятирядная Светофильтры С-6, С-7, С9 (стекло_100х100) Щиток электросварщика КЕМРР1 Р-60 (стекло_100х100) для труб диаметром 530мм для труб диаметром 720мм для труб диаметром 1020мм для труб диаметром 1220мм для труб диаметром 720мм для труб диаметром 1020мм для труб диаметром 1220мм
24	ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
	Провод-удлинитель, 20м Палатка сварочная с крепежом Штангенциркуль (аналог) ШЦ-250 Штангенциркуль (аналог) ШЦ-400 Средства безопасности Лампа паяльная Пикет заземления Приставная лестница для входа в генераторный отсек	закреплены в кронштейнах в бытовом отсеке диэлектрические боты диэлектрические перчатки коврик диэлектрический штырь заземления кабель заземления 15 м
25	ЗИП и ДОКУМЕНТАЦИЯ	
	Эксплуатационная документация	Руководство по эксплуатации приборов и оборудования (Паспорта, проспекты, брошюры).
26	Тип, марка, ГОСТ, ISO, и тп.	Не требуется
27	Сертификат соответствия СЕ	Не требуется
28	- другие требования :	С возможностью установки на шасси грузовых автомобилей повышенной проходимости с колесной формулы 6 х 6.

Составил: Нач. ЛЭО

Согласовано: Нач ПТО

Нач ОМТС

Кондратие Г.Л

Галацан Н.Н.

Блеца К.