

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com.Chिश्चăreni r-nul Sîngerei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Chिश्चăreni r-nul Sîngerei**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale (parcare) în s. Chिश्चăreni, r-nul Sîngerei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar si parcare,pamint cu incarcare)	100 m3	2,660
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Taierea casetei sub trotuar si parcare,)	m3	5,600
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	378,000
2. Sistemul rutier -parcare auto				
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetului cu compactor pneumatic 25tn cu 8 treceri pe aceias urma cu grosimea H=15cm)	100 m3	0,593
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (instalarea bordurii BP 100,20,8 bet.XF4.XM1 C30/37()) (Fundatie din beton C12/15)	m	76,000
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de	m3	39,520

1	2	3	4	5
		nisip conform SR EN 13242+A H=10cm)		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30,conform SR-EN 13242+A1:2008,H=16cm) (S=395,2m2)	m3	63,230
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30,conform SR-EN 13242+A1:2008,H=14cm)	m3	55,330
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.8-16 conform SR-EN 13242-A;2008) (10m3la 1000m2)	m3	3,950
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.65L/m2)	t	0,257
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu griblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate,conformCP.D.02.25:2021,H=0.06 m)	m2	395,200
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0.25L/m2)	t	0,010
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de uzura din beton asfaltic cu griblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi pentru adezivitate,conform CP.D.02.25:2021,H=0.04m)	m2	395,200
		3. Spatii verzi		

1	2	3	4	5
14	47-02-039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,200
15	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	20,000
16	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,760
4. Instalatii de semnalizare rutiera				
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	24,000
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-30)	buc	4,000
19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	4,000
20	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. (6,0mx4,0m =24m2 x 0,1m)=2buc	m	12,000

Primarul com.Chiscareni A.Craciun