

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice
privind Achiziționarea echipamentului tehnic de înregistrare video audio,
echipament pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului video audio existent și componente
pentru serverul de date prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției: *Achiziționarea echipamentului tehnic de înregistrare video audio, echipament pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului video audio existent și componente pentru serverul de date*

Cod CPV: 30100000-0, 30200000-1

Autoritatea Contractantă: **Consiliul Superior al Procurorilor**

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Dumitru OBADĂ**

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: " ____ " _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/servi ciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prest are (luni)
1					
2					
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Echipament tehnic de înregistrare video audio a ședințelor (sala de ședințe bir. 63)						
Unitate centrala pentru sistem de conferinta				Unitate centrala pentru sistem de conferință Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansată a zgomotului de fundal.		

				Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri să poată fi ajustate independent. Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Funcții disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominală a persoanei în sistemul de vot. Posibilitate de a seta tipul de discuție: „OPEN” - fără restricții pentru toți, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului.		
--	--	--	--	--	--	--

				„VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului. „OVERRIDE” – activează microfoanele după principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului. „APPLY” – participantul solicită activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptată de la microfonul președinte. Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix. 2x RJ45 conexiune audio digitală		
--	--	--	--	--	--	--

				3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte și de delegat. 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea. 1x DP9 interfață masculină pentru control extern. 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP. 1x interfață Phoenix cu trei pini ce oferă posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei. 1x șurub de împământare. 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare. Parametrii tehnici: Tensiune 220V AC Consumul de energie static: 12W Consum maxim de energie :150W		
--	--	--	--	---	--	--

				Diapazonul de frecvențe :20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garanție min. 36 luni		
Microfon de conferință pentru Președinte				Microfon de conferinta pentru Președinte Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticlă echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare răspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu		

				regulator pentru modificarea volumului în căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele. Transmisie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire	
--	--	--	--	--	--

				automată (presetată) a camerei. Garanție min. 36 luni		
Microfon de conferință pentru delegat				Microfon de conferință pentru delegat Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5 mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Două difuzoare incorporate de min. 2W fiecare care se deconecteaza automat în momentul pornirii		

				microfonului, pentru a exclude interferențele. Transmisie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garanție min. 36 luni		
Camera pentru conferințe				Camera pentru conferințe Specificații minime solicitate: Camera motorizată, cu posibilitate de rotire să		

				fie de același producător ca și al sistemului de microfoane de conferință pentru a putea efectua automatizări de mișcare a poziției și zoom în dependență de includerea/deconectarea microfoanelor de conferință. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezoluție nativă min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25	
--	--	--	--	--	--

				Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suportă rotirea imaginii pe verticala și orizontală. Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu funcție de comunicare prin protocol VISCA over IP. Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5 mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanța de		
--	--	--	--	---	--	--

				comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanța de comunicare: pînă la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanța de comunicare: până la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocoloale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni		
AV Bridge pentru conferințe video				AV Bridge pentru conferințe video Specificații minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință și redarea lor într-un singur flux în regim online și offline. Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc		

				HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere – nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional). HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0). USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc). RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – 1min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web). Garanție min. 36 luni		
--	--	--	--	--	--	--

Registrator pentru camera video de conferințe			Registrator pentru camera video de conferințe Specificații minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: min. 4x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Sistem de operare: Linux Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: H.264 Intrări audio: 1x microfon și 1x linie Ieșiri audio: 2x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB2.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 4xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4		
---	--	--	--	--	--

				Posibilitate de a difuza in timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: max.70 W Garanție min.36 luni		
Panou interactiv				Panou interactiv Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR de ultima generație care: • să asigure o recunoaștere precisă a atingerilor. • să utilizeze senzori situați în întregul cadru al ecranului. • să recunoască cel puțin 50 de puncte de atingere pentru a permite mai multor persoane să lucreze simultan. • să conțină amplificator și minim 2 difuzoare a câte cel puțin 20W și subwoofer de cel puțin 25W inclus. • să fie dotat cu sticlă de protecție cu antireflexie cu grosime		

				de min. 4mm (nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 7) • să fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a mișcării pentru optimizarea consumului de energie electrică prin deconectarea automată a monitorului în caz ca nu este folosit și nici nu există activitate în sala o anumită perioadă de timp. • să fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii. • să fie dotat cu cel puțin un buton fizic programabil (caruia sa i se poată atribui o comandă rapidă) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosită funcție. Să fie dotat cu microcomputer procesor compus din cel puțin 8 nuclee sau mai		
--	--	--	--	--	--	--

				performant, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.64GB, SO min. Android 14.0 cu certificare Google EDLA preinstalat din uzina, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS) • software de partajare fără fir a conținutului să permita și transmiterea informațiilor despre atingere și sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza cel puțin sistemul de operare		
--	--	--	--	--	--	--

				Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+ • software de partajare fără fir a conținutului să permită conectarea a cel puțin 40 de dispozitive simultan. • software de afișare fără fir a conținutului care să permită afișarea simultană a informației de pe cel puțin 6 dispozitive (split-screen). • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva și a distribui notițele. • partajarea conținutului folosind cod QR • două persoane pot scrie în aplicația tablă albă folosind culori diferite ale creionului. • actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA să fie automată și gratuită. Parametri tehnici minimi:		
--	--	--	--	---	--	--

				• Diagonala min.65”, aspect 16:9 • Tehnologia de afişare: IPS LCD • Dimensiuni fizice: max.1495 x 908 mm • Pixel pitch (max.): 0.38 x 0.38 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: nu mai puțin de 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms • Timp de raspuns la atingere (tip.): nu mai mare de 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viață a dispozitivului: 50,000 ore		
--	--	--	--	--	--	--

Conectivitate (minim)

				• Intrari: 3x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 type-C (Incl. audio, video, date, alimentare a dispozitivului conectat cu pana la 65 W, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x USB 3.0 Type C (Incl. audio, video, date, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x DP 1.2, 1x VGA, 1x USB 2.0 type A (date), 4x USB 3.0 type A (date) , 2x USB 2.0 (atingere) • Ieșiri AV: 1x HDMI 2.1, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: min. WiFi 6 (802.11 ax) • Greutate maximă: 33kg	
--	--	--	--	---	--

				• Consum de energie – max.80 Watt • Garanție – min. 36 luni Manualul utilizatorului, 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI Optic min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 1.5m, 1x Cablu USB 2.0 min. 4.5m (touch), min. 2x creioane pasive (stylus), Prelungitor activ USB 2.0 min. 5m.		
Stand mobil reglabil				Stand mobil reglabil Standard VESA compatibil cu panoul interactiv. Dotat cu poliță pentru laptop, roți cu frâne. Posibilitate de montare a panoului interactiv în cel puțin 3 poziții de înălțime diferite. Culoare negru		
Switch POE				Switch POE Specificații minime solicitate: Numărul de porturi POE: min. 4 Numărul de porturi uplink: min. 2		

				Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: min 52W Tip carcasa: metal Garanție min. 36 luni		
Switch				Switch Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 13W Tip carcasa: metal Garanție min. 36 luni		
Cabluri, materiale si accesorii				Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesoriiile necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem audio-video integrat trebuie descrise și incluse în set (de ex.: Fir FTP – X m, Cablu– X m, Cablu HDMI Optic min. 20m – min.		

				5buc, Cablu USB Optic activ min 20m – min. 1 buc, etc.) inclusiv dulap de telecomunicatii 19” 9U în set cu accesorii.		
Instalarea și setarea sistemului integrat				Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului audio-video, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.		
<i>Lot 2 Echipament pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului audio video existent în sala mare de ședințe</i>						
AV Bridge pentru conferințe video				<u>Suplimentarea și modernizarea echipamentului tehnic de înregistrare video audio pentru ședințele CSP, existent din anul 2023, compatibil cu camerele existente marca Vissonic. Toate echipamentele noi trebuie să fie compatibile cu sistemul</u>		

				<u>actual și să respecte specificațiile tehnice aferente.</u> AV Bridge pentru conferințe video Specificații minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință și redarea lor într-un singur flux în regim online și offline. Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere – nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional)		
--	--	--	--	--	--	--

				HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc) RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – 1min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web) Garanție min. 36 luni		
Cabluri, materiale si accesorii				Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele și accesoriiile necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem integrat trebuie descrise și incluse în set (de ex: Cablu USB optic activ min. 20m – min. 1		

				buc, Cablu– X m, etc)		
Instalarea și setarea sistemului				Instalarea și setarea sistemului Instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.		
Lot 3 Componente pentru server de date						
Microprocesor + radiator (heatsink)				Microprocesor + radiator (heatsink) Tip componenta: Microprocesor inclusiv radiator / heatsink Frecvența de baza: minimum 1.9 GHz Număr de nuclee fizice: minimum 6 core-uri Memorie cache: minimum 8,25 MB Compatibilitate hardware: compatibil cu serverul existent Dell PowerEdge R740 Instalare: instalarea		

				piesei în serverul existent este inclusă în prețul total oferat. Garanție min. 12 luni		
Memorie RAM				Memorie RAM Tip memorie: PC4-25600 2Rx8 ECC RDIMM Capacitate: 16 GB Compatibilitate hardware: compatibilă cu serverul existent Dell PowerEdge R740 (cod produs DELL M04W6) Instalare: instalarea piesei în serverul existent este inclusă în prețul total oferat. Garanție min. 12 luni		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
Lotul 1 Echipament tehnic de înregistrare video/audio a ședințelor (sala de ședințe bir. 63)										
30100000-0	Unitate centrala pentru sistem de conferinta	buc.	1					60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat, adresa: mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel	MD65TR PBAA314 110A1562 4AB	
30100000-0	Microfon de conferință pentru Președinte	buc.	1							
30100000-0	Microfon de conferință pentru delegat	buc.	8							
30100000-0	Camera pentru conferințe	buc.	3							

30100000 -0	AV Bridge pentru conferințe video	buc.	1					Mare și Sfînt, 73		
30100000 -0	Registrator pentru camera video de conferințe	buc.	1							
30100000 -0	Panou interactiv	buc.	1							
30100000 -0	Stand mobil reglabil	buc.	1							
30100000 -0	Switch POE	buc.	1							
30100000 -0	Switch	buc.	1							
30100000 -0	Cabluri, materiale si accesorii	set								
30100000 -0	Instalarea și setarea sistemului integrat	serv								
Lot 2 Echipament pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului audio video existent în sala mare de sedințe										
301000 00-0	AV Bridge pentru conferințe video	buc.	1					60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat, adresa: mun. Chișinău, bulevardul	MD65TR PBAA314 110A1562 4AB	
30100000 -0	Cabluri, materiale si accesorii	set.								
30100000 -0	Instalarea și setarea sistemului	serv								

								Ștefan cel Mare și Sfânt, 73		
Lot 3 Componente pentru server de date										
30200000-1	Microprocesor + radiator (heatsink)	set.	1					60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat, adresa: mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 73	MD65TRP BAA31411 0A15624A B	
30200000-1	Memorie RAM	buc.	8							
	Total									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____