

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or. Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Calarasi

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a gradinitei de copii nr. 2 "Guguta"
din str. 31 August 1989. nr. 15/1. or. Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. APEDUCT A1, T3 si T4		
1	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Teava d76*3,5	m	130,00
2	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" TEAVA DIN OTEL (ANTIINCENDIU) 50 mm	m	72,00
3	SA03E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2" TEAVA DIN OTEL APA CALDA d40 mm	m	50,00
4	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR, PN20, d32 SRD 6 (Se exclud cot, teu, reductii - acestea sunt incluse separat)	m	205,00
5	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	205,00
6	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR PN20 DN25 SRD 6 (Se exclud cot, teu, reductii - acestea sunt incluse separat)	m	220,00

1	2	3	4	5
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	220,00
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR PN20 DN20 SRD 6 (Se exclud cot, teu, reductii - acestea sunt incluse separat)	m	75,00
9	SA39G apl	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 75 mm PROTECTIE ELASTICA d75 mm	buc	2,00
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d80 mm	buc	3,00
11	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. PIESA RACORD OTEL-PE d80/90	buc	2,00
12	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	13,00
13		CAP DE CONECTIUNE SUB PRESIUNE ГP-50	buc	13,00
14		CAP DE CONECTIUNE SUB PRESIUNE CU MUFA ГM-50	buc	13,00
15		TRUNCHI DE INCENDIU DE MINA PC-6	buc	13,00
16	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	31,03
17	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	122,00

1	2	3	4	5
18	RpIF09D km-1,4	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d75 mm	m	130,00
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d50 mm	m	72,00
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d50 mm	m	72,00
21	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d32 mm	m	205,00
22	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d25 mm	m	220,00
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d15 mm	m	75,00
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d50 mm	buc	7,00
25	IC38C Apl.	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ROBINET CU BILA PPR d32	buc	10,00
26	IC38B Apl.	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ROBINET CU BILA PPR d25	buc	18,00
27	IC38A Apl.	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ROBINET CU BILA PPR d20	buc	43,00
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc	6,00

1	2	3	4	5
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm TEU OTEL REDUS SUDURA 2 1/2' x2'		
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm REDUCTIE OTEL SUDURA 2 1/2' x2'	buc	2,00
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm REDUCTIE OTEL SUDURA 2' x1'	buc	4,00
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm REDUCTIE OTEL SUDURA 2' 1/2 x 1' 1/4	buc	2,00
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm REDUCTIE OTEL SUDURA 2' x 1' 1/4	buc	3,00
33	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	13,00
34	RpIC29C	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	1,00
35	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" REDUCTIE 40/32	buc	8,00
36	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" TRECERE OTEL/PE d 1'x 1/4 - 32	buc	8,00
37		REDUCTIE PPR d32/25	buc	16,00
38		TEU REDUS PPR d32/25	buc	20,00
39		TEU REDUS PPR d25/20	buc	110,00
40		COT PPR 90 gr d25	buc	7,00
41		COT PPR 90 gr d20	buc	50,00

1	2	3	4	5
42		TEU EGAL PPR 90 gr d20	buc	10,00
43	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. SIFON PARDOSEALA PP + GRATAR INOX ALCA APV26C, 105 x 105 mm, IESIRE 50 mm	buc	8,00
44	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" TRECERE OTEL/PPR d 32	buc	4,00
45	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	622,00
46	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	130,00
47	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	622,00
48	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	130,00
49	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	62,20
50	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	1,30
		1.2. UTILAJE SANITARE GRADINITA		
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal LAVOAR DIN FAIANTA CU	buc	11,00

1	2	3	4	5
		SIFON BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC		
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" AMESTECATOR CU CAMERA DE AMESTECARE SUS	buc	11,00
53	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal SET LAVOAR + PIEDESTAL COPII, MICKY, 40 CM	buc	32,00
54	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" BATERIE SANITARA CU CAMERA DE AMESTECARE	buc	32,00
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - WC PENTRU COPII CU O INALTIME SPECIALA DE 30 CM SI EVACUARE LATERALA, CAPAC DUROPLAST, REZERVOR DIN CERAMICA CU OPTIUNEA DE EVACUARE 3/6 L	buc	32,00
56	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - CLOSET COMPACT PRESIDENT NEW CU CAPAC CU EVACUARE ORIZONTALA (IN PERETE), CAPAC DIN POLIPROPILENA, AMPLASAT PE PODEA SI VAS MONTAT PE VAS CU VOLUMUL 6 L.	buc	11,00
57	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet d15 pentru lavoare si vase WC	buc	129,00

1	2	3	4	5
58	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - BATERIE CU CAMERA DE AMESTEC, BARA DE DUS, FURTUN SI PARA DE DUS	buc	10,00
		1.3. Bucatarie Apeduct A1, T3		
59	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR, PN20, d32 SRD 6 (Se exclud cot, teu, reductii - acestea sunt incluse separat)	m	12,00
60	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	12,00
61	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR PN20 DN25 SRD 6 (Se exclud cot, teu, reductii - acestea sunt incluse separat)	m	5,00
62	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,00
63	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR PN20 DN20 SRD 6 (Se exclud cot, teu, reductii - acestea sunt incluse separat)	m	12,00
64	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d32 mm	m	12,00
65	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d25 mm	m	5,00

1	2	3	4	5
66	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, FURTUN TERMOIZOLANT d25 mm	m	12,00
67	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ROBINET d32 mm	buc	2,00
68	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ROBINET d25 mm	buc	2,00
69		REDUCtIE PPR d32/25	buc	1,00
70		COT PPR 90 gr d25	buc	7,00
71		TEU REDUS PPR d25/20	buc	6,00
72	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" SA UNIVERSALA d50/25	buc	6,00
73	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	5,80
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,006
75	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	29,00
76	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	29,00
77	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,90

1	2	3	4	5
		1.4. UTILAJE SANITARE BUCATARIE		
78	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal LAVOAR DIN FAIANTA CU SIFON BUTELIE DIN MATERIAL PLASTIC	buc	2,00
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" AMESTECATOR CU CAMERA DE AMESTECARE SUS	buc	2,00
80	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida SPALATOR BUCATARIE DIN INOX ECHIPAT CU SIFON DE TIP "TUBULAR" D. 1.1/2" x 40 CU FURTUN GOFRAT d40/50 ORIO (CU INTRERUPERE DE SUVITA, Система разрыва струи)	buc	9,00
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" AMESTECATOR INOX CU CAMERA DE AMESTECARE	buc	9,00
82	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. SIFON PARDOSEALA PP + GRATAR INOX ALCA APV26C, 105 x 105 mm, IESIRE 50 mm	buc	3,00
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm AERATOR ANTIMIROS COLOANA d50 mm	buc	2,00
		1.5. CANALIZARE C1		
84	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	206,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 110 mm TEAVA d110 SN4		
85	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm TEAVA d50 SN4	m	55,00
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm PIESA DE CURATIRE d110	buc	12,00
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm PIESA DE CURATIRE d50	buc	5,00
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d110	buc	26,00
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm REVIZIE d50	buc	5,00
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU EGAL d110	buc	60,00
91	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU EGAL d50	buc	30,00
92	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU REDUS d110/50	buc	15,00
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT 45gr. d110	buc	93,00
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT 45gr. d50	buc	93,00
95	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	52,00

1	2	3	4	5
96	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,052
97	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,50
98	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	20,60
1.6. BUCATARIE CANALIZARE C1				
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm TEAVA d110 SN4	m	25,00
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm TEAVA d50 SN4	m	25,00
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT 45gr. d110	buc	25,00
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT 45gr. d50	buc	25,00
103	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	10,00
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	t	0,01

1	2	3	4	5
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv		
105	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,50
106	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,50
		1.7. Alte Lucrari		
107	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	32,00
108	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	84,00
		1.8. Lucrari de demontare		
		1.8.1. APEDUCT EXISTENT A1, T3 ?i T4		
109	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 76x3,5	m	130,00
110	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d50 mm	m	72,00
111	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d40 mm	m	50,00
112	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d32 mm	m	20,00
113	RpIzD44A	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta Furtun termoizolant d76-32	m2	50,21

1	2	3	4	5
114	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00
115	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" Robinet, clapeta, filtru, reductie	buc	6,00
		1.8.2. UTILAJE SANITARE GRADINITA		
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	43,00
117	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	43,00
118	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	43,00
119	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	10,00
120	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	10,00
		1.8.3. BUCATARIE APEDUCT A1, T3		
121	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,00
		1.8.4. UTILAJE SANITARE BUCATARIE		
122	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
123	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
124	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	9,00
125	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	9,00
126	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	3,00
127	RpSB05A Apl	Demontarea AERATOR ANTIMIROȘ	buc	2,00

1	2	3	4	5
		COLOANA		
		1.8.5. CANALIZARE C1		
128	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	206,00
129	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	55,00
		2. Lucrari de montare		
130	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cada)	buc	10,00
		3. Utilaj		
131		STINGATOR DE INCENDIU CU SPUMA CHIMIC,	buc	2,00
132		CABINA DE DUS DE TIP DESCHIS CU PROFIL DE COLT, CU VITRALII DE STICLA	buc	10,00