

**Lucrari de reparatie a imbracamintei  
rutiere S.Cismichioi, UTA Gaugauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de<br>măsură | Volum     |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1         | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5         |
|           |                            | <b>1. Piata</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |           |
| 1         | DA01A                      | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                                                                                   | 100m2                 | 39,100    |
| 2         | DI155A                     | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm                                                                                                                     | m2                    | 3 910,000 |
| 3         | DH02B                      | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                | 100m2                 | 39,100    |
| 4         | TsD08B1                    | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3                | 7,820     |
| 5         | DI107                      | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)                                                                                                                                      | t                     | 1,173     |
| 6         | DB16H                      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                            | m2                    | 3 910,000 |
|           |                            | <b>2. Drum de la piata</b>                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |
| 7         | DA01A                      | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                                                                                   | 100m2                 | 18,500    |
| 8         | DI155A                     | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm                                                                                                                     | m2                    | 1 850,000 |
| 9         | DH02B                      | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                | 100m2                 | 18,500    |
| 10        | TsD08B1                    | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3                | 3,700     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4  | 5         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)                                                           | t  | 0,555     |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 850,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.