

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a cladirii IP Centrul Comunitar multifunctional "Impreuna" din s. Rublenita r-nul Soroca, cu nr. cadastral 7845112.227.01. (Solutii architectural constructive)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Salonul nr. 1.		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre (partial)	m2	15,00
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre (partial)	m2	15,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	44,90
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	44,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot	m2	15,48
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	15,48
8	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	15,48
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,48
10	CC03C	Montare plase sudate Vr d 5mm 100x100, la pardoseli	kg	56,00
11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,16
12	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,48
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,48
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2	15,48

1	2	3	4	5
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi de laminat gr 10 mm;pentru trafic mediu - 32		
		1.2. Salonul nr.2		
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre (partial)	m2	15,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre (partial)	m2	15,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	45,20
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti,executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	45,20
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot	m2	15,68
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	15,68
		1.3. Salonul nr.4		
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Fisii de protectie din DSP laminat cu latimea de 20 cm)	m2	14,00
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,70
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	9,20
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
26	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din MDF)	m2	1,89
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,20
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,20
29	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2	9,20

1	2	3	4	5
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar		
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	9,20
31	CF51B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-9,20
32	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	11,30
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	9,20
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre (partial)	m2	15,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre (partial)	m2	15,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	43,85
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	43,85
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,90
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,90
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator tip 22. 500x2000)	buc	1,00
41	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin pe tencuiala driscuita fin la pereti (Protectia pentru pereti din fisii de DSP laminat cu latimea de 20 cm, cu marginile inleiate cu fisii din m/plastica) (Din demontari)	m	14,00
		1.4. Salonul nr.5		
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	0,75

1	2	3	4	5
		desfiintare		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
45	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din MDF)	m2	1,89
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	46,88
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti,executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	46,88
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot	m2	16,30
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	16,30
50	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator tip 22. 500x2000)	buc	1,00
		1.5. Salonul nr.6		
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
52	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,75
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
54	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din MDF)	m2	1,89
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	47,18
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti,executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	47,18
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelot	m2	16,54
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	16,54
59	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea	buc	1,00

1	2	3	4	5
		de 1501 - 2000 mm (Radiator tip 22. 500x2000)		
		1.6. W 1		
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
62	RpEC15A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,00
63	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
64	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.7. W 2		
66	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
67	RpEC15A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,00
68	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
69	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		1.8. . W 3		
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
71	RpSE12A	Demontarea unui boiler electric	buc	1,00
72	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12	m	3,00

1	2	3	4	5
		mm - 50 mm(Metaloplast d 16 mm)		
73	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" pentru lavoar	buc	1,00
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,00
75	RpEA11A	Demontari elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC),, inclusiv scoaterea conductorilor (Cablu/canal)	m	2,00
76	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Pentru cablul electric)	m	2,00
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,00
78	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
79	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
80	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea.(Se exclude autoturnul)	m2	7,64
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de tencuire	m2	1,30
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Saanturile si locul deteriorat	m2	1,30
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.(Santurile si locul deteriorat)	m2	1,30
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	7,64
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,64
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire	m2	7,64
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (pereti)	m2	7,64
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de chituire	m2	3,50
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	3,50

1	2	3	4	5
		tavanelor,		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire	m2	3,50
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (tavane)	m2	3,50
92	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR d= 20mm)	m	7,00
93	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20.mm	buc	8,00
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord drept PPR d=20mm*1/2)	buc	2,00
95	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" (Teu alama 1/2"	buc	3,00
96	SD07A	Robinet de trecere avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera cu olandez 1/2")	buc	2,00
97	SD07A	Robinet de trecere avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera 1/2")	buc	1,00
98	SD07A	Robinet de trecere avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de scurgere 1/2")	buc	1,00
99	SD20A	Racord olandez, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord olandez 1/2")	buc	1,00
100	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Filtru de impuritati 1/2")	buc	1,00
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
102	RpSA45A	Montarea racordului flezibil d 1/2" (; W - 1 buc)	buc	3,00
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din m/plastica, cu jaluzele fixe, montate in zidarie 150x200 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
104	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,00
		1.9. . Baie		
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
106	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1,00
107	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Dus)	buc	1,00
108	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm(Metaloplast d 16 mm)	m	5,00
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Panele)	m2	12,75
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,05
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,05
112	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	2,00
113	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00
114	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea.(Se exclude autoturnul)	m2	8,04
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	20,79
116	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	20,79
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	20,79
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de chituire	m2	4,05

1	2	3	4	5
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	4,05
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire	m2	4,05
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (tavane)	m2	4,05
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
123	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc	2,00
124	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d 50 mm)	buc	1,00
125	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop d 50 mm)	buc	2,00
126	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala d 50 mm)	buc	2,00
127	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,05
128	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,05
129	IB07B	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, (portprosop)avind inaltimea (h) de 1001 ... 1400 mm (500x1400mm)	buc	1,00
130	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR d= 20mm)	m	3,00
131	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20.mm	buc	6,00
132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	2,00

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord drept PPR d=20mm*1/2)		
133	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu fix PPR d=20mm*1/2)	buc	2,00
134	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din m/plastica, cu jaluzele fixe, montate in zidarie 150x200 mm	buc	1,00
136	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	3,00
		1.10. Bloc sanitar		
137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
138	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1,00
139	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Dus)	buc	1,00
140	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" pentru lavoar	buc	1,00
141	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
142	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
143	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm(Metaloplast d 16 mm)	m	4,00
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Panele)	m2	12,40
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,00
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,00

1	2	3	4	5
147	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	2,00
148	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00
149	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea.(Se exclude autoturnul)	m2	8,66
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	21,06
151	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	21,06
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	21,06
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de chituire	m2	4,00
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	4,00
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire	m2	4,00
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (tavane)	m2	4,00
157	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00
158	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu d 110 mm)	buc	1,00
159	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu redus d 110x50x110 mm)	buc	1,00
160	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		110 mm (Dop PVC d 110 mm)		
161	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot PVC d 110 mm)	buc	1,00
162	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
163	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc	2,00
164	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala d 50 mm)	buc	1,00
165	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,00
166	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,00
167	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Din demontari)	buc	1,00
168	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Din demontari)	buc	1,00
169	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR d= 20mm)	m	4,00
170	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20.mm	buc	6,00
171	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord drept PPR d=20mm*1/2)	buc	2,00
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	2,00

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu fix PPR d=20mm*1/2)		
173	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din m/plastica, cu jaluzele fixe, montate in zidarie 150x200 mm	buc	1,00
176	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	4,00
		1.11. Bucatarie-sufragerie		
177	RpEC16C	Demontat de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	3,00
178	RpEA11A	Demontari elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC),, inclusiv scoaterea conductorilor (Cablu/canal)	m	7,00
179	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Pentru cablul electric)	m	7,00
180	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	7,00
181	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
182	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
183	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea.(Se exclude autoturnul) (Locurile deteriorate)	m2	15,00
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pere (canalele pentru cablu si suprafata sub fereastru, unde se placheaza cu faianta)	m2	2,50
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2	1,20

1	2	3	4	5
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, (Sub rereastra)		
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Saanturile)	m2	1,30
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.(Santurile)	m2	1,30
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	13,80
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,80
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire	m2	62,79
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Pereti si tavane)	m2	62,79
		1.12. Sala de festivitati		
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30
193	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Fisii de protectie din DSP laminat cu latimea de 20 cm)	m2	9,00
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	11,20
195	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,20
196	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi de laminat gr 10 mm;pentru trafic mediu - 32	m2	11,20
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	15,00
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire	m2	48,45
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Pereti si tavane)	m2	48,45
201	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m	2,00

1	2	3	4	5
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PPR d= 20mm)		
202	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,(Radiator tip 22 500x1000)	buc	1,00
203	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord drept PPR d=20mm*1/2)	buc	2,00
204	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Tur)	buc	1,00
205	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Retur	buc	1,00
206	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin pe tencuiala driscuita fin la pereti (Protectia pentru pereti din fisii de DSP laminat cu latimea de 20 cm, cu marginile inleiate cu fisii din m/plastica) (Din demontari)	m	9,00
		1.13. Reparatii la soclu		
207	RpCM33B	Demontarea placajelor din, piatra, granit sau similare	m2	9,00
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	9,00
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,00
210	CI12A	Placaje din piatra artificiala, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	9,00
211	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	9,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari electrice		
212	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED - 45 W (In salonul nr.1 - 1 buc; in salonul nr.2 - 1buc; in salonul 5 - 1buc; in salonul 6 - 1buc)	100 buc	0,04
213	Pret de piata	Corp de eluminat LED 45W	buc	4,00

1	2	3	4	5
214	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED - 18 W (In W - 1buc; in baie - 1 buc; in bloc sanitar - 1buc)	100 buc	0,03
215	Pret de piata	Corp de eluminat LED 18 W	buc	3,00
216	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Se exclude: macara; ascensoare; instalatii pentru sudare; electrozi; cartus; automobile; clei; flanse;) (Tava gofrata d 20 mm)	100 m	0,09
217	Pret de piata	Tava gofrata d 20 mm	m	8,50
218	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,10
219	Pret de piata	Cablu VVGng Ls 3x2.5 mm ²	m	10,00
220	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (In W - 1 buc; In bucatarie/sufragerie - 3 buc)	100 buc	0,04
221	Pret de piata	Priza	buc	4,00
222	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (In W 1- 1 buc si W 2 - 1 buc)	100 buc	0,02
223	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00
224	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	4,00
		2.2. Obiecte sanitare		
225	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cadita din acril 900x900x140) (Se exclude cada) (In baie - 1 buc; in bloc sanitar - 1 buc)	buc	2,00
226	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete (Incaperea nr. 3 W)	buc	1,00
		3. Utilaj		
227	Pret de piata	Boiler electric 80 l.	buc	1,00
228	Pret de piata	Cada de dus din acril 90x90x14 cm	buc	2,00