

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de modernizare a Casei de cultură din Copăcenii**

MD-6218, Republica Moldova, s. Copăcenii

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria Copăcenii raionul Sîngerei.**

MD-6218, Republica Moldova, s. Copăcenii

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Obiectul Casa de Cultură s. Copăcenii rl Sîngerei. Lucrări de reparație: este compus din:

- a) Reparația Sălii mici 1et. (21) :
 - Curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Demolarea captușelii din lemn, curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
- b) Reparația foieului și vestiarului 1 et.(13,11) :
 - Curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Demolarea captușeli din lemn, curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Pardoseli din plăci laminat.
- c) Reparația birourilor 1 et. (2,3,4,5,6,7,8):
 - Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Desfacerea tapetelor, zidăria din blocuri de calcar (coteleț), tencuieli cu mortar, curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Desfacerea pardoselilor, pardoseli din beton, pardoseli din plăci laminat.
- d) Reparația sălii mari (15)
 - Curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Demolarea captușeli din lemn, placarea pereților, curățirea pereților, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Desfacerea pardoselilor, instalarea pardoselilor din scînduri, vopsirea pardoselilor.
- e) Reparația biroului și coridorului 1 et. (17,18)
 - Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Tencuieli cu mortar, curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Vopsirea pardoselilor, montarea plintelor.
- f) Reparația birourilor 1 et. (22,23,24,25,26,27)

- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Vopsirea pardoselilor, pardoseli din laminat.
- g) Reparația Casei scării 2 et. (1)
- Curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Demolarea captușeli din lemn, placarea pereților, curățirea pereților, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor, vopsirea balustradei.
- h) Reparația Sălii mici 2 et. (2)
- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Demolarea captușeli din lemn, curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Desfacerea pardoseli din parchet, pardoseli din beton, pardoseli din laminat.
- i) Reparația birourilor și coridorului 2 et. (3,4,5,6,7,8)
- Curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Zidăria din blocuri de calcar, tencuieli cu mortar, curățirea pereților, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor, vopsirea balustradei.
 - Desfacerea pardoselilor, strat suport de 3 cm, pardoseli din plăci de gresie ceramică.
- j) Reparația Coridorului 2 et. (9)
- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafuri.
 - Reparația pardoseli din parchet (parchetarea și finisarea).
- k) Reparația Bibliotecii 2 et. (10,11)
- Demolarea ușii din lemn, montarea ușii din metaloplast.
 - Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafuri.
 - Desfacerea pardoselilor, pardoseli din beton, pardoseli din plăci laminat.
 - Demolarea sobei.
- l) Reparația biroului 2 et. (15)
- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafuri.
 - Reparația pardoseli din parchet (parchetarea și finisarea).
 - Desfacerea de tencuieli, demontarea placajelor din gresie ceramic, demolarea placajelor din PVC, azbociment.
- m) Reparația arhivei 2 et. (16)
- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Desfacerea tapete, curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafuri.
 - Desfacerea pardoseli din parchet, pardoseli din beton, pardoseli din placi laminat.

- n) Reparația Casei scării mici (17)
 - Curățirea tavanelor, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea tavanelor.
 - Curățirea pereților, grunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafuri, vopsirea balustradei.
- o) Reparația birouri 2 et. (18,19)
 - Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
 - Curățirea pereților, gtrunduirea, tencuieli interioare cu grosimea de 5 mm și 1mm cu amestec uscat, vopsirea pereților, reparația glafurilor.
 - Pardoseli din beton, pardoseli din placi laminat.

2. Informații și proiectare

A fost elaborată lista cu cantități de lucrări și devizul de cheltuieli la reparația Casei de Cultură s. Copăceni rl Singerei.

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigintele de șantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede agremente tehnice la materialele importate.

4. Mostre

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect până vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor deveni ascunse conform documentației de proiect și păstrate în cartea tehnică a obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea procesele verbale la lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabil tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu-i necesar.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Lucrările de reparație a Casei de cultură din s. Copăceni, rl Sîngerei să se realizeze și să corespundă cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr.721 din 02.02.1996:

A –rezistență și stabilitate;

- B- siguranță în exploatare;
- C- siguranță la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu-i necesar.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiții

Termenul executării lucrărilor – 3 luni

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____

Data "____" _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de modernizare a Casei de cultură din Copăcenii**

Autoritatea contractantă **Primaria Copaceni raionul Singerei.**
MD-6218, Republica Moldova, s.Copaceni
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sala mica 1 et. (21)		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	89,62
2	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	223,80
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	223,80
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	223,80
5	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	223,80
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	223,80
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	223,80
8	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	254,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	254,50
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	254,50
11	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	254,50

1	2	3	4	5
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	254,50
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,50
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	75,05
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,26
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,26
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	223,80
		Capitolul 2. Foie, vestiar 1 et. (13,11)		
18	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	91,46
19	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	166,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	166,50
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	166,50
22	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	166,50
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	166,50
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	166,50

1	2	3	4	5
25	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	191,60
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,60
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	191,60
28	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	191,60
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,60
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	191,60
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	94,95
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,23
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,23
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,90
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	166,50
		Capitolul 3. Birouri 1 et. (2,3,4,5,6,7,8)		
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,20

1	2	3	4	5
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (bir. nr.6)	m2	28,91
38	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,00
40	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	204,25
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,25
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,25
43	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	204,25
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,25
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,25
46	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	65,70
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,99
48	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,99
49	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (bir. nr.7)	m2	16,40

1	2	3	4	5
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,40
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (bir. nr.4, 5, 6, 7, 8)	m2	40,50
52	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (pardoseli), in doua straturi (bir. nr.2, 3)	m2	22,79
		Capitolul 4. Sala mare (15)		
53	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,70
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	24,70
55	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	145,50
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	145,50
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	145,50
58	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	145,50
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	145,50
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,50
61	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	376,40

1	2	3	4	5
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	376,40
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,40
64	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	376,40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	376,40
66	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,40
67	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	90,60
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,70
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,70
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	24,40
71	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri batute alaturat pe rigle de stejar, cu un strat de carton bitumat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	48,90
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (pardoseli), in doua straturi	m2	48,90
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m	m2	260,00

1	2	3	4	5
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
		Capitolul 5. Birouri, coridor. 1 et. (17, 18)		
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (bir.nr. 17,18)	m2	24,80
75	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	98,00
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,00
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,00
79	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,00
81	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,00
82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,70
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,10
84	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,10
85	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn	m2	24,80

1	2	3	4	5
		(pardoseli), in doua straturi		
86	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	3,00
		Capitolul 6. Birouri 1 et. (22, 23, 24, 25, 26, 27)		
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (bir.nr. 23, 25, 26, 27)	m2	59,30
88	RpCR29A	Curatarea tavanelor (bir. nr. 22, 24)	m2	13,90
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,90
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,90
91	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,90
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,90
93	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,90
94	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	282,40
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	282,40
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,40
97	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	282,40
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	282,40

1	2	3	4	5
99	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,40
100	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	59,70
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,90
102	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,90
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,30
104	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (pardoseli), in doua straturi	m2	40,90
		Capitolul 7. Casa scarii 2 et. (1)		
105	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	40,50
106	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	40,50
107	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	49,50
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,50
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,50

1	2	3	4	5
110	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	49,50
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,50
112	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,50
113	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	105,10
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,10
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,10
116	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	105,10
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,10
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,10
119	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,10
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,00
121	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00
122	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	23,43

1	2	3	4	5
123	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	105,10
		Capitolul 8. Sala mica 2 et. (2)		
124	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,20
125	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	91,30
126	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	153,40
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,40
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,40
129	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	153,40
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,40
131	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,40
132	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	64,45
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,60
134	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,60

1	2	3	4	5
135	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	91,30
136	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	91,30
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	91,30
138	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	91,30
		Capitolul 9. Birouri, coridor. 2 et. (3, 4, 5, 6, 7, 8)		
139	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	47,44
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,44
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,44
142	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,44
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,44
144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,44
145	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,00
147	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	147,60

1	2	3	4	5
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,60
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,60
150	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	147,60
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,60
152	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,60
153	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,40
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,14
155	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,14
156	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,44
157	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,44
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,44
		Capitolul 10. Coridor 2 et. (9)		
159	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,00
160	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	156,54

1	2	3	4	5
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,54
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,54
163	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	156,54
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,54
165	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,54
166	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,20
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,92
168	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,92
169	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	51,00
170	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	51,00
		Capitolul 11. Biblioteca 2 et. (10,11)		
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60

1	2	3	4	5
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,60
174	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	172,41
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,41
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	172,41
177	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	172,41
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,41
179	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,41
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	33,30
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,70
182	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,70
183	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,80
184	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,80
185	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	92,60

1	2	3	4	5
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	92,60
187	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00
		Capitolul 12. Birouri 2 et. (15)		
188	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,89
189	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	66,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,00
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,00
192	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,00
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,00
194	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,00
195	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,10
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,98
197	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,98
198	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	36,89

1	2	3	4	5
199	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	36,89
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00
201	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00
202	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	4,30
		Capitolul 13. Arhiva 2 et. (16)		
203	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,90
204	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (bir. nr.6)	m2	67,90
205	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	67,90
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,90
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,90
208	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,90
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,90
210	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,90
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,10
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,98

1	2	3	4	5
213	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,98
214	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	38,90
215	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	38,90
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,90
		Capitolul 14. Casa scarii mica. (17)		
217	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	31,40
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,40
219	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,40
220	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	31,40
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,40
222	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40
223	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	126,60
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	126,60
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,60
226	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	126,60

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	126,60
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,60
229	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,60
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,90
231	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,90
232	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	15,40
233	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	130,40
		Capitolul 15. Birouri 2 et. (18,19)		
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,10
235	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	80,00
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,00
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,00
238	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	80,00

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,00
240	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00
241	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	23,85
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,30
243	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,30
244	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,10
245	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	25,10

Data „____” _____

(semnătura autorizată)