

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractor cu cabina și echipament tehnic în cadrul Proiectului „Ingrijire a spațiilor verzi și deszăpezire a drumurilor ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Tractor</b>				<p>Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate tractor: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 36 luni</p>		

<b>Incarcator frontal</b>				<p>Stare: Nou compatibil cu tractorul propus  Inaltime de lucru: 3.8/4.2m  Capacitate maxima de incarcare 2000kg,  Sistem de eliberare rapida a bratului.  Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick  Garantie:min.24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>		
<b>Caus</b>				<p>Latime: 1,8 m  Volum: 0,8 m3  Sarcina maxima: 2000 kg  Grosimea peretelui cupei: 6 mm  Cuțite: 3 buc. Oțel călit  Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 24 luni.  Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2</p>		
<b>Lama fata</b>				<p>Stare: Nou  Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie:  Lățime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri)  Cu cauciuc  Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2</p>		
<b>Perie rotativa</b>				<p>Stare Nou  Greutate: 420  Latimea: 2,0 m  Unghiul de lucru: 300  Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min  Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din platic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic  Fixare: unire 3 puncte spate/fata  Garanția:min.24 luni Condiții 2pecific —  Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</p>		
<b>Remorca basculabila 6T</b>				<p>Stare: Nou  Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi  Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lățime: 2000mm – înălțime:1900mm  Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg</p>		

				<i>Cu obloane de extensie Garanția: min. 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>		
<b><i>Cositoare 1.65m</i></b>				<i>Stare: Nou Cositoare 165cm Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 275 cm Latime: 99 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h Greutate: 400 kg Tractor compatibil: de la 40CP in sus Garanția: min. 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>		
<b><i>Cisterna de apa 4T</i></b>				<i>Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: minim 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: minim 3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie minim 24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</i>		
<b><i>TOTAL</i></b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_